

STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA									
TYP NUMER OKNA		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	Za1
SCHEMAT									
WYM. MODULARNY	SZEROKOŚĆ (S)	100	200	340	340	340	150	150	230
	WYSOKOŚĆ (H)	100	200	200	200	200	200	180	640
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ (Sz)	95	195	335	335	335	145	145	225
	WYSOKOŚĆ (Hz)	98	198	198	198	198	198	178	638
ILOŚĆ SZTUK	POZIOM ± 0,00	6	2	2	2	-	-	7	1
	POZIOM + 3,50	2	2	-	4	2	3	11	
RAZEM		8	4	2	6	2	3	18	1
UWAGI		Okno aluminiowe, otwierane z możliwością uchylecia, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne, kolor RAL 9003 (biały).	Okno aluminiowe, otwierane, częściowo uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne, kolor RAL 9003 (biały).	Okno aluminiowe, częściowo otwierane, częściowo uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne, kolor RAL 9003 (biały).	Okno aluminiowe, częściowo otwierane, częściowo uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne, kolor RAL 9003 (biały).	Okno aluminiowe, częściowo otwierane, częściowo uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne, kolor RAL 9003 (biały).	Okno aluminiowe, częściowo otwierane, częściowo uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne, kolor RAL 9003 (biały).	Okno PCV, otwierane, częściowo uchylne, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, wyposażone w nawietrzaki okienne, kolor RAL 9003 (biały).	Zestaw aluminiowy EI-30 z oknem napowietrzającym zintegrowanym z systemem oddymiania budynku, z napędem automatycznym, szklenie potrójne zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A, kolor RAL 9003 (biały).

UWAGI:

1. W ZESTAWIENIU ŚLUSARKI (STOLARKI) WIDOK OKIEN I DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ.
2. WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI W OKNACH (MIKROUCHYŁ) 0,5+1,0m³ (mhdaPa2/3).
3. SZKLENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ ZESTAWEM TERMOIZOLACYJNYM, SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2A.
4. POZIOMY NADPROŻY I PARAPETÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
5. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARGOWISKU NA DZIAŁKACH NR 934/1, 934/6, 933/1 GMINA KŁAJ.			
Inwestor:		Urząd Gminy Kłaj Kłaj 655, 32-015 Kłaj	
Branża:		Architektura	Stadium: P.T.
Nazwa rysunku:		ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ	Data: maj 2023
Projektował:		mgr inż. arch. Antoni Pilch upr. bud. nr 401/88	Skala: 1:100
Sprawdził:		mgr inż. arch. Marta Momot upr. nr MPOIA 059/2007	Nr ark. 0.13
ARCUS–ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW 31– 542 Kraków, ul. Mogilska 23, tel./fax 012 653–19–23			