







ŚLUSARKA DRZWIOWA							
TYP NUMER OKNA		Dz1	Dz2a	Dz2b	D1	D2a	D2b
SCHEMAT							
WYM. MODULARNY	SZEROKOŚĆ (S)	160 (100+60)	120 (90+30)	120 (90+30)	160 (100+60)	160 (100+60)	160 (100+60)
	WYSOKOŚĆ (H)	290 (h drzwi 220)	270 (h drzwi 220)	270 (h drzwi 220)	270 (h drzwi 220)	270 (h drzwi 220)	270 (h drzwi 220)
WYM. W ŚW. OŚCIEŻY	SZEROKOŚĆ (So)	276	150	150	296	306	306
	WYSOKOŚĆ (Ho)	290	270	270	270	270	270
	UWAGA	s.prawe szer. min.100cm	skrzydło lewe szer. min.90cm	skrzydło prawe szer. min.90cm	skrzydło lewe szer. min.100cm	skrzydło lewe szer. min.100cm	skrzydło lewe szer. min.100cm
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
ILOŚĆ SZTUK	POZIOM ± 0,00	1	1	1	1	1	-
	POZIOM + 3,50	-	-	-	-	-	1
RAZEM		1	1	1	1	1	1
UWAGI		Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe (jedno skrzydło szer. min. 100cm), część zestawu aluminiowego z naświetlem i przeszkleniami bocznymi, szklone podwójnie zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacze, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 7047 (popielaty).	Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe (jedno skrzydło szer. min 90cm) z naświetlem, szklone podwójnie zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacze, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 7047 (popielaty).	Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe (jedno skrzydło szer. min 90cm) z naświetlem, szklone podwójnie zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacze, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 7047 (popielaty).	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe (jedno skrzydło szer. min.100cm), część zestawu aluminiowego z naświetlem i przeszkleniami bocznymi, szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacze, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 7047 (popielaty).	Drzwi wewnętrzne aluminioweEI-30 (S200) dwuskrzydłowe (jedno skrzydło szer. min.100cm), część zestawu aluminiowego z naświetlem i przeszkleniem bocznym stałym, szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacze, zamykane na klucz, otwarcie przeciwpaniczne od strony klatki schodowej, lakierowane proszkowo, kolor RAL 7047 (popielaty).	Drzwi wewnętrzne aluminioweEI-30 (S200) dwuskrzydłowe (jedno skrzydło szer. min.100cm), część zestawu aluminiowego z naświetlem i przeszkleniem bocznym stałym, szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacze, zamykane na klucz, otwarcie przeciwpaniczne od strony korytarza, lakierowane proszkowo, kolor RAL 7047 (popielaty).

W ZESTAWIENIU ŚLUSARKI (STOLARKI) WIDOK OKIEN I DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

- L — SKRZYDŁO LEWE
- P — SKRZYDŁO PRAWE

UWAGI

1. DRZWI ZEWNĘTRZNE — SZKLENIE PODWÓJNE ZESTAWEM O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m^2K$, DRZWI WEWNĘTRZNE — SZKLENIE POJEDYŃCZE, SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2A.
2. W DRZWIACH ŁAZIENEK OTWORY (KRATKI/SZCZELINY) W DOLNEJ CZĘŚCI O POW. 200cm².
3. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARGOWISKU NA DZIAŁKACH NR 934/1, 934/6, 933/1 GMINA KŁAJ.			
Inwestor:		Urząd Gminy Kłaj Kłaj 655, 32-015 Kłaj	
Branża:		Architektura	Stadium: P.T.
Nazwa rysunku:		ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	Data: maj 2023
Projektował:		mgr inż. arch. Antoni Pilch upr. bud. nr 401/88	Skala: 1:100
Sprawdził:		mgr inż. arch. Marta Momot upr. nr MPOIA 059/2007	
			Nr ark. 0.14
ARCUS—ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW 31— 542 Kraków, ul. Mogilska 23, tel./fax 012 653—19—23			