

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: EN STUDIO Marcin Tur 15-307 Białystok, ul. Wesola 7 lok. 28 tel. 510 712 071, e-mail: marcin-tur@wp.pl
--	--

STRONA TYTUŁOWA

ZAŁĄCZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO
KATEGORIA OBIEKTU:	XVII
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
NR EWID. GRUNTU:	Dz. ewid. nr 1463 – obręb Śródmieście 0011 Białystok
IDENTYFIKATOR DZIAŁEK:	206101_1.0011.1463
INWESTOR:	Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
ADRES INWESTORA:	15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14

Białystok 14.04.2026 r.

Spis treści

1. Strona tytułowa	1
2. Spis treści	1
3. Informacja BIOZ	2

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY**

OBIEKT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO

INWESTOR: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14

**ADRES INWESTYCJI: 15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**

Dz. ewid. nr 1463 – obręb Śródmieście 0011 Białystok
206101_1.0011.1463

ARCHITEKTURA:	dr inż. arch. MARCIN ERYK TUR upr. bud. nr: 35/PDOKK/2015
----------------------	--

Białystok 14.04.2026 r.

**Opis techniczny do informacji BIOZ do projektu budowlanego
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO**

15-950 BIAŁYSTOK, UL. J. KILIŃSKIEGO 14

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Dz. ewid. nr 1463 – obręb Śródmieście 0011 Białystok

206101_1.0011.1463

roboty budowlane

1.0 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PROWADZONYCH ROBÓT

- zabezpieczenie terenu robót
- roboty rozbiórkowe
- roboty konstrukcyjne związane z przebicciem otworu w murze
- wykonanie remontu elewacji
- wykonanie remontu pokrycia dachu
- wymiana bram garażowych
- wykonanie remontu ścian wewnętrznych i sufitów
- remont podadzek

**2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Na placu budowy projektowanej inwestycji występują :

- linie energetyczne
- sieć gazowa
- drogi komunikacyjne
- obiekty na sąsiednich działkach stwarzające zagrożenie zawaleniem – zrujnowana część dworu przylegająca do projektowanej inwestycji.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI PRAC BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH

- porażenie energią elektryczną
- zawalenie się konstrukcji budynku
- upadku z wysokości
- odniesienia urazów mechanicznych
- porażenia prądem
- należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia mechanicznego istniejących przewodów i urządzeń w trakcie wykonywania robót remontowych i montażu/demontażu rusztowań

4.0 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót. Ponadto pracodawca powinien, zapewnić

organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami.

5.0 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIOM

Należy uzgodnić z inwestorem obszar terenu niezbędny do prowadzenia robót oraz składowania materiałów niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający prowadzenie robót. Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób nieupoważnionych. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymogami przepisów bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

przy wjeździe na teren budowy należy umieścić tablice informacyjne odpowiadającym odpowiednim przepisom.

przy wejściu na plac budowy należy umieścić tablicę zabraniającą wstępu osobom niezatrudnionym.

na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną o zakazie wstępu w strefę pracy sprzętu budowlanego : koparki, spycharki.

we wszystkich miejscach zagrażających bezpieczeństwu pracujących tam robotników należy umieścić tablice i znaki ostrzegawcze jak również tablice przypominające warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Kierownik budowy – pracownikom biorącym udział w budowie zapewni warunki socjalno – bytowe na budowie.

przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na ich sposób szalowania, ład i porządek na stanowiskach pracy oraz na właściwe oznakowanie dróg.

przy prowadzeniu robót ziemnych w terenie zabudowanym należy na wjazdach do gospodarstw układać mostki przejazdowe a na przejściach dla pieszych kładki celem utrzymania właściwej komunikacji mieszkańców.

wykopy otwarte ogrodzić taśmą ogrodzeniową a teren budowy w godzinach wieczorowo – nocnych oświetlić.

teren budowy po zakończeniu prac ziemnych i montażowych doprowadzić do stanu poprzedzającego wyżej wymienione prace.

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności:

☐☐ Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

☐☐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

☐☐ Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

☐☐ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

☐☐ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

☐☐ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

☐☐ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

☐☐ Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

Opracowanie:

dr inż. arch. Marcin Tur