


## ZESTAW ZABAWOWY - K-05

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Rodzaj urządzenia      | Łatwodostępne |
| Długość                | 5475 mm       |
| Szerokość              | 3100 mm       |
| Wysokość               | 2480 mm       |
| Wys. swobodnego upadku | 900 mm        |



### Uwagi ogólne do zestawu

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturkami z tworzywa.
2. Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
3. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejki malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubościennych o średnicy 30 mm malowane proszkowo w kolorze.
6. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
7. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.
8. Podest antypoślizgowy wykonany ze sklejki szalunkowej wodoodpornej grubości 25 mm.

# 5104

## ZESTAW ZABAWOWY

9. Zjeżdżalnia wykonana z: ślizg - stal nierdzewna, boki - sklejka wodoodporna o grubości 25 mm malowana natryskowo farbami akrylowymi.

### Opis techniczny wchodzących w skład elementów

1. Duża wieża z dachem dwuspadowym i podestem antypoślizgowym na wysokości 65 cm. Przy wieży znajduje się stopień również ze sklejki szalunkowej wodoodpornej grubości 25 mm.
2. Wieża bez dachu z podestem antypoślizgowym na wysokości 95 cm . Przy wieży znajduje się stopień również ze sklejki szalunkowej wodoodpornej grubości 25 mm.
3. Schody wejściowe na wysokości 95 cm, wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach ze sklejki wodoodpornej.
4. Zjeżdżalnia na wysokości 95 cm; ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną.
5. Mostek - fala łączący wieże na wysokościach 65 cm i 95 cm, którego stelaż jest wykonany z rurek stalowych malowanych proszkowo. Podłoga mostku z desek. Burty ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm .
6. Siedziska i burty wykonane są ze sklejki wodoodpornej.
7. Drabina pionowa - szczeble z rurek stalowych malowanych proszkowo.
8. Balkonik z barierką z rurek stalowych malowanych proszkowo.

Przykładowe urządzenie firmy SUN+ - dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań pod warunkiem zachowania nie niższych parametrów