









	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
A	LEGENDA										A
B		CZUJNIK RUCHU 360			EW1/S	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2,6W IP40 Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA MONTAŻ NAŚCIENNA Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM			URZĄDZENIA MEDYCZNE LB – LAMPA BEZCIENIOWA STO – STÓŁ		
		ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY 230V/16A			EW2/D	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,5W IP41 Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA MONTAŻ DOSTROPOWA Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM			KS KASETA MONITORUJĄCA MZK		
		ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, 2–OBWODY 230V/16A			EW3/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 7,5W IP65 Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA MONTAŻ NASTROPOWY Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM			D NAPED DRZWI		
		ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1–BIEGUNOWY 230V/16A							ROZDZIELNICA		
C		Kaseta sterująca w zestawie: – 2 x puszka podtynkowa, – 2 x Łącznik – przycisk, 1–biegunowy, 230V/16A – obudowa,			AW1/D	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP42 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, drogi ewakuacyjne Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM			GNIAZDO 230V/16A		
D		A1/D OPRAWA LED, 36W, 4000lm, IP40, IK05 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,			AW2/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP42 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, przestrzeń otwarta Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM			PEL2.2.2/P – MONTAŻ W PODTYNKOWO ZESTAW GNIAZD: 2x230V/16A, 2x230V/16A/DATA; 2xRJ45		
		A2/N OPRAWA LED, 36W, 4000lm, IP40, IK05 NASTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,			AW3/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP42 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, asymetryczna Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM			PEL4.0.2/P–M – MONTAŻ W PODTYNKOWO ZESTAW GNIAZD: 4x230V/16A, 2xRJ45		
		B1/N OPRAWA LED, 36W, 5000lm, IP40, IK05 NASTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,			AW4/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP42 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, przestrzeń otwarta Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM			URZĄCZENIE ELEKTRYCZNE		
		B2/D OPRAWA LED, 36W, 5000lm, IP40, IK05 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,			AW5/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 7,5W IP65 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM			CENTRALA WENTYLACYJNA		
F		F1/N OPRAWA LED, 42W, 4700lm, IP65 NASTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego,			PL1	Panel przyłózkowy w konfiguracji: – 1x oświetlenie pośrednie – 1x oświetlenie do czytania – 1x oświetlenie nocne – 4x gniazdo 230V/16A – 2 gniazda wyrównania potencjałów, – pozostałe gniazda/złącza/manipulatory medyczne			PRZEWÓD ODGROMOWY FeZn Ø8		
		F2/D OPRAWA LED, 42W, 4700lm, IP65 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego,			PL2	– Panel medyczny, zestaw gniazd w konfiguracji: – – 1x oświetlenie – – 4x gniazdo 230V/16A – – 2 gniazda wyrównania potencjałów, – – pozostałe gniazda/złącza/manipulatory medyczne			ZWÓD PIONOWY FeZn Ø8		
		C1/N OPRAWA LED, 25W, 2250lm, IP42 NASTROPOWA			PL3	– Panel medyczny, zestaw gniazd w konfiguracji: – – 1x oświetlenie – – 4x gniazdo 230V/16A (gwarantowane) – – 2 gniazda wyrównania potencjałów, – – pozostałe gniazda/złącza/manipulatory medyczne			POŁĄCZENIE SKRĘCANE		
		C2/D OPRAWA LED, 25W, 2250lm, IP42 DOSTROPOWA							KORYTA KABLOWE SILNOPRĄDOWE		
H		C3/D OPRAWA LED, 15W, 1350lm, IP40 DOSTROPOWA			KM1	KOLUMNA MEDYCZNA 1 (SALE OPERACYJNE) zgodnie z projektem technologii			KORYTA KABLOWE NISKOPRĄDOWE		
		F1/N OPRAWA LED, 42W, 4700lm, IP65 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego,			ZGM1	Zestaw gniazd medycznych – 4x230V/16A (gwarantowane) – 2xgniazdo uziemienia					
					ZGM2	Zestaw gniazd medycznych – 4x230V/16A (gwarantowane) – 2xgniazdo uziemienia					
		F1/N OPRAWA LED, 23W, 3300lm, IP65, IK05 NASTROPOWA możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,			PA PF	SZYNY UZIEMIAJĄCE					
I											
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

Investor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WYSZKOWIE
UL. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków

Temat projektu:
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ
CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZGO - POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ
w WYSZKOWIE

Nazwa rysunku:
Legenda

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice
ul. Lipowa 14

Projektował:
mgr inż. ŁUKASZ WAWRZCZEK
UPR. BUD SLK/5604/PWBE/15

Specjalność:
Instalacje elektryczne i niskoprądowe

Podpis:

Data:
08.2021

Sprawdził:
mgr inż. MIROSLAW KUNA
UPR. BUD SLK/1072/PWOE/05

Specjalność:
Instalacje elektryczne i niskoprądowe

Podpis:

Rew.:

stadium
PT

nr rys.
IE-000 1/1

Skala:
-