


	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09									
A	LEGENDA					EW1/S	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2,6W IP40 Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA MONTAŻ NAŚCIENNA Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM	 ...	URZĄDZENIA MEDYCZNE LB – LAMPA BEZCIENIOWA STO – STÓŁ		A								
B		ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY 230V/16A			EW2/D	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 3,5W IP41 Z PIKTOGRAMEM, DWUSTRONNA MONTAŻ DOSTROPOWA Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM	 KS	KASETA MONITORUJĄCA MZK		B									
		ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, 2–OBWODY 230V/16A			EW3/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 7,5W IP65 Z PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRONNA MONTAŻ NASTROPOWY Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM	 D	NAPED DRZWI		C									
		ŁĄCZNIK SCHODOWY 230V/16A																	
		ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1–BIEGUNOWY 230V/16A			AW1/D	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP42 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, drogi ewakuacyjne Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM		ROZDZIELNICA	GNIAZDO 230V/16A	GNIAZDO 230V/16A IP44									
C		Kaseta sterująca w zestawie: – 2 x puszka podtynkowa, – 2 x Łącznik – przycisk, 1–biegunowy, 230V/16A – obudowa,																	
	A1/D	OPRAWA LED, 36W, 4000lm, IP40, IK05 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,			AW2/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP42 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, przestrzeń otwarta Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM	 PEL2.2.2/P	PEL2.2.2/P – MONTAŻ W PODTYNKOWO ZESTAW GNIAZD: 2x230V/16A, 2x230V/16A/DATA; 2xRJ45		D									
D	A2/N	OPRAWA LED, 36W, 4000lm, IP40, IK05 NASTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,																	
	B1/N	OPRAWA LED, 36W, 5000lm, IP40, IK05 NASTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,			AW3/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP42 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, asymetryczna Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM	 PEL4.0.2/P–M	PEL4.0.2/P–M – MONTAŻ W PODTYNKOWO ZESTAW GNIAZD: 4x230V/16A, 2xRJ45		D									
	B2/D	OPRAWA LED, 36W, 5000lm, IP40, IK05 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,																	
E	B2/D	OPRAWA LED, 36W, 5000lm, IP40, IK05 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,			AW4/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 2W IP42 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, przestrzeń otwarta Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM		URZĄCZENIE ELEKTRYCZNE		E									
	B1/N	OPRAWA LED, 36W, 5000lm, IP40, IK05 NASTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,																	
	F1/N	OPRAWA LED, 42W, 4700lm, IP65 NASTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego,			AW5/N	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 7,5W IP65 IK07 MONTAŻ DOSTROPOWY, Z BATERIĄ t>=1h z centralnym systemem komunikacji FM		CENTRALA WENTYLACYJNA		E									
	B2/D	OPRAWA LED, 36W, 5000lm, IP40, IK05 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,																	
F	F1/N	OPRAWA LED, 42W, 4700lm, IP65 NASTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego,			 PL1	Panel przyłózkowy w konfiguracji: – 1x oświetlenie pośrednie – 1x oświetlenie do czytania – 1x oświetlenie nocne – 4x gniazdo 230V/16A – 2 gniazda wyrównania potencjałów, – pozostałe gniazda/złącza/manipulatory medyczne		PRZEWÓD ODGROMOWY FeZn Ø8		F									
	F2/D	OPRAWA LED, 42W, 4700lm, IP65 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego,																	
	F2/D	OPRAWA LED, 42W, 4700lm, IP65 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego,			 PL2	– Panel medyczny, zestaw gniazd w konfiguracji: – – 1x oświetlenie – – 4x gniazdo 230V/16A – – 2 gniazda wyrównania potencjałów, – – pozostałe gniazda/złącza/manipulatory medyczne		ZWÓD PIONOWY FeZn Ø8		G									
G	C1/N	OPRAWA LED, 25W, 2250lm, IP42 NASTROPOWA																	
	C2/D	OPRAWA LED, 25W, 2250lm, IP42 DOSTROPOWA			 PL3	– Panel medyczny, zestaw gniazd w konfiguracji: – – 1x oświetlenie – – 4x gniazdo 230V/16A (gwarantowane) – – 2 gniazda wyrównania potencjałów, – – pozostałe gniazda/złącza/manipulatory medyczne		POŁĄCZENIE SKRĘCANE		G									
	C1/N	OPRAWA LED, 25W, 2250lm, IP42 NASTROPOWA																	
	C3/D	OPRAWA LED, 15W, 1350lm, IP40 DOSTROPOWA			 KM1	KOLUMNA MEDYCZNA 1 (SALE OPERACYJNE) zgodnie z projektem technologii		KORYTA KABLOWE SILNOPRĄDOWE		H									
H	C2/D	OPRAWA LED, 25W, 2250lm, IP42 DOSTROPOWA																	
	F1/N	OPRAWA LED, 42W, 4700lm, IP65 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego,			 ZGM1	Zestaw gniazd medycznych – 4x230V/16A (gwarantowane) – 2xgniazdo uziemienia		KORYTA KABLOWE NISKOPRĄDOWE		H									
	C3/D	OPRAWA LED, 15W, 1350lm, IP40 DOSTROPOWA																	
	F1/N	OPRAWA LED, 42W, 4700lm, IP65 DOSTROPOWA oprawa sterowana radiowo, możliwość regulacji strumienia świetlnego,			 ZGM2	Zestaw gniazd medycznych – 4x230V/16A (gwarantowane) – 2xgniazdo uziemienia		KORYTA KABLOWE NISKOPRĄDOWE		I									
I	F1/N	OPRAWA LED, 23W, 3300lm, IP65, IK05 NASTROPOWA możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,																	
	F1/N	OPRAWA LED, 23W, 3300lm, IP65, IK05 NASTROPOWA możliwość regulacji strumienia świetlnego, wyposażona w sensor,			PA PF	SZYNY UZIEMIAJĄCE		Investor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w WYSZKOWIE UL. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków Temat projektu: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU PORODOWEGO WRAZ Z SALĄ CIĘĆ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE Nazwa rysunku: Legenda Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI 44-100 Gliwice ul. Lipowa 14 Projektował: mgr inż. ŁUKASZ WAWRZCZEK UPR. BUD SLK/5604/PWBE/15 Specjalność: Instalacje elektryczne i niskoprądowe Podpis:  Data: 08.2021 Sprawdził: mgr inż. MIROSLAW KUNA UPR. BUD SLK/1072/PWOE/05 Specjalność: Instalacje elektryczne i niskoprądowe Podpis:  Rew.: stadium PW nr rys. IE-000 1/1 Skala: -											
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09									