

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Droga			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D.04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - droga i zjazdu (200*3.2)+(3*15)	m ² m ²	 685.000	 685.000
					RAZEM	
2 d.1	KNR 2-31 0114-07	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 200*3.1	m ² m ²	 620.000	 620.000
					RAZEM	
3 d.1	KNR 2-31 0114-08	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łączna grubość 12 200*3.1	m ² m ²	 620.000	 620.000
					RAZEM	
4 d.1	KNR 2-31 0310-05 analogia	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - SMA JENA gr 8cm 200*2.5	m ² m ²	 500.000	 500.000
					RAZEM	
5 d.1	KNR 2-31 0310-06	D.05.03.0 6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - SMA JENA gr 8cm 200*2.5	m ² m ²	 500.000	 500.000
					RAZEM	
6 d.1	KNR 2-31 0204-05	D.06.03.0 1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza i zjazdu (200*0.25*2)+(3*15)	m ² m ²	 145.000	 145.000
					RAZEM	
7 d.1	KNR 2-31 0204-06	D.06.03.0 1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - zjazdu i pobocza, łączna grubość 8cm (200*0.25*2)+(3*15)	m ² m ²	 145.000	 145.000
					RAZEM	
8 d.1	KNR 2-31 1403-02	D.06.04.0 1	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu 200	m m	 200.000	 200.000
					RAZEM	
2			Mijanka 2szt			
9 d.2	KNR 2-01 0206-04	D.02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - usunięcie humusu (20.45*0.15)*2	m ³ m ³	 6.135	 6.135
					RAZEM	
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20.45*2	m ² m ²	 40.900	 40.900
					RAZEM	
11 d.2	KNR 2-31 0114-06	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łączna grubość 30cm 20.45*2	m ² m ²	 40.900	 40.900
					RAZEM	
12 d.2	KNR 2-31 0114-07	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 16.5*2	m ² m ²	 33.000	 33.000
					RAZEM	
13 d.2	KNR 2-31 0114-08	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łączna grubość 10cm 16.5*2	m ² m ²	 33.000	 33.000
					RAZEM	
14 d.2	KNR 2-31 0310-05 analogia	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - SMA JENA gr 8cm 16.5*2	m ² m ²	 33.000	 33.000
					RAZEM	
15 d.2	KNR 2-31 0310-06	D.05.03.0 6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - SMA JENA gr 8cm 16.5*2	m ² m ²	 33.000	 33.000
					RAZEM	