

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Droga			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D.04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - droga i zjazdy (50*1.75)+(3*15)	m ² m ²	 132.500	
					RAZEM	132.500
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	D.02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykonanie koryta drogi i rowu ((100*3.5*0.3)+(50*1.75*0.3))+(150*0.4)	m ³ m ³	 191.250	
					RAZEM	191.250
3 d.1	KNR 2-31 0114-05	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - łączna grubość 30cm (100*3.5)+(50*1.75)	m ² m ²	 437.500	
					RAZEM	437.500
4 d.1	KNR 2-31 0114-06	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łączna grubość 30cm Krotność = 15 (100*3.5)+(50*1.75)	m ² m ²	 437.500	
					RAZEM	437.500
5 d.1	KNR 2-31 0204-05	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 150*3	m ² m ²	 450.000	
					RAZEM	450.000
6 d.1	KNR 2-31 0204-06	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łączna grubość 15cm Krotność = 8 150*3	m ² m ²	 450.000	
					RAZEM	450.000
7 d.1	KNR 2-31 0204-05	D.06.03.0 1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza i zjazdy (150*0.25*2)+(3*15)	m ² m ²	 120.000	
					RAZEM	120.000
8 d.1	KNR 2-31 0204-06	D.06.03.0 1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - zjazdy i pobocza, łączna grubość 15cm Krotność = 8 (150*0.25*2)+(3*15)	m ² m ²	 120.000	
					RAZEM	120.000
2			Odwodnienie			
9 d.2	KNR 2-31 0605-01	D.03.01.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa i obsypka ((12*0.6*0.5)+(6*0.8*0.5)+(6*1*0.5))*2	m ³ m ³	 18.000	
					RAZEM	18.000
10 d.2	KNR 2-31 0605-06 analogia	D.03.01.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - rury PCV 12	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
11 d.2	KNR 2-31 0605-07 analogia	D.03.01.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm - rury PCV 6	m m	 6.000	
					RAZEM	6.000
12 d.2	KNR 2-31 0605-04	D.03.01.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm - ścianki proste 2	ścian k. ścian k.	 2.000	
					RAZEM	2.000
13 d.2	KNR 2-31 0605-08 analogia	D.03.01.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm - rury PCV 6	m m	 6.000	
					RAZEM	6.000
14 d.2	KNR 2-31 0605-05	D.03.01.0 1	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm - ścianki skośne 6	ścian k. ścian k.	 6.000	
					RAZEM	6.000