

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Droga			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D.04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - droga 650*3,5	m ² m ²	 2275.000	
					RAZEM	2275.000
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	D.04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 45*3,5	m ² m ²	 157.500	
					RAZEM	157.500
3 d.1	KNR 2-31 0204-05	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 650*3	m ² m ²	 1950.000	
					RAZEM	1950.000
4 d.1	KNR 2-31 0204-06	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łączna grubość 15cm Krotność = 8 650*3	m ² m ²	 1950.000	
					RAZEM	1950.000
5 d.1	KNR 2-31 0204-05	D.06.03.0 1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza 650*0.25*2	m ² m ²	 325.000	
					RAZEM	325.000
6 d.1	KNR 2-31 0204-06	D.06.03.0 1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pobocza, łączna grubość 15cm Krotność = 8 650*0.25*2	m ² m ²	 325.000	
					RAZEM	325.000
7 d.1	KNR 2-31 1403-05	D.06.04.0 1	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 650	m m	 650.000	
					RAZEM	650.000