

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Droga			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	D.04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wraz z ścięciem poboczy gr 15cm, utylizacja gruntu w gestii wykonawcy - droga i zjazdy (300*3.2)+(4*15)	m ² m ²	 1020.000	
					RAZEM	1020.000
2 d.1	KNR 2-31 0204-05	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 300*3	m ² m ²	 900.000	
					RAZEM	900.000
3 d.1	KNR 2-31 0204-06	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 8 300*3	m ² m ²	 900.000	
					RAZEM	900.000
4 d.1	KNR 2-31 1403-05	D.06.04.0 1	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 300	m m	 300.000	
					RAZEM	300.000
5 d.1	KNR 2-31 0204-05	D.05.01.0 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - zjazdy 4*15	m ² m ²	 60.000	
					RAZEM	60.000