

WYKOŃCZENIE MATERIAŁOWE

Przedstawione na ilustracjach elementy wyposażenia nie prezentują konkretnego rozwiązania w zakresie typu lub producenta, a jedynie pokazują charakter detalu architektonicznego, kolorystykę, przybliżoną formę i gabaryt armatury.

Modele wyposażenia i materiały wykończeniowe należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zakaz stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Wymagania dla wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego:

- wykładziny podłogowe i ścienne na drogach ewakuacyjnych (korytarze) i na powierzchniach ogólnodostępnych oraz tam gdzie może znajdować się więcej niż 50 osób w jednej grupie - co najmniej trudno zapalne.

- sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych , nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

- do wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub silnie dymiące,

- w strefach pożarowych ZL materiały i wyroby wykończenia wnętrz luźno zwisające np. żaluzje kurtyny itp. powinny spełniać wymagania co najmniej trudno zapalności.

WP2



PROJEKTOWANA WYKŁADZINA
płytki dywanowa obiektowa, wymiary 50x50cm, gramatura 540-590g/m²
wysokość całkowita minimalnie 6,2mm; klasa użytkowa 33;
izolacyjność akustyczna minimalnie 25 dB; trudnopalność BflS1;
wybarwienie niejednolite, kolor i wzór - do akceptacji Zamawiającego

MAL-1

MAL-2

MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU
kolor biały , farba ceramiczna lub lateksowa o wysokiej odporności na szarowanie i zabrudzenia

HPL_zabudowa

HPL_drzwi do kabiny

HPL_regał z półkami

ZABUDOWY I ŚCIANKI KABINOWE
z laminowanych płyt HPL z czarną krawędzią; kolor drzwi i ścianek między kabinami i ścianek między drzwiami - do ustalenia;
okucia i nóżki ze stali nierdzewnej;
drzwi do kabiny ustępowej należy wyposażyć w okrągłą klamkę okrągłą, zamek łazienkowy i haczyk stalowy na odwieszanie odzieży wierzchniej; w drzwiach do pomieszczenia gospodarczego należy zapewnić zamek z kluczykiem od zewnątrz;
wysokość zabudowy: min 200cm; w kabinach należy wykonać zabudowę z prześwitem nad posadzką; w pomieszczeniu na środki czystości i zlew należy wykonać zabudowę tylko z minimalnym prześwitem nad posadzką (około 2cm);
Regał na środki czystości z 6 półkami.

WYPOSAŻENIE TOALETY

Przedstawione na ilustracjach elementy wyposażenia nie prezentują konkretnego rozwiązania w zakresie typu lub producenta, a jedynie pokazują charakter detalu architektonicznego, kolorystykę, przybliżoną formę i gabaryt armatury.

Modele wyposażenia i materiały wykończeniowe należy uzgodnić z Zamawiającym.

UWAGA:
- wszystkie miejsca styku armatury (umywalki, miski ustępowe, pisuary) ze ścianą uszczelnić sylikonem w kolorze białym,

UWAGA:
Instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacji i c.o. - wg odrębnych ustaleń z Zamawiającym

OB1

UMYWALKA WIESZANA CERAMICZNA BIAŁA Z SYFONEM I BATERIĄ STOJĄCĄ
umywalka z otworem i chromowanym syfonem; maksymalna szerokość 55cm, maksymalny wysięg 40cm; bateria chromowana jednouchwytowa



OB2

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA Z DESKĄ DUROPLASTOWĄ WOLNOOPADAJĄCĄ ORAZ STELAŻ PODTYNKOWY I PRZYCISK SPŁUKUJĄCY;
miska z systemem ukrytego montażu, przystosowana do ekonom. spłukiwania 3/5 l
przycisk spłukujący dwufunkcyjny; stal nierdzewna




OB7

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE stal nierdzewna
pojemność 0,4l; łączenie boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawias; bezdotykowy


OB8

KOSZ NA ODPADY OTWARTY
stal nierdzewna; pojemność 27l; zdejmowana pokrywa ze stożkowym otworem; zabezpieczony trwałym zamkiem; łączenie boków spawane i szlifowane; wys.:63-65cm, szer.:33-35cm, głębokość:15-17cm.




OB9

KOSZ NA ODPADY Z UCHYLNĄ POKRYWĄ
czarny, matowy; pojemność 4,5l; mocowany do ściany; unoszona pokrywa; łączenie boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy; szer.:21-23cm, wys.:25-27cm, głębokość:9-11cm.



OB10

SZCZOTKA WC
mocowana do ściany, stal nierdzewna



OB11

POJEMNIK NA ROLĘ PAPIERU TOALET.
stal nierdzewna; dostosowany do papieru o max. śr.18-20cm; okienko do kontroli ilości papieru; zabezpieczony stałym zamkiem; łączenie boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy; okrągły, o prostej formie




OB15

ZLEW GOSPODARCZY ŚCIENNY
wymiały szerokość min 55cm
wysięg maksymalnie 50cm



OB16

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
mocowany do ściany, stal nierdzewna



OB17

LUSTRO ŚCIENNE
z cieniem ramce aluminiowej; szerokość minimalnie 50cm, wysokość minimalnie 80cm

OB18

KRAN ZE ZŁĄCZKĄ
do obsługi zlewu gospodarczego



Akademia Muzyczna
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań

Dokumentacja przetargowa:

Remont i zmiana aranżacji pomieszczeń

- jako przygotowanie do przeprowadzenia planowanej przebudowy całego budynku

Wytyczne materiałowe

15.06.2026

PP. A 06