

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Zgorzeleckiego sposobem elektronicznym
Termin zakończenia narady koordynacyjnej 2025-06-13

Znak sprawy: GK.6630.87.2025

Wnioskodawca: Jacek Białonoga
77-400 Złotów, ul. Ciesielska 8, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Bogatynia - miasto (id. 022503_4), Obr.: 0002, Dz.: 9, 14/4, 14/7, 15, 15/2, 15/5, 16, 17/2, 17/10, 19/3, 19/4, 24, 63

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt przyłącza telekomunikacyjnego

Informacje uzupełniające:

liczba przyłączy: 1

Projekt przyłącza telekomunikacyjnego

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Geodeta Powiatowy Artur Klecki

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Protokolant: Izabela Michalak

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. _____ Marcin Gowin	pozytywne z uwagami Sieć wodociągowa oznaczona na mapie jako woD150-niecz. jest rurociągiem z ujęcia i jest CZYNNĄ. Wykonawca na 7 dni przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest powiadomić przedsiębiorstwo o planowanym terminie ich realizacji w celu prowadzenia nadzoru.	
2.	DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA _____ Lilla Chabin	pozytywne bez uwag Brak uwag	
3.	Liwiro Sp. z o.o. _____	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
4.	NETIA S.A. _____	pozytywne bez uwag	

	Anna Taraska	Brak uwag	
5.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Iwona Filipowska	nie dotyczy Nie dotyczy	
6.	Orange Polska S.A. 	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
7.	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów Sylvia Łyp	nie dotyczy Nie dotyczy	
8.	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
9.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Bartosz Szymczak	nie dotyczy Nie dotyczy	
10.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. Daniel Żuk	pozytywne z uwagami W zakresie opracowania występuje kolizja z czynną siecią ciepłowniczą. Mapę, z zaznaczoną kolorem czerwonym kolizją, załączono drogą mailową na adres: i.michalak@powiat.zgorzelec.pl. Ponadto informujemy: 1. Sieci ciepłownicze są sieciami równoległymi tj. rury zasilające oraz powrotne biegną w poziomie równolegle obok siebie, w odległości 0,15 ÷ 0,20 m. 2. W terenie nasze sieci ciepłownicze są ułożone bezpośrednio w gruncie na głębokości około 0,7m - 1,0m. 3. O rozpoczęciu prac w obrębie sieci ciepłowniczej należy powiadomić PEC S.A. w Bogatyni. 4. Prace w miejscach kolizji (skrzyżowania i zbliżenia) należy wykonywać ręcznie pod nadzorem służb technicznych PEC S.A. w Bogatyni.	
11.	Tauron Dystrybucja S.A. Piotr Andruchów	pozytywne z uwagami GK.6630.87.2025 – Projekt przyłącza	

	telekomunikacyjnego, JE: Bogatynia - miasto (id. 022503_4), Obr.: 0002, Dz.: 9, 14/4, 14/7, 15, 15/2, 15/5, 16, 17/2, 17/10, 19/3, 19/4, 24, 63. Plan zagospodarowania terenu pod względem kolizji z urządzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze uzgadniam z następującymi uwagami: 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddziału w Jeleniej Górze, Region Lubań (kontakt Pan Adam Janiec tel. 75 889 3211), a następnie zgłosić do dokonania odbioru robót zanikowych. 3. W przypadku prowadzenia prac w obrębie działki własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić do działu MER Oddział Jelenia Góra z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości. 4. Na istniejące kable nN, SN, będące w kolizji poprzecznej zaprojektować i założyć - dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum: • 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, • 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN, - wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego. 5. Dokładne położenie istniejących linii kablowych Nn i SN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). 6. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej - niż 3,5 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych. 7. W przypadku zmiany rzędnych terenu, należy zachować głębokości	
--	---	--

	ułożenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadłe od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla zgodnie z normą N SEP-E-004. 8. Z uwagi na możliwość natrafienia na terenie objętym zakresem robót na linie kablowe nN, SN i WN, których trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. 9. Zwracam uwagę na istniejącą, w obrębie inwestycji, napowietrzne linie Nn, i SN których obecność należy uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy. 10. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć (kontakt w/w). 11. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. 12. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. 13. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: • linii nN -1 m, • linii SN -2 m • linii WN – 5m 14. W przypadku zmiany rzędnych terenu, w miejscach skrzyżowań projektowanej inwestycji z istniejącymi liniami napowietrznymi, należy zachować odległości pionowe przewodów od powierzchni gruntu zgodnie z normami i przepisami 15. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem	
--	--	--

		mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od fundamentów słupów linii elektroenergetycznych nN i SN. 16. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 3 m od fundamentów słupów linii elektroenergetycznych WN. 17. W zakresie uzgodnienia z siecią oświetlenia drogowego oraz ewentualnej kolizji z siecią oświetlenia należy kontaktować się z możliwym Właścicielem tej sieci tj. np. TAURON Nowe Technologie S.A. lub odpowiednim UG lub innym właścicielem 18. Informuję ponadto, że na danym terenie znajdują się elektroenergetyczne linie SN; NN niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, których obecność należy uzgodnić z właścicielem i uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy. 19. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji i załączyć do niego propozycję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urządzeń może zostać zrealizowana jedynie po zawarciu i wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia i na całkowity koszt inwestora. 20. Trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. 21. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 30 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli.	
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:			

Lp.	Oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
Inne podmioty:			
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Jacek Białonoga _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
2.	Starosta Zgorzelecki _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- ~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY
Artur Klecki
Geodeta Powiatowy

Izabela Michalak

.....
imię i nazwisko protokolanta

.....
imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu

należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
4. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody