

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica Żurawia - Przeworsk**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 650903291

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Słowackiego 17

**1.5.2.) Miejscowość:** Przeworsk

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 37-200

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL822 - Przemyski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 016 648 97 24

**1.5.8.) Numer faksu:** 016 648 97 24

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** biuro@pzd-przeworsk.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.powiatprzeworsk.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Budownictwo i obiekty komunalne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica Żurawia - Przeworsk

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-60caf7e4-07a2-48a0-8818-427f153c1431

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00377311

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-08-04

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00037265/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.8 Przebudowa mostu ul. Żurawia-Przeworsk

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

#### 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60caf7e4-07a2-48a0-8818-427f153c1431>

#### 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

#### 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

#### 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail [biuro@pzdprzeworsk.pl](mailto:biuro@pzdprzeworsk.pl) (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

#### 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Rozdział 11

#### 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

#### 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

#### 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

#### 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 39.2

#### 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 39.2

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### 4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

##### 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

##### 4.1.2.) Numer referencyjny: EZ.3311.18.2026

##### 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

##### 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

##### 4.1.5.) Wartość zamówienia: 4876509,51 PLN

##### 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

##### 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

#### 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

##### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica Żurawia – Przeworsk”

#### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe przy wytyczeniu obiektu mostowego oraz rozbudowywanej drogi i wytyczenie przez biegłego geodetę
- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II
- Rozebranie jezdni asfaltowej wraz z wywiezieniem samochodami samowyładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km
- Rozebranie nawierzchni i chodników, grubości 16-20 cm, ręcznie
- Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowa-piaskowa,
- Ręczne karczowanie drzew lub ścinanie (piła ręczna lub siekiera) średnice drzew 16-25 cm
- Roboty rozbiórkowe, elementy stalowe, dźwigary stalowe z wywiezieniem samochodami samowyładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km (elementy z rozbiórki przekazać do Zarządcy drogi)
- Rozebranie poręczy na moście wraz z wywiezieniem samochodami samowyładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km
- Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji kamiennych w tym (przyczółków, skrzydeł, filarów) wraz z wywiezieniem samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km

**PRZEBUDOWA MOSTU**

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m<sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykop pod umocnienia dna cieku), grunt wbudować na poszerzeniach korony drogi
- Wykonanie pali dużych średnic 800 mm, dł. 10 m
- Montaż zbrojenia - Ława fundamentowa przyczółków - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s
- Warstwa betonu wyrównawczego C8/10 gr. 15 cm
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych - Ława fundamentowa przyczółków, beton C30/37 W8 F150
- Montaż zbrojenia - zbrojenie filara lewobrzeżnego- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych -Korpus filara lewobrzeżnego, korpus ze skrzydłami, ciosy podłożyskowe, beton C30/37 W8 F150
- Montaż zbrojenia - zbrojenie filara prawobrzeżnego- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych -Korpus filara prawobrzeżnego, korpus ze skrzydłami, ciosy podłożyskowe, beton C30/37 W8 F150
- Belka T24
- Montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T-24 (L=23,50 m; Ls= 24,00 m)
- Montaż zbrojenia - Ustrój nośny - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyta nadbetonu, poprzecznice, beton C30/37 W8 F150
- Montaż kotew stalowych talerzowych (przyspawanych do zbrojenia)
- Montaż zbrojenia - Ciosy podłożyskowe- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych - ciosy podłożyskowe, beton C30/37 W8 F150
- Montaż łożysk elastomerowych stałych o nośności 1500 kN
- Montaż łożysk elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych EW o nośności 500 kN
- Montaż łożysk elastomerowych jednokierunkowo przesuwnych EJ o nośności 500 kN
- Montaż dylatacji modułowych elastomerowych na jezdni mostowej
- Izolacje szczelin dylatacyjnych
- Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, sączki odwadniające
- Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego
- Montaż wpustów żeliwnych D400
- Rurociągi z PVC śr. zewn. 200 mm
- Rura spustowa z PVC śr. zewn. 200 mm
- Przyłącze sączka z PVC śr. zewn. 200 mm
- Wykonanie drenów z geowłókniny (taśma) i kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi
- Wykonanie powłokowej izolacji trójwarstwowej przeciwwilgociowej bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe
- Wykonanie powłokowej izolacji trójwarstwowej przeciwwilgociowej bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pozioma
- Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyznach poziomych
- Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyznach poziomych
- Montaż krawężników - krawężnik kamienny 200 x 180 mm
- Montaż krawężników - krawężnik kamienny 200 x 180 mm na odcinku zanikania krawężnika
- Montaż prefabrykowanych desek gzymosowych z polimerobetonu 40x70x100 cm
- Montaż zbrojenia - kapa chodnikowa cz.1 - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych - kapa chodnikowa cz.1 beton C30/37 W8 F150
- Montaż zbrojenia - kapa chodnikowa cz.2 - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych - kapa chodnikowa cz.1 beton C30/37 W8 F150
- Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy EP + PU gr. 5 cm
- Barieroporęcz H2, W3, A, DN =0,53
- Bariera N2, W3mL=12,0 m
- Wykonanie zasyпки przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt kat. I-II
- Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami średnia wys. do 10m; kat. gruntu I-III
- Warstwa betonu podkładowego C12/15 gr. 10 cm
- Montaż zbrojenia - Płyty przejściowe- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s
- Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty przejściowe, beton C30/37 W8 F150
- Warstwa betonu podkładowego C12/15 gr. 5 cm
- Schody skarpowe betonowe, beton klasy C30/37 W12, F150 N < 5 %
- Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 3 gr. 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
- Podwalina słupka balustrady 30 x 30 x 100 cm, beton klasy C30/37
- Balustrada z rur fi 48 mm, L = 3,57 m z zabezpieczeniem antykorozyjnym cynkowane ogniowo
- Schody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych, szerokość schodów 0,80 m
- Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15 cm
- Montaż zbrojenia - Podwalina- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s
- Wykonanie podwaliny żelbetowej 30x100 cm z betonu, beton C30/37 W8 F150

- Umocnienie powierzchni stożka kamieniem łamanym na warstwie betonu klasy C8/10
- Obrzeża betonowe 30 x 8 cm
- Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
- Warstwa podbudowy - kliniec 0/31.5 grubość warstwy 15 cm
- Obrzeża betonowe 30 x 8 cm
- Osadzenie w konstrukcji obiektów punktów pomiarowych - na łądzie
- Reper żelbetowy osadzony w gruncie
- Umocnienie skarp i dna rzeki głazami kamiennymi z zaklinowaniem
- Wykonanie palisady, kołki Fi 10-12 cm, głębokość wbicia 1.20 m, grunt kategorii I-III
- Warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm
- Warstwa ochronna asfalt lany MA-8 grubość warstwy 5 cm

#### ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA DOJAZDACH DO MOSTU

- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubość warstwy 15 cm
- Podbudowa z kruszywa 0/31.5, grubość warstwy 20 cm
- Podbudowa zasadnicza AC22P o grubości warstwy 7 cm
- Warstwa wiążąca AC16W o grubości warstwy 5 cm
- Warstwa ścieralna AC11S o grubości warstwy 4 cm
- Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną
- Montaż wpustów żeliwnych D400
- Studzienki rewizyjne śr. zewn. 200 mm z pokrywą D400
- Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego
- Rurociągi z PVC śr. zewn. 200 mm
- Wylot kanalizacji deszczowej fi 200 - prefabrykaty betonowe
- Rurociągi z PVC śr. zewn. 200 mm

#### ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA DP1600R i DP1601R

- Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 40 cm
- Warstwa podbudowy pomocniczej - grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 24 cm
- Podbudowa z kruszywa 0/31.5, grubość warstwy 20 cm
- Podbudowa zasadnicza AC22P o grubości warstwy 7 cm
- Warstwa wiążąca AC16W o grubości warstwy 5 cm
- Warstwa ścieralna AC11S o grubości warstwy 4 cm
- Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną
- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
- Warstwa podbudowy - kliniec 0/31.5 grubość warstwy 15 cm
- Obrzeża betonowe 30 x 8 cm
- Krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie z betonu klasy C8/10
- Podbudowa z kruszywa 0/31.5, grubość warstwy 20 cm
- Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy 50x60 na podbudowie
- Umocnienie skarp, płytami betonowymi chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5

#### ZJAZDY PRZY DP 1600R i DP 1601R

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II
- Podbudowa zasadnicza dolna kruszywo 0/31,5 niezwiązane stab. mechanicznie gr. 15 cm
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. warstwy 6 cm
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy 4 cm

4.1 Szczegółowy zakres robót określają kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SWZ.

4.2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524 z późn.zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

4.3. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SWZ i załącznikach do niej.

4.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733). Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych**

#### 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

#### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

#### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

#### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

#### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

#### 4.3.) Kryteria oceny ofert

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena – waga 60%

- Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem – Waga 40%

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, uzyskaną w wyniku zsumowania wszystkich kryteriów.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego

#### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

#### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### Kryterium 1

#### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

#### 4.3.6.) Waga: 60

##### Kryterium 2

#### 4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

#### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem

#### 4.3.6.) Waga: 40

#### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

#### 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

#### 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

#### 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

#### 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

##### 6.1 Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy;

6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108ust.1 i art.109 ust.1pkt.4 upzp;

6.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art.112 upzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego.

#### 7. OPIS WARUNKÓW:

7.1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

**7.3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.**

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

**7.4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;**

a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto każda o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia obejmujące budowę, przebudowę lub remont mostu.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przy wykonywanych pracach dysponował będzie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego w SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak**

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 upzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto każda o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia obejmujące budowę, przebudowę lub remont mostu z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączonym druku nr 4 stanowiącym załącznik do SWZ.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi tj. przynajmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej, z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Uwaga:

Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 166) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 1783).

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie****SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA****6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie****6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie****6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie****6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak****6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

26.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

26.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

26.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

26.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które

roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Tak

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zmiany zgodnie z art. 439 i art. 454 - 455 ustawy Pzp. Zakres dopuszczalnych zmian określa projekt umowy (Załącznik nr 8 do SWZ).

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Tak

**7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2026-08-19 10:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** <https://ezamowienia.gov.pl>

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2026-08-19 11:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2026-09-17