



Załącznik nr 7 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„Dostawa dwóch fabrycznie nowych 9-osobowych busów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z podziałem na dwie części.”

Część nr 1 – Dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego busa kategorii M1 przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonego w windę do transportu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

PARAMETRY TECHNICZNE		
PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU	Kolor	do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy na dostawę pojazdu
	Lakier	Biały lub Metalizowany (do ustalenia po wyborze wykonawcy)
	Moc	Min. 150 KM
	Pojemność silnika	min. 1950 cm ³
	Norma emisji spalin	Spełniająca wymagania normy emisji spalin Euro 6e lub równoważnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi homologacji pojazdów.
	Rodzaj paliwa	DIESEL
	Skrzynia biegów	Manualna min. 6 biegów + bieg wsteczny
	Rok produkcji	Rok produkcji pojazdu bazowego: 2026, potwierdzony świadectwem zgodności WE (COC)
	DMC	min. 3000 KG
	Zbiornik paliwa	min. 60 l
WYMIARY	Długość	min. 5330 mm
	Wysokość	Od 1910 mm do 2100 mm
	Szerokość (z lusterkami)	max 2300 mm
	Rozstaw osi	min. 3275 mm



MODYFIKACJE	Hak holowniczy Gniazdo przyczepy	Pojazd wyposażony w instalację elektryczną przygotowaną do montażu haka holowniczego oraz gniazda przyczepy
	Nadwozie	Zderzaki, listwy boczne, grill oraz pozostałe elementy nadwozia w kolorystyce zgodnej z wersją fabryczną producenta.
OŚWIETLENIE	Reflektory	Reflektory halogenowe lub wykonane w technologii LED
	Pozostałe	oświetlenie przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
KOŁA	Osi przedniej	Pojedyncze rozmiar felgi min. 16 cali rozmiaru zgodnego z homologacją producenta
	Osi tylnej	Pojedyncze rozmiar felgi min. 16 cali rozmiaru zgodnego z homologacją producenta
	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą oraz zestaw narzędzi i podnośnik (możliwość dostarczenia luzem)
	Pozostałe	Komplet kół letnich zamontowanych na pojeździe oraz komplet kół zimowych (felgi stalowe lub aluminiowe z oponami zimowymi klasy premium) dostarczony luzem. Rozmiar zgodny z homologacją producenta.
PRZEDZIAŁ KIEROWCY	Fotel kierowcy	Komfortowy, regulacja odcinka lędźwiowego, z podłokietnikiem, obicie pasujące do przestrzeni pasażerskiej,
	Kolumna kierownicy	Regulowana w dwóch płaszczyznach
	Układ wspomagania	Elektryczny
	Kamera cofania	Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi lub równoważnym systemem wspomagania cofania.
	Czujniki parkowania	Czujniki parkowania z przodu i tyłu



	Lusterka boczne	Lusterka sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie
	Lusterko wewnętrzne	Dodatkowe lusterko wewnętrzne do obserwacji przedziału pasażerskiego
	Klimatyzacja przedziału pracy kierowcy	Klimatyzacja przedniej części pojazdu manualna lub automatyczna
SZYBY	Szyba czołowa	Szyba przednia – podgrzewana lub wyposażona w system szybkiego odmrażania.
	Szyby boczne przestrzeni kierowcy	Sterowane elektrycznie
	Szyby boczne przestrzeni pasażerskiej	Przyciemniane
DRZWI	Drzwi przednie	Drzwi kierowcy lewe otwierane manualnie, Drzwi pasażera prawe otwierane manualnie,
	Drzwi boczne	co najmniej jedne drzwi przesuwne po prawej stronie pojazdu
	Drzwi tylne	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem minimum 180°, umożliwiające obsługę windy oraz swobodny dostęp do przestrzeni dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim Wyposażone w wycieraczkę oraz spryskiwacz szyby tylnej (jeżeli przewidziane przez producenta dla danej wersji nadwozia).
	Fotel pasażerów przód 2szt	obicie pasujące do przestrzeni pasażerskiej Fotele wyposażone w zagłówki oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
	Fotele pasażerów 3szt. 2 rząd	Min. 1 fotel składany/uchylny od strony drzwi przesuwnych umożliwiający wejście pasażerów na 2 rząd foteli, kolorystyka pasująca do wnętrza pojazdu, Fotele wyposażone w zagłówki oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.



	Fotele pasażerów 3 szt. 3 rząd	Kolorystyka pasująca do wnętrza pojazdu, możliwość adaptacji przestrzeni zgodnie z homologacją
	Podział foteli	1+2(kierowca +pasażerowie) 2 rząd 3 szt 3 rząd 3szt
	Podłoga	Podłoga płaska w przestrzeni przeznaczonej dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, umożliwiająca bezpieczne ustawienie i zamocowanie wózka.
	Wykończenie przestrzeni pasażerskiej	Jednolite wykończenie ścian bocznych, sufitu, podsufitki, wszystkie elementy wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, Kolorystyka pasująca do wnętrza pojazdu,
	Klimatyzacja	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej
	Poręcze, stopnie, elementy bezpieczeństwa,	Wymagane uchwyty wejścia dla osób niepełnosprawnych
PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWÓZU OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH	Pojazd przystosowany do przewożenia co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wyposażony w: • homologowaną windę dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiającą bezpieczny wjazd i wyjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, • platformę windy o wymiarach umożliwiających przewóz standardowego wózka inwalidzkiego, • system zabezpieczający przed zjechaniem wózka z platformy podczas pracy windy, • homologowane szyny podłogowe umożliwiające stabilne mocowanie wózka inwalidzkiego, • homologowany komplet mocowania wózka, • trzypunktowy pas bezpieczeństwa dla osoby przewożonej na wózku inwalidzkim,	



	• pas biodrowy, • instrukcję obsługi i użytkowania windy oraz wyposażenia dodatkowego. Winda musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania oraz być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przystosowania pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnościami.	
BAGAŻNIK	Bagażnik z tyłu pojazdu, dostęp tylnymi drzwiami,	
AUDIO I MULTIMEDIA	Nagłośnienie	Nagłośnienie przestrzeni kierowcy, Nagłośnienie w przestrzeni pasażerskiej,
	System multimedialny	Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. 8", Bluetooth, Android Auto i Apple CarPlay.
POZOSTAŁE	Dostawa	Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt i odpowiedzialność wykonawcy
GWARANCJA	Warunki gwarancji	Gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące. Gwarancja na perforację nadwozia minimum 72 miesiące. Przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. Koszt przeglądów okresowych ponosi Zamawiający.

Dokumenty przekazywane wraz z pojazdem:

- książka gwarancyjna pojazdu;
- książka serwisowa lub dokument równoważny, jeżeli producent nie wydaje książki serwisowej;
- instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim;
- świadectwo zgodności WE (COC) lub inny dokument równoważny wymagany do rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dokumenty niezbędne do pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;



- specyfikacja techniczna pojazdu potwierdzająca spełnienie wymagań określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;
- dokumentacja dotycząca zabudowy i przystosowania pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym instrukcja użytkowania urządzeń oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do użytkowania, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
-

Wymagania dotyczące homologacji i certyfikatów:

Wszystkie elementy pojazdu, jego wyposażenie oraz zabudowa służąca do przewozu osób z niepełnosprawnościami muszą być fabrycznie nowe, posiadać wymagane prawem homologacje, certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności, o ile są wymagane przepisami prawa. Pojazd wraz z zabudową musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej dotyczących dopuszczenia do ruchu drogowego oraz przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Część nr 2 – Dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego busa kategorii M1 przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonego w system najazdów (ramp) umożliwiających wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

PARAMETRY TECHNICZNE		
PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU	Kolor	do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy na dostawę pojazdu
	Lakier	Biały lub Metalizowany (do ustalenia po wyborze wykonawcy)
	Moc	Min. 150 KM
	Pojemność silnika	min. 1950 cm ³
	Norma emisji spalin	Spełniająca wymagania normy emisji spalin Euro 6e lub równoważnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi homologacji pojazdów.
	Rodzaj paliwa	DIESEL
	Skrzynia biegów	Manualna min. 6 biegów + bieg wsteczny
	Rok produkcji	Rok produkcji pojazdu bazowego: 2026, potwierdzony świadectwem zgodności WE (COC)
	DMC	min. 3000 KG
	Zbiornik paliwa	min. 60 l



WYMIARY	Długość	min. 5330 mm
	Wysokość	Od 1910 mm do 2100 mm
	Szerokość (z lusterkami)	max 2300 mm
	Rozstaw osi	min. 3275 mm
MODYFIKACJE		
	Hak holowniczy Gniazdo przyczepy	Pojazd wyposażony w instalację elektryczną przygotowaną do montażu haka holowniczego oraz gniazda przyczepy
	Nadwozie	Zderzaki, listwy boczne, grill oraz pozostałe elementy nadwozia w kolorystyce zgodnej z wersją fabryczną producenta.
OŚWIETLENIE	Reflektory	Reflektory halogenowe lub wykonane w technologii LED
	Pozostałe	oświetlenie przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
KOŁA	Osi przedniej	Pojedyncze rozmiar felgi min. 16 cali rozmiaru zgodnego z homologacją producenta
	Osi tylnej	Pojedyncze rozmiar felgi min. 16 cali rozmiaru zgodnego z homologacją producenta
	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą oraz zestaw narzędzi i podnośnik (możliwość dostarczenia luzem)
	Pozostałe	Komplet kół letnich zamontowanych na pojeździe oraz komplet kół zimowych (felgi stalowe lub aluminiowe z oponami zimowymi klasy premium) dostarczony luzem. Rozmiar zgodny z homologacją producenta.



PRZEDZIAŁ KIEROWCY	Fotel kierowcy	Komfortowy, regulacja odcinka lędźwiowego, z podłokietnikiem, obicie pasujące do przestrzeni pasażerskiej,
	Kolumna kierownicy	Regulowana w dwóch płaszczyznach
	Układ wspomagania	Elektryczny
	Kamera cofania	Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi lub równoważnym systemem wspomagania cofania.
	Czujniki parkowania	Czujniki parkowania z przodu i tyłu
	Lusterka boczne	Lusterka sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie
	Lusterko wewnętrzne	Dodatkowe lusterko wewnętrzne do obserwacji przedziału pasażerskiego
	Klimatyzacja przedziału pracy kierowcy	Klimatyzacja przedniej części pojazdu manualna lub automatyczna
SZYBY	Szyba czołowa	Szyba przednia – podgrzewana lub wyposażona w system szybkiego odmrażania.
	Szyby boczne przestrzeni kierowcy	Sterowane elektrycznie
	Szyby boczne przestrzeni pasażerskiej	Przyciemniane
DRZWI	Drzwi przednie	Drzwi kierowcy lewe otwierane manualnie, Drzwi pasażera prawe otwierane manualnie,
	Drzwi boczne	co najmniej jedno drzwi przesuwne po prawej stronie pojazdu
	Drzwi tylne	Kąt otwarcia minimum 180° z ogranicznikiem lub rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające swobodny załadunek osoby na wózku Wyposażone w wycieraczkę oraz spryskiwacz szyby tylnej (jeżeli przewidziane przez producenta dla danej wersji nadwozia).



Fotel pasażerów przód 2szt	obicie pasujące do przestrzeni pasażerskiej Fotele wyposażone w zagłówki oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
Fotele pasażerów 3szt. 2 rząd	Min. 1 fotel składany/uchylny od strony drzwi przesuwnych umożliwiający wejście pasażerów na 2 rząd foteli, kolorystyka pasująca do wnętrza pojazdu, Fotele wyposażone w zagłówki oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
Fotele pasażerów 3 szt. 3 rząd	kolorystyka pasująca do wnętrza pojazdu, Fotele wyposażone w zagłówki oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
Podział foteli	1+2(kierowca +pasażerowie) 2 rząd 3 szt 3 rząd 3szt
Podłoga	Podłoga płaska w przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
Wykończenie przestrzeni pasażerskiej	Jednolite wykończenie ścian bocznych, sufitu, podsufitki, wszystkie elementy wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, Kolorystyka pasująca do wnętrza pojazdu,
Klimatyzacja	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej
Poręcze, stopnie, elementy bezpieczeństwa,	Wymagane uchwyty wejścia dla osób niepełnosprawnych



PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWÓZU OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH	Pojazd przystosowany do przewożenia co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wyposażony w: - homologowany system najazdów (ramp) umożliwiający bezpieczny wjazd i wyjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, - najazdy o nośności dostosowanej do przewożenia osoby na standardowym wózku inwalidzkim, - powierzchnię najazdów wykonaną z materiału antypoślizgowego, - system zabezpieczający najazdy przed samoczynnym złożeniem lub rozłożeniem podczas użytkowania, - homologowane szyny podłogowe umożliwiające stabilne mocowanie wózka inwalidzkiego, - homologowany komplet mocowania wózka inwalidzkiego, - trypunktowy pas bezpieczeństwa dla osoby przewożonej na wózku inwalidzkim, - pas biodrowy, - instrukcję obsługi i użytkowania systemu najazdów oraz wyposażenia dodatkowego.	
BAGAŻNIK	Bagażnik z tyłu pojazdu, dostęp tylnymi drzwiami,	
AUDIO I MULTIMEDIA	Nagłośnienie	Nagłośnienie przestrzeni kierowcy, Nagłośnienie w przestrzeni pasażerskiej,
	System multimedialny	Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. 8", Bluetooth, Android Auto i Apple CarPlay.
POZOSTAŁE	Dostawa	Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt i odpowiedzialność wykonawcy
GWARANCJA	Warunki gwarancji	Gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące. Gwarancja na perforację nadwozia minimum 72 miesiące.



		Przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. Koszt przeglądów okresowych ponosi Zamawiający.
--	--	---

Dokumenty przekazywane wraz z pojazdem:

- książka gwarancyjna pojazdu;
- książka serwisowa lub dokument równoważny, jeżeli producent nie wydaje książki serwisowej;
- instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim;
- świadectwo zgodności WE (COC) lub inny dokument równoważny wymagany do rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dokumenty niezbędne do pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- specyfikacja techniczna pojazdu potwierdzająca spełnienie wymagań określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;
- dokumentacja dotycząca zabudowy i przystosowania pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym instrukcja użytkowania urządzeń oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do użytkowania, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

Wymagania dotyczące homologacji i certyfikatów:

Wszystkie elementy pojazdu, jego wyposażenie oraz zabudowa służąca do przewozu osób z niepełnosprawnościami muszą być fabrycznie nowe, posiadać wymagane prawem homologacje, certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności, o ile są wymagane przepisami prawa. Pojazd wraz z zabudową musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej dotyczących dopuszczenia do ruchu drogowego oraz przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich.



