

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMI-  
NY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLA-  
CÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA ORAZ  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EWID. 50, 49/2 i części dz. 74 przy ul. Plac Tysiąclecia 1 w miejscowości  
Czerwin  
INWESTOR : Gmina Czerwin  
ADRES INWESTORA : ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin  
BRANŻA : Branża budowlana - Termomodernizacja roboty dodatkowe  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA " MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W GMINIE CZERWIN

Ogólne dane o budynku

Kubatura brutto [m<sup>3</sup>] 6911,18

Powierzchnia zabudowy [m<sup>2</sup>] 659

Powierzchnia użytkowa [m<sup>2</sup>] 1315,8

Budynek jest ocieplony styropianem o grubości 10/11 cm i wymaga docieplenia. Dach nad starszą i na fragmencie nowej części jest nieocieplony i wymaga ocieplenia wełną wraz ze stropem lekkim nad poddaszem. Wieżba dachowa jest w dobrym stanie, jednak ze względu na dodatkowe docieplenie wymaga wzmocnienia. Stolarka okienna i drzwiowa nie spełnia obecnych wymagań i należy ją wymienić. Część okien przykrywają kraty, które należy usunąć ze względu na zły stan wizualny.

Ze względów usytuowania obiektu, główne wejścia nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano więc taras zewnętrzny od strony parkingu z pochylnią oraz dodatkowe wejścia o szerokości min. 90 cm z tarasu do lokali użytkowych, dzięki którym umożliwia się korzystanie z każdego lokalu osobom z utrudnieniami w poruszaniu się

| Lp. | Nazwa                                                                             | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1   | Prace rozbiórkowe                                                                 |           |           |        | 0.00  |
| 2   | Zamurowania                                                                       |           |           |        | 0.00  |
| 3   | Konstrukcje drewniane dachu                                                       |           |           |        | 0.00  |
| 4   | Nadproża                                                                          |           |           |        | 0.00  |
| 5   | wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami                                       |           |           |        | 0.00  |
| 6   | Elementy na elewacji                                                              |           |           |        | 0.00  |
| 7   | Wnętrza poddasze nieużytkowe                                                      |           |           |        | 0.00  |
| 7.1 | Zabudowa podadsza                                                                 |           |           |        | 0.00  |
| 7.2 | Okładziny ścian                                                                   |           |           |        | 0.00  |
| 7.3 | Okładziny sufitów                                                                 |           |           |        | 0.00  |
| 8   | Balustrady                                                                        |           |           |        | 0.00  |
| 9   | Taras i zadaszenia                                                                |           |           |        | 0.00  |
| 9.1 | Taras,schody i pochylnia na gruncie                                               |           |           |        | 0.00  |
| 9.2 | Zadaszenia                                                                        |           |           |        | 0.00  |
| 10  | Zabezpieczenie klatki schodowej prowadzącej na poddasze na czas robót budowlanych |           |           |        | 0.00  |
|     | RAZEM                                                                             |           |           |        | 0.00  |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.      | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                           | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b> |                      | <b>Prace rozbiórkowe</b>                                                                                                                    |                |              |                 |
| 1        | KNR 4-01             | Rozbiórka daszku żelbetowego narożnego                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1      | 0212-04              | 2.10*1.0                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2.100        |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.100</b>    |
| 2        | analiza indywidualna | Poszerzenie otworów okiennych na poddaszu na otwory z łukiem - wykucie otworu, obsadzenie nadproża, wykonanie łuku o konstrukcji drewnianej | kpl            |              |                 |
|          |                      | <poddasze>3                                                                                                                                 | kpl            | 3.000        |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>    |
| 3        | analiza indywidualna | Poszerzenie otworów okiennych na poddaszu na otwór prosty - wykucie otworu, obsadzenie nadproża                                             | kpl            |              |                 |
| d.1      |                      | <poddasze>1                                                                                                                                 | kpl            | 1.000        |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 4        | KNR 4-01             | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.1      | 0329-03              | <drzwi od strony parkingu>0.55*1.00*2.10*2                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 2.310        |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.310</b>    |
| 5        | KNR 4-01             | Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki                                                                                                  | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.1      | 0106-04              | poz.1*0.20+poz.2*2+poz.3*2+poz.4                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 10.730       |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.730</b>   |
| 6        | KNR 4-01             | Wywiezienie samochodami materiałów z rozbiórki i ich utylizacja na odległość 10 km                                                          | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.1      | 0108-13              | 10 km                                                                                                                                       |                |              |                 |
|          | 0108-16              | poz.5                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 10.730       |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.730</b>   |
| <b>2</b> |                      | <b>Zamurowania</b>                                                                                                                          |                |              |                 |
| 7        | KNR 4-01             | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego                        | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.2      | 0304-02              | 0.55*0.90*0.90*2+0.55*0.30*2*1.50+0.55*0.90*2.10                                                                                            | m <sup>3</sup> | 2.426        |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.426</b>    |
| <b>3</b> |                      | <b>Konstrukcje drewniane dachu</b>                                                                                                          |                |              |                 |
| 8        | KNR 2-02             | Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej                                                               | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.3      | 0409-04              | < dla okien połaciowych>0.08*0.16*0.80*10                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0.102        |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.102</b>    |
| 9        | KNR 2-02             | Konstrukcje lukarn (4 szt) z tarcicy nasyczonej                                                                                             | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.3      | 0408-03              | 5.50                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 5.500        |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.500</b>    |
| 10       | analiza indywidualna | Sprawdzenie więźby dachowej oraz wzmocnienie stropu na poddaszy w starszym budynku                                                          | kpl            |              |                 |
| d.3      |                      | 1                                                                                                                                           | kpl            | 1.000        |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| <b>4</b> |                      | <b>Nadproża</b>                                                                                                                             |                |              |                 |
| 11       | KNR 4-01             | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C100                                         | m              |              |                 |
| d.4      | 0313-04              | 2*2.50*5                                                                                                                                    | m              | 25.000       |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>   |
| <b>5</b> |                      | <b>wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami</b>                                                                                          |                |              |                 |
| 12       | KNR 4-01             | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.5      | 0535-02              | 1765                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1765.000     |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1765.000</b> |
| 13       | KNR 4-01             | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku                       | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.5      | 0535-08              | <pas podrynnowy>0.30*(27.0*2+13.0+11.50*2+14.0+3.0*2)                                                                                       | m <sup>2</sup> | 33.000       |                 |
|          |                      | <pas nadrynnowy>0.30*(27.0*2+13.0+11.50*2+14.0+3.0*2)                                                                                       | m <sup>2</sup> | 33.000       |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>66.000</b>   |
| 14       | KNR 4-01             | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                      | m              |              |                 |
| d.5      | 0535-04              | 27.0*2+13.0+11.50*2+14.0+3.0*2                                                                                                              | m              | 110.000      |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>110.000</b>  |
| 15       | KNR 4-01             | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                                              | m              |              |                 |
| d.5      | 0535-06              | 11.50*12                                                                                                                                    | m              | 138.000      |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>138.000</b>  |
| 16       | KNR 4-01             | Wywiezienie samochodami materiałów z rozbiórki na odległość 5 km wraz z ich utylizacją                                                      | m <sup>3</sup> |              |                 |
| d.5      | 0108-13              | 1800*0.02                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 36.000       |                 |
|          | 0108-16              |                                                                                                                                             |                |              |                 |
|          |                      |                                                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b>   |

| Lp.      | Podstawa                                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 17       | KNR 2-02<br>d.5 0410-04                           | Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 30x50 mm, z tarcicy nasyczonej                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                                   | 1765                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1765.000     |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1765.000</b> |
| 18       | KNR 2-02<br>d.5 0410-04                           | Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm, z tarcicy nasyczonej                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                                   | 1765                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1765.000     |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1765.000</b> |
| 19       | KNR AT-09<br>d.5 0802-02                          | Blachodachówka z blachy powlekanej w kolorze czarnym matowym                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                                   | 1765                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1765.000     |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1765.000</b> |
| 20       | KNR AT-09<br>d.5 0802-08                          | Elementy wykończeniowe - obróbki blachy aluminiowej oksydowanej w kolorze pokrycia dachowego szer. ponad 25 cm w rozwinięciu poz.13                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 66.000       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>66.000</b>   |
| 21       | KNR AT-09<br>d.5 0802-09                          | Elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe z blachy aluminiowej oksydowanej w kolorze pokrycia dachowego 9.0*4+6.0*6                                                                                                                   | m              |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 72.000       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>72.000</b>   |
| 22       | KNR AT-09<br>d.5 0802-10                          | Elementy wykończeniowe - gąsiori z blachy aluminiowej oksydowanej w kolorze pokrycia dachowego 9.0*4+9.20+13.0+6.00+3.00+6.0*6+3.0+3.0+3.0+27                                                                                              | m              |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 139.200      |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>139.200</b>  |
| 23       | KNR-W 2-02<br>d.5 0519-02                         | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 27.0*2+13.0+11.50*2+14.0+3.0*2                                                                                                                             | m              |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 110.000      |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>110.000</b>  |
| 24       | KNR-W 2-02<br>d.5 0526-01                         | Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 11.50*12                                                                                                                                                       | m              |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 138.000      |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>138.000</b>  |
| 25       | KNR 9-13<br>d.5 0102-02                           | Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie płyt na ścianach <komin>1.50*(0.50*2+1.45*2)*5+1.50*(0.50*2+2.50*2)*2+1.50*(0.50*2+1.20*2)*4+1.50*(1.09*2+1.50*2)*1                                                       | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 75.420       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.420</b>   |
| 26       | KNR 9-13<br>d.5 0103-06                           | Dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian poz.25                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 75.420       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.420</b>   |
| 27       | KNR 9-13<br>d.5 0103-07                           | Ocieplenie ścian - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.25                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 75.420       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.420</b>   |
| 28       | KNR K-04<br>d.5 0108-01                           | Wykonanie tynków silikatowo - silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm poz.25                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 75.420       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>75.420</b>   |
| 29       | KNR AT-09<br>d.5 0802-08                          | Elementy wykończeniowe - obróbki blachy aluminiowej oksydowanej w kolorze pokrycia dachowego szer. ponad 25 cm w rozwinięciu <obróbki kminów>0.25*[(0.50*2+1.45*2)*5+1.50*(0.50*2+2.50*2)*2+1.50*(0.50*2+1.20*2)*4+1.50*(1.09*2+1.50*2)*1] | m <sup>2</sup> |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16.418       |                 |
|          |                                                   | <okna dachowe>0.25*(0.80*2+1.80*2*10)                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 9.400        |                 |
|          |                                                   | <czapy kominowe>(0.60*1.55)*5+(0.60*2.60)*2+(0.60*2.60)*4+(1.15*2.50)*1                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 16.885       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>42.703</b>   |
| 30       | KNR K-05<br>d.5 0404-01                           | Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z płotkiem 7*2+11*2+27*2+3*2                                                                                                                                                                         | m              |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 96.000       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>96.000</b>   |
| 31       | KNR K-05<br>d.5 0405-02                           | Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominarska 12                                                                                                                                                                                 | szt.           |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | szt.           | 12.000       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b>   |
| 32       | KNR K-05<br>d.5 0405-01                           | Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominarski 60                                                                                                                                                                              | szt.           |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | szt.           | 60.000       |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>60.000</b>   |
| <b>6</b> |                                                   | <b>Elementy na elewacji</b>                                                                                                                                                                                                                |                |              |                 |
| 33       | KNR-W 2-02<br>d.6 1219-06<br>analiza indywidualna | Herb gminy metalowy w kolorze czarnym 1                                                                                                                                                                                                    | szt.           |              |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | szt.           | 1.000        |                 |
|          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |

| Lp.             | Podstawa                                      | Opis i wyliczenia                                                                                                            | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 34<br>d.6       | KNR-W 2-02<br>1219-06<br>analiza indywidualna | Zegar fasadowy o śr. 140 cm podświetlany                                                                                     | szt.           |              |                |
|                 |                                               | 1                                                                                                                            | szt.           | 1.000        |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 35<br>d.6       | KNR 2-02<br>1218-01                           | Wspornik metalowy dekoracyjny                                                                                                | szt.           |              |                |
|                 |                                               | 8                                                                                                                            | szt.           | 8.000        |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>   |
| <b>7</b>        |                                               | <b>Wnętrza poddasze nieużytkowe</b>                                                                                          |                |              |                |
| <b>7.1</b>      |                                               | <b>Zabudowa podadsza</b>                                                                                                     |                |              |                |
| 36<br>d.7.<br>1 | KNR AT-43<br>0209-02                          | Zabudowa poddsza płytami GK                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                               | <poddasze> 22.00*12.00+9.50*10.50                                                                                            | m <sup>2</sup> | 363.750      |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>363.750</b> |
| <b>7.2</b>      |                                               | <b>Okładziny ścian</b>                                                                                                       |                |              |                |
| 37<br>d.7.<br>2 | NNRNKB<br>202 1134-02                         | Gruntowanie podłoża - ściany przed gładziami                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                               | <2,01>3.00*(17.00+9.30+7.10+23.0)+<słupy>0.40*4*3.0*25                                                                       | m <sup>2</sup> | 289.200      |                |
|                 |                                               | <2,02>2.70*(4.20*2+4.30*2)                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 45.900       |                |
|                 |                                               | <2,03>1.60*(9.20*2+3.80*2)                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 41.600       |                |
|                 |                                               | <2,04>1.90*(5.20*2+3.70*2)                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 33.820       |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>410.520</b> |
| 38<br>d.7.<br>2 | KNR 2-02<br>0815-04                           | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                               | poz.37                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 410.520      |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>410.520</b> |
| <b>7.3</b>      |                                               | <b>Okładziny sufitów</b>                                                                                                     |                |              |                |
| 39<br>d.7.<br>3 | KNR 4-01<br>0713-02                           | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                               | poz.36                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 363.750      |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>363.750</b> |
| 40<br>d.7.<br>3 | KNR 2-02<br>0815-06                           | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|                 |                                               | poz.39                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 363.750      |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>363.750</b> |
| <b>8</b>        |                                               | <b>Balustrady</b>                                                                                                            |                |              |                |
| 41<br>d.8       | KNR 2-02<br>1207-02                           | Balustrady schodowe stalowe zewnętrzne w kolorze czarnym                                                                     | m              |              |                |
|                 |                                               | 1.50*2+2.04*4+2.50*2                                                                                                         | m              | 16.160       |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.160</b>  |
| 42<br>d.8       | KNR 2-02<br>1207-02                           | Balustrada stalowa balkonu w kolorze czarnym                                                                                 | m              |              |                |
|                 |                                               | 0.60*2+2.50                                                                                                                  | m              | 3.700        |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.700</b>   |
| <b>9</b>        |                                               | <b>Taras i zadaszenia</b>                                                                                                    |                |              |                |
| <b>9.1</b>      |                                               | <b>Taras,schody i pochylnia na gruncie</b>                                                                                   |                |              |                |
| 43<br>d.9.<br>1 | KNR 2-01<br>0310-02                           | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m <sup>3</sup> |              |                |
|                 |                                               | 30                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 30.000       |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 44<br>d.9.<br>1 | KNR 2-01<br>0320-0402                         | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m              | m <sup>3</sup> |              |                |
|                 |                                               | 30                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 30.000       |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 45<br>d.9.<br>1 | KNR 2-02<br>1101-01                           | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm beton C8/10                                                                 | m <sup>3</sup> |              |                |
|                 |                                               | 7.20                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 7.200        |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>   |
| 46<br>d.9.<br>1 | KNR 2-02<br>0205-01                           | Płyta żelbetowa tarasu gr. 12 cm i ściany żelbetowe gr. 20 cm z betonu C 20/25 - z zastosowaniem pompy do betonu             | m <sup>3</sup> |              |                |
|                 |                                               | 21.50                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 21.500       |                |
|                 |                                               |                                                                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.500</b>  |

| Lp.             | Podstawa                                                                                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j.m.                                                                     | Poszcz                                       | Razem          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 47<br>d.9.<br>1 | KNR 2-02<br>0290-04                                                                      | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm<br><br>0.48                                                                                                                                                                                                                                                       | t<br><br>t                                                               | <br><br>0.480                                |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>0.480</b>   |
| 48<br>d.9.<br>1 | KNR 2-02<br>1106-01                                                                      | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm<br><br>82                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>82.000                               |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>82.000</b>  |
| 49<br>d.9.<br>1 | KNR 2-02<br>1209-01                                                                      | Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym<br><br>2.50+0.90*5+9.50+7.50+0.50                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m<br><br>m                                                               | <br><br>24.500                               |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>24.500</b>  |
| 50<br>d.9.<br>1 | KNR 2-02<br>1209-01                                                                      | Balustrada pochylni z pochwytym stalowym<br><br>7.00*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m<br><br>m                                                               | <br><br>14.000                               |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>14.000</b>  |
| 51<br>d.9.<br>1 | NNRNKB<br>202 2810-06                                                                    | Okładziny schodów, pochylni i tarasu z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornych, R11, PEI IV gr, min 8,5 mm w kolorze grafitowym na zaprawie klejowej<br><taras>27.0*1.90+1.50*(9.50+7.50+0.50)<br><pochylnia>5.60*1.50+1.10*5.60*2<br><biegi>0.45*3*2.80*3+0.45*5*1.70+0.45*4*2.50*2+0.45*5*3.0+0.45*3.0*3.50<br><spoczniki>3.00*1.10+1.30*1.10+2.20*1.10*2+1.10*2.40 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>77.550<br>20.720<br>35.640<br>12.210 |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>146.120</b> |
| <b>9.2</b>      | <b>Zadaszenia</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                              |                |
| 52<br>d.9.<br>2 | KNR 2-01<br>0310-02                                                                      | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)<br><br>30                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>30.000                               |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>30.000</b>  |
| 53<br>d.9.<br>2 | KNR 2-01<br>0320-0402                                                                    | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m<br><br>30                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>30.000                               |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>30.000</b>  |
| 54<br>d.9.<br>2 | KNR 2-02<br>1101-01                                                                      | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm beton C8/10<br><br>0.10*0.50*0.50*4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0.100                                |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>0.100</b>   |
| 55<br>d.9.<br>2 | KNR 2-02<br>0204-01                                                                      | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu<br><br>0.50*0.40*0.40*4                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0.320                                |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>0.320</b>   |
| 56<br>d.9.<br>2 | KNR 2-02<br>0290-04                                                                      | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm<br><br>0.10                                                                                                                                                                                                                                                       | t<br><br>t                                                               | <br><br>0.100                                |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>0.100</b>   |
| 57<br>d.9.<br>2 | KNR-W 2-02<br>1220-04                                                                    | Konstrukcje daszków jednospadowe o konstrukcji stalowej z profili zamkniętych i pokrycie z blachy trapezowej T20 gr. 0,5 mm, montaż do stóp fundamentowych za pomocą kotew chemicznych<br><front>1.50*3.50<br><od parkingu>27.0*2.0                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>5.250<br>54.000                      |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>59.250</b>  |
| 58<br>d.9.<br>2 | KNR 2-02<br>1220-04                                                                      | Konstrukcje daszków jednospadowe prefabrykowanych o konstrukcji lekkiej, montaż do ściany za pomocąciągów<br><br>1.50*2.00*3                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>9.000                                |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>9.000</b>   |
| <b>10</b>       | <b>Zabezpieczenie klatki schodowej prowadzącej na poddasze na czas robót budowlanych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                              |                |
| 59<br>d.10      | KNR-W 4-01<br>0819-03                                                                    | Montaż płyty OSB<br><br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>20.000                               |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>20.000</b>  |
| 60<br>d.10      | KNR-W 4-01<br>1216-01                                                                    | Zabezpieczenie folią<br><br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>20.000                               |                |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>20.000</b>  |