

**Zamawiający:** Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki w imieniu, którego działa Pełnomocnik Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o., ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki

### **Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych motopomp szlamowych przeznaczonych do pompowania wody zanieczyszczonej, szlamu, osadów oraz innych cieczy zawierających cząstki stałe oraz 3 sztuk fabrycznie nowych pomp zanurzeniowych elektrycznych do wody brudnej, wraz z kompletnym wyposażeniem umożliwiającym natychmiastowe podjęcie działań ratowniczych, przeciwpowodziowych, odwodnieniowych oraz komunalnych.

#### **I. Opis motopomp przeznaczonych do pompowania wody zanieczyszczonej (brudnej/szlamowej).**

Oferowane motopompy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz gotowe do eksploatacji bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów wyposażenia podstawowego.

##### **1. Wymagania minimalne dla motopomp:**

- rodzaj motopompy: szlamowa, przeznaczona do pompowania wody brudnej, zanieczyszczonej i osadów,
- wydajność motopompy: co najmniej: 100 m<sup>3</sup>/h,
- metalowy kosz ssawny przystosowany do zatrzymywania zanieczyszczeń do 31 mm,
- maksymalna wysokość podnoszenia (m): co najmniej 26,
- maksymalna wysokość zasysania (m): 7,
- średnica króćców przyłączeniowych: ssawny 4 cale, tłoczny 4 cale,
- silnik: spalinowy o mocy co najmniej 8,5 kW (11 KM),
- rozruch: ręczny lub rozruch ręczny + elektryczny,
- pojemność zbiornika paliwa minimum (l): 6,
- waga urządzenia: maksymalnie do 80 kg,
- konstrukcja: stalowa rama ochronna, przystosowana do transportu ręcznego,
- zabezpieczenia: czujnik poziomu oleju lub równoważne.

##### **2. Wyposażenie podstawowe każdej motopompy:**

Każda motopompa musi być wyposażona co najmniej w:

- metalowy kosz ssawny (smok ssawny) umożliwiający zatrzymywanie zanieczyszczeń stałych,
- komplet opasek zaciskowych, nasad i przyłączy (łączniki typu STORZ) umożliwiających podłączenie przewodów ssawnych i tłocznych,
- klucze do obsługi korpusu pompy oraz do świecy zapłonowej,
- instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w języku polskim.

##### **3. Wyposażenie dodatkowe:**

- 1 szt. węża ssawnego o długości minimum 5 mb i średnicy dostosowanej do króćca ssawnego motopompy, zakończonego smokiem ssawnym i odpowiednimi złączami,
- 3 szt. węży tłocznych W-110 lub równoważnych, o długości minimum 20 mb każdy, wyposażonych w komplet łączników umożliwiających ich szybkie połączenie z motopompą oraz między sobą,
- komplet uszczelek niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzenia.

##### **4. Wymagania jakościowe:**

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą:

- być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 r.,
- pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta,

- spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa,
- posiadać deklarację zgodności CE lub dokument równoważny,
- posiadać oznaczenie producenta, modelu oraz numer seryjny,
- być dostarczone po wykonaniu przeglądu zerowego potwierdzającego gotowość do eksploatacji,
- posiadać komplet dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej w języku polskim,
- łączna liczba zamawianych motopomp: 6 sztuk, każda dostarczona wraz z osprzętem wskazanym w pkt. 3.

#### **5. Gwarancja i serwis:**

Wykonawca zapewni:

- gwarancję producenta na okres minimum 24 miesięcy,
- bezpłatne usuwanie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym,
- dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **6. Miejsce i termin dostawy:**

- dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Suwałki na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostarczonych urządzeń,
- termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.

## **II. Opis pomp zanurzeniowych elektrycznych wody zanieczyszczonej (brudnej/szlamowej).**

### **1. Wymagania minimalne dla pomp zatapialnych:**

- rodzaj pompy: zatapialna, elektryczna,
- przeznaczenie: pompowanie wody brudnej, ściekowej, szlamowej (zawierającej cząstki stałe),
- wydajność minimalna pompy (l/min): co najmniej 360,
- minimalna wysokość podnoszenia, tłoczenia (m): do 18,
- maksymalna średnica przetłaczanych zanieczyszczeń (mm): 50,
- średnica przyłącza: umożliwiającą szybkie podłączenie węża W-52,
- rozmiar króćca tłocznego (cale): 2,
- moc silnika (kW) minimum: 2,0,
- zasilanie V: 230,
- długość przewodu zasilającego: minimum 10 metrów,
- rodzaj wyłącznika: wyłącznik pływakowy,
- konstrukcja: materiał odporny na korozję i ścieranie,
- zabezpieczenia: klasa szczelności min. IP68, zabezpieczenie termiczne silnika.

### **2. Wyposażenie dodatkowe (dla każdej pompy):**

- 3 węże tłoczne typu W-52, o długości min. 20 m każdy, z łącznikami typu W-52,
- odpowiednią nasadę przyłączeniową do króćca pompy, umożliwiającą szybkie podłączenie węża W-52 (jeżeli króciec wymaga redukcji/adaptacji),
- komplet opasek i łączników niezbędnych do prawidłowego podłączenia zestawu.

### **3. Warunki jakościowe:**

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą:

- być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 r.,
- pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta,
- spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa,
- posiadać deklarację zgodności CE lub dokument równoważny,
- posiadać oznaczenie producenta, modelu oraz numer seryjny,
- być dostarczone po wykonaniu przeglądu zerowego potwierdzającego gotowość do eksploatacji,
- posiadać komplet dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej w języku polskim,
- urządzenia muszą być przygotowane do pracy (dostarczone kompletne),
- łączna liczba zamawianych pomp: 3 sztuki, każda dostarczona wraz z osprzętem wskazanym w pkt. 2.

**4. Gwarancja i serwis:**

Wykonawca zapewni:

- gwarancję producenta na okres minimum 24 miesięcy,
- instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w języku polskim,
- bezpłatne usuwanie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym,
- dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

**5. Miejsce i termin dostawy:**

- dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Suwałki na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostarczonych urządzeń,
- termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Suwałki, 23 czerwca 2026 r.

Sporządził:

Mirosław Wierzbicki