

Typ urządzenia	Platforma przychodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na wózkach elektrycznych
Rodzaj toru jazdy	Szyna prosta o długość do 15 metrów
Rodzaj napędu	Elektryczno - zębatkowy
Prędkość jazdy	≈ 0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia
Ilość przystanków	2 przystanki
Przeznaczenie montażu	Wewnątrz budynków
Udźwig	225 kg
Wymiary podestu platformy	900x1000 mm
Sposób montażu platformy	Bezpośrednio do ściany
Moc silnika	0,5 kW
Zasilanie	Jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wyłącznik bezpiecznika 30 mA); Napęd bateryjny na platformie 2x12 V;
Zgodność urządzenia	Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE – znak CE
Sterowanie na platformie	Pilot na kablu spiralnym
Przywołanie platformy	Za pomocą kaset przywoławczych - radiowych (2 kasety wezwań)
Składanie/rozkładanie	Automatyczne
Szyna	- Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo – kolor RAL 9007 - Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 120 mm
Platforma przychodowa	- Wykonanie z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo - Podłoga na platformie antypoślizgowa - Poręcz na platformie ułatwiająca wjazd - Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd wózka – zabezpieczają wózek przed zjechaniem podczas jazdy - System przeciw tnący - Dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy - Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione - Przycisk na platformie „STOP” - Podłoga bezpieczeństwa – system przeciwwznieceniowy - Kolor RAL 7035

Wytyczne należy traktować jako minimalne!