

Diagram showing the cross-section of a road structure (KR2) with a 3.50m wide carriageway and 0.75m wide shoulders. The structure includes a 4cm asphalt concrete surface, an 8cm asphalt concrete binder, a 20cm granular subbase, and a 20cm granular subgrade. The diagram also shows the existing ground level and the proposed road grade with a 2% cross-slope. The shoulders are 8% sloped. The total width is 4.95m. The diagram is labeled 'KR2' and 'Os trasy'.

KR2	
4cm	Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
8cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20cm	Podbudowa zasadn. z kruszywa łaman. nat. stab. mechan. (0-31.5mm); $E_s = 130\text{MPa}$
20cm	Podbudowa pomoc. z kruszywa łaman. nat. stab. mechan. (0-63mm); $E_s = 80\text{MPa}$
$\Sigma = 52\text{cm}$	Istniejące podłoże G1 (piasek średni z żwirem i otoczkami)

Wszelkie wymiary sprawdzić w warunkach budowy przed przystąpieniem do prac i przed zamawianiem elementów/ materiałów.
Dokumentację rozpatrywać jako całość łącznie z innymi opracowaniami branżowymi i rysunkami.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, pomyłek lub błędów wykonawca prac zwróci się z zapytaniem do Inwestora lub projektanta celem wyjaśnienia.
Montaż zamawianych elementów zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych wykonać odcinek próbny celem sprawdzenia możliwości uzyskania parametrów określonych przez Inwestora i określonych w dok. projektowej.

WYKONAWCA:		Biuro Projektowania Dróg i Ulic mgr inż. Paweł Schmidt ul. Kłodnicka 97; pok 321; 41-706 Ruda Śląska; tel.518249510; email: projekty.drogowe@wp.pl		
INWESTOR:		Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice		
INWESTYCJA:		"Budowa odcinka ul. Cichej w Krzepicach"		
BRANŻA:		DROGOWA		STADIUM PBW
TYTUŁ RYSUNKU:		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAW.	PODPIS:	DATA WYKONANIA:	SKALA
mgr inż. B. Schmidt	SLK/7032/PWBD/17		04.06.2025r.	1: 50
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAW.	PODPIS:	TERMIN ODDANIA:	NR RYS:
mgr inż. P. Schmidt	SLK/6771/PWBD/16		29.12.2025r	4