

WYKAZ OKIEN I DRZWI

| RODZAJ WYROBU | OKNO POŻAROWE          | OKNA ZEWNĘTRZNE PCW BIAŁE |     | WYŁĄZ DACHOWY | DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE | DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZ. | DRZWI POŻAROWE |     |     |       |      |       |      |     |     |     | OKNO ODDYMIAJĄCE |
|---------------|------------------------|---------------------------|-----|---------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----|-----|-------|------|-------|------|-----|-----|-----|------------------|
|               | EI 60                  | O1                        | O2  | W             | DAZ1                        | DAW1                       | EI 30          |     |     |       |      |       |      |     |     |     | Od               |
| SCHEMAT       | O P1                   | "A"                       | "B" | "B"           | "C"                         | "D"                        | "E"            | "F" | "F" | DP3a  | DP3b | DP3c  | DP3d | DP4 | DP5 | "G" |                  |
|               |                        |                           |     |               |                             |                            |                |     |     |       |      |       |      |     |     |     |                  |
|               | WYMIARY W ŚWIECIE MURU | S <sub>o</sub> 127        | 90  | 78            | 78                          | 190                        | 150            | 127 | 100 | 231.5 | 292  | 235.5 | 292  | 190 | 90  | 137 |                  |
|               | H <sub>o</sub>         | 222                       | 180 | 90            | 90                          | 220                        | 220            | 309 | 205 | 351   | 351  | 320   | 351  | 220 | 225 | 97  |                  |
|               | LEWE/PRAWE             |                           |     |               |                             |                            |                | L P | L P |       |      |       |      | L   |     |     |                  |
|               | PARTER                 | 4                         | -   | -             | -                           | 1                          | 1              | 1   | 3   | 4     | 1    | 1     | 1    | 2   | -   | -   |                  |
|               | I PIĘTRO               | -                         | -   | -             | -                           | -                          | -              | -   | 1   | 1     | -    | -     | -    | 2   | -   | 2   |                  |
|               | PODDASZE               | -                         | 1   | 1             | 1                           | -                          | -              | -   | -   | -     | -    | -     | -    | -   | 1   | -   |                  |
|               | IŁOŚĆ ŁĄCZNIE          | 4                         | 1   | 1             | 1                           | 1                          | 2              | 9   | 1   | 1     | 1    | 1     | 4    | 1   | 1   | 2   |                  |

UWAGI :

"A" - OKNA Z PROFILI STALOWYCH NIEOTWIERANE

"B" - OKNA PCW BIAŁE. SZKLENIE DWUSZYBOWE Z SZYBĄ NISKOEMISYJNĄ

"C" - WYŁĄZ DACHOWY WG KATALOGU "VELUX" Z SYSTEMOWYM KOŁNIERZEM USZCZELNIAJĄCYM

"D" - DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ, SZKLENIE DRZWI SZKŁEM BEZPIECZNYM, W DRZWIACH STOSOWAĆ PO 2 ZAMKI PATENTOWE, POCHWYT, SAMOZAMYKACZ. □ - SKRZYDŁO PREFEROWANE

"E" - DRZWI WEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ, SZKLENIE DRZWI SZKŁEM BEZPIECZNYM, W DRZWIACH STOSOWAĆ PO 2 ZAMKI PATENTOWE, POCHWYT, SAMOZAMYKACZ.

"F" - UWAGI DO DRZWI POŻAROWYCH :

- DRZWI DP2, DP5 - PEŁNE

- DRZWI DP1, DP3, DP4 - SZKŁONE

- WSZYSTKIE DRZWI EI 30

- DRZWI SZKŁONE ZAOPATRZYĆ W ZAMKI PATENTOWE, POCHWYT, SAMOZAMYKACZ.

- □ - SKRZYDŁO PREFEROWANE

- ③ - WYPEŁNIENIE ŁUKU NAD DRZWAMI - KONSTRUKCJA SZKIELETOWA NA PROFILACH BLASZANYCH OCYNKOWANYCH. WYKONCZENIE OBUSTRONNIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWĄ gr. 2x12,5mm

"G" - OKNO Z PROFILI ALUMINIOWYCH ZAOPATRZONE W SIŁOWNIK, OKNO UCHYLENE NA ZEWNĄTRZ OKNO USYTUOWANE POD STROPEM KLATKI SCHODOWEJ

"H" - ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY LINIOWY. KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA - "DANFALON"

UWAGA : OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN I DRZWI  
PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW W NATURZE NA BUDOWIE

Św - ŚWIETLIK DACHOWY ŁUKOWY LINIOWY

WYMIARY : 300x780cm

IŁOŚĆ : 3 szt.

Jednostka projektowa : "MUL.TIPROJEKT" sp.z o.o. ul.Mickiewicza 59 15-213 Białystok

Nazwa i adres obiektu : Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja I LO im. T. Kościuszki w Białym Podlaskim przy ul. 11 Listopada 6

Przedmiot : WYKAZ OKIEN I DRZWI

Skala : 1:100

Zespół projektowy :

Branża : Projektant :

Nr uprawnień : Data :

Podpis :

Architektura mgr inż.arch. Maciej Pokorski

Nr BI/63/86

31.03.2009

Zespół sprawdzający :

Architektura mgr inż.arch. Jan Hahn

Nr BI/11/87

31.03.2009

Rodzaj opracowania : Projekt architektoniczno-budowlany załącznikowy

Nr rysunku : 12