

Zestawienie stolarki drzwiowej									
ID	Dw1	Dw1	Dw1	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6
Widok od wewnątrz									
Ilość	2	3	3	5	1	3	1	1	1
Światło przejścia: szer. x wys.	90×200	90×200	90×200	90×200	150×200	90×200	194×291	90×200	80×200
Otwór w ścianie: szer.xwys.	102×206	102×206	102×206	102×206	315×206	102×206	194×291	92×201	92×206
Orientacja	P	L	P	L	L	P	L	L	P
Kondygnacja	PARTER	PARTER	PIĘTRO	PIĘTRO	PARTER	PARTER	PARTER	PIĘTRO	PARTER
UWAGI	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	Drzwi dwudzielne, PCV; Okucia: pochwyt z dwóch stron ze stali szlachetnej wysokości 60 cm. Wyposażone w samozamykacz. Wyposażone w komplet okuć. Szklenie ze szkła bezpiecznego. Podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2. Otw.180st.	Drzwi dwudzielne, PCV; Okucia: pochwyt z dwóch stron ze stali szlachetnej wysokości 60 cm. Wyposażone w samozamykacz. Wyposażone w komplet okuć. Szklenie ze szkła bezpiecznego. podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	Szklane systemowe (montaż z szkalną ścianą); Szklenie ze szkła bezpiecznego. podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2. Otw.180st.	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2
Kolor	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	antracyt	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	antracyt	Optiwhite z elementami mlecznymi	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)

Zestawienie stolarki okiennej	
ID	OD4
Elewacja od wewnątrz	
Ilość	2
Rozmiar zestawu - szer. x wys.	78×140
Kondygnacja	DACH
UWAGI	Drewniane PVC 6-komorowe z systemem szklenia trzyszybowym o współczynniku przenikania ciepła dla zestawu okiennego (rama + szkło U = 0,89 W/(m2K) lub wydajniejszy)
Kolorystyka	Kolor dopasować do istniejących

UWAGA:
UWAGA: SZCZEGÓŁY MONTAŻU STOLARKI
- KIERUNEK OTWIERANIA STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWIOWEJ, ZGODNIE Z ZALECENIAMI
- WIDOK OKIEN I DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
- WYMIARY STOLARKI PODAWANE W ŚWIETLE OTWORU
- NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZESTRZEN MONTAŻOWĄ STOLARKI (WYMIAR MONTAŻOWY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI)
- SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM
- DOBÓR KOLORYSTYKI STOLARKI WG INWESTORA
- ZAMAWIANA STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY ODNOŚNIE WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ AKUSTYCZNEJ

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA SIERAKÓW - BUDYNEK A		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI	
TEMAT:			
LOKALIZACJA:	BUCHARZEWO 153, BUCHARZEWO, GMINA SIERAKÓW, DZIAŁKI NR 327/5		
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO SIERAKÓW BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW		
FAZA:	PROJ. BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Data opracowania: 05.05.2026
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Szymon Kałużyński		
	upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI		Numer rysunku: A.10
			Skala rysunku: 1:1
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl			