

Zestawienie stolarki drzwiowej											
ID	Dw1	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw6	Dw7	Dw7	Dw7
Widok od wewnątrz											
Ilość	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1
Światło przejścia: szer. x wys.	90×200	90×200	150×200	90×200	194×295	90×200	80×200	80×200	90×200	90×200	90×200
Otwór w ścianie: szer.xwys.	102×206	102×206	315×206	102×206	194×295	92×201	92×206	92×206	102×206	102×206	102×206
Orientacja	P	L	L	P	L	L	P	P	L	P	P
Kondygnacja	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PIĘTRO	PARTER	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO
UWAGI	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	Drzwi dwudzielne, PCV; Okucia: pochwyty z dwóch stron ze stali szlachetnej wysokości 60 cm. Wyposażone w samozamykacz. Wyposażone w komplet okuć. Szklenie ze szkła bezpiecznego. Podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2. Otw.180st.	Drzwi dwudzielne, PCV; Okucia: pochwyty z dwóch stron ze stali szlachetnej wysokości 60 cm. Wyposażone w samozamykacz. Wyposażone w komplet okuć. Szklenie ze szkła bezpiecznego. podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	Szklane systemowe (montaż z szkalną ścianą); Szklenie ze szkła bezpiecznego. podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2. Otw.180st.	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	Drzwi wtórne, należy wykorzystać drzwi rozbiórkowe z parteru; wykonać podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	Drzwi wtórne, należy wykorzystać drzwi rozbiórkowe z parteru; wykonać podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2	drewniane lub z płyty MDF i HDF; komplet okuć; ościeżnica regulowana; podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022m2
Kolor	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	antracyt	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	antracyt	Optiwhite z elementami mlecznymi	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	kolorystykę dopasować do istniejącej stolarki w budynku B (okleina/wzór: drewno dębowe)	-	-	-

Zestawienie stolarki okiennej	
ID	OD4
Elewacja od wewnątrz	
Ilość	2
Rozmiar zestawu - szer. x wys.	78×140
Kondygnacja	DACH
UWAGI	Drewniane PVC 6-komorowe z systemem szklenia trzyszybowym o współczynniku przenikania ciepła dla zestawu okiennego (rama + szkło U = 0,89 W/(m2K) lub wydajniejszy)
Kolorystyka	Kolor dopasować do istniejących

UWAGA:
UWAGA: SZCZEGÓŁY MONTAŻU STOLARKI
- KIERUNEK OTWIERANIA STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWIOWEJ, ZGODNIE Z ZALECENIAMI
- WIDOK OKIEN I DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
- WYMIARY STOLARKI PODAWANE W ŚWIETLE OTWORU
- NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZESTRZEŃ MONTAŻOWĄ STOLARKI (WYMIAR MONTAŻOWY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI)
- SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM
- DOBÓR KOLORYSTYKI STOLARKI WG INWESTORA
- ZAMAWIANA STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY ODNOŚNIE WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ AKUSTYCZNEJ
-
UWAGA
ISTNIEJĄCĄ STOLARKĘ DRZWIOWĄ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ INSTALACJI REKUPERACJI - WYKONAĆ PODCIĘCIE LUB OTWORY WENTYLACYJNE O POWIERZCHNI NETTO NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,22M2

	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA SIERAKÓW - BUDYNEK A	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
TEMAT:		MIEDZY KRESKAMI
LOKALIZACJA:	BUCHARZEWO 153, BUCHARZEWO, GMINA SIERAKÓW, DZIAŁKI NR 327/5	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO SIERAKÓW BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW	
FAZA:	PROJ. TECHNICZNY	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Szymon Kałużynski upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna	Data opracowania: 05.05.2026
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI	Numer rysunku: A.10 Skala rysunku: 1:100
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 787 1942 358, REGON: 63441 3205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl		