

NUMER PROJEKTU: 10-2020	CURSUS PROJEKT MARCIN LUDWIG Ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice Tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 REGON: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl	
--------------------------------------	---	---

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ PRZY WZGÓRZU KOŚCIOŁEK	
ADRES	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, POWIAT TOMASZOWSKI NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW, LEŚNICTWO ZAGÓRA	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	VIII - INNE BUDOWLE XXV - DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE	
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Jedn. ewid.: 061808_2 GMINA SUSIEC Obręb ewid.: 0012 OSEREDEK Nr działki ewid.: 1725, 1751, 1752, 1754, 1755, 1759, 1858, 1859,	
ZAMAWIAJĄCY	PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW ul. Leśna 46, 23-460 Józefów tel./fax. +48 84 687 80 05 +48 84 687 82 80 http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl/ e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl	

Zespół projektowy:

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWLANÝCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Marcin Ludwig	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej SLK/2515/POOD/09	Branża drogowa	12.2022 r.	

SPIS ZAWARTOŚCI

I.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I CHRONY ZDROWIA	4
1.	Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji:	4
2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych:	4
3.	Wskazanie elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia:	4
4.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:	4
5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:	6
6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych:	6
II.	OPINIE	9
III.	UZGODNIENIA	10
V.	POZWOLENIA (nie dotyczy)	13

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ PRZY WZGÓRZU KOŚCIOŁEK
ADRES	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, POWIAT TOMASZOWSKI NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW, LEŚNICTWO ZAGÓRA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	VIII - INNE BUDOWLE XXV - DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Jedn. ewid.: 061808_2 GMINA SUSIEC Obręb ewid.: 0012 OSEREDEK Nr działki ewid.: 1725, 1751, 1752, 1754, 1755, 1759, 1858, 1859,
ZAMAWIAJĄCY	PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW ul. Leśna 46, 23-460 Józefów tel./fax. +48 84 687 80 05 +48 84 687 82 80 http://www.jozefow.lublin.lasy.gov.pl/ e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl 

Zespół projektowy:

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Marcin Ludwig	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej SLK/2515/POOD/09	Branża drogowa	12.2022 r.	

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I CHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji:

1.1. Zakres robót

Inwestycja obejmuje:

- wytyczenie podstawowych elementów ścieżki
- rozbiórka istniejących obiektów (kładki, dojścia do kładek, nawierzchnia z kamieni)
- wykonanie elementów ścieżki: kładki, dojścia do kładek, nawierzchnia

1.2. Kolejność wykonywania robót

- oznaczenie budowy tablicą informacyjną,
- zagospodarowanie placu budowy,
- roboty rozbiórkowe istn. infrastruktury (kładki, chody terenowe, pomosty, dojścia do kładek),
- roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu projektowanej ścieżki,
- roboty ziemne – fundamentowe (kładki pomosty schody dojścia),
- roboty budowlane związane z budową: kładki, chody terenowe, pomosty, dojścia do kładek
- roboty wykończeniowe i porządkowe,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Istniejące kładki dla pieszych.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia:

- Na działce zamawiającego nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
- Zagrożenie spowodowane może być przy realizacji robót związanych z rozbiórką istn. obiektów oraz robót związanych z przebudową.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

4.1. Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrozdzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu)
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większa niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Ładowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicami klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest wzbronione.

Układanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

4.2. Roboty wykończeniowe

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów wyposażenia i oznakowania docelowego ścieżki, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne
- hełmy ochronne
- rękawice wzmocnione skórą
- obuwiu z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- podczas wykonywania wykopów ramie koparki lub dźwigu może zaczepić o drzewo
- przy rozładunku palet z prefabrykatami betonowymi może dojść do przygniecenia rozładowujących

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej tyłką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej)
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne).

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym z wiążanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do pełnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków, powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia

- higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną),
- umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległości stosów przy składaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań
- 5,00 m – od stałego stanowiska pracy

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o drzewa, płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy w szczególności powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymogami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Roboty nawierzchniowe w sąsiedztwie ruchu pieszych należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposażać pracowników w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych związanych z inwestycją ogrodzić i zabezpieczyć przed przypadkowym wtargnięciem osób trzecich.

Sporządził: mgr inż. Marcin Ludwig

Nr upr. SLK/2515/POOD/09

II. OPINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Lublinie
DELEGATURA W ZAMOŚCIU
ul. Staszica 29, 22-400 Zamość
tel./fax 84 638 59 71

n0507
RPW/5217/2022 P
Data: 2022-11-09

Nadleśnictwo Józefów
ul. Leśna 46, 23-460 Józefów

nasz znak: IN.III.5183.159 . 4 .2022

Data: 04 LIS. 2022

dotyczy: opinii konserwatorskiej do projektu przebudowy ścieżki przyrodniczo-leśnej przy wzgórzu „Kościółek” na działce nr ewid. 1751 w m. Susiec
obiekt: grodzisko zwane „Kościółkiem” w Suścu, wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem C/81 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 24 lipca 1967 r., znak: KI.V-7/165/67

W nawiązaniu do wniosku z dnia 12 października 2022 r., znak: S.20.8.2022, w sprawie uzgodnienia założeń projektowych przebudowy ścieżki przyrodniczo-leśnej przy wzgórzu „Kościółek” w miejscowości Susiec, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu **informuje** że teren objęty inwestycją wchodzi w obszar stanowiska archeologicznego nr 1 AZP nr 95-87/1. Stanowisko to zostało wpisane do księgi C rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem C/81 grodzisko zwane „Kościółkiem” w Suścu, Ob. Oseredek, gm., Susiec, pow. tomaszowski (d. nr A/285 – decyzja WKZ w Lublinie z dnia 24 lipca 1967 r., znak: KI.V-7/165/67). Podlega zatem prawnej ochronie konserwatorskiej według przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

W zaistniałej sytuacji WUOZ Lublin Delegatura Zamość **opiniuje pozytywnie** pod względem konserwatorskim możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji, **z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków konserwatorskich:**

1. Na całym odcinku przebudowywanej ścieżki obowiązuje ochrona przypadkowych odkryć co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami archeologicznymi (np.: monety historyczne; metalowe narzędzia i elementy uzbrojenia; ozdoby pradziejowe wykonane z bursztynu, szkła i metali szlachetnych; fragmenty pradziejowych naczyń glinianych; narzędzia krzemienne i kamienne; mieszkalne, gospodarcze i osadowe obiekty ziemne oraz groby).
2. W przypadku odkrycia wymienionych wyżej zabytków należy zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego odkrycia, wstrzymać roboty prowadzone w miejscu odkrycia oraz bezzwłocznie powiadomić o odkryciu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Kontynuacja robót będzie możliwa pod nadzorem archeologicznym, po wcześniejszym wykonaniu archeologicznych badań ratowniczych, a na prace archeologiczne należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Powyższe jest zgodne z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).
3. Uzyskać pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej na wykonanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego po złożeniu stosownego wniosku i załączonego projektu budowlanego lub jego części.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr inż. Andrzej Olejnik
Kierownik Delegatury w Zamościu

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.

PCH/1056/2022
ID: 18680300005609

III. UZGODNIENIA

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Lublinie
DELEGATURA W ZAMOŚCIU
ul. Staszica 29, 22-400 Zamość
tel./fax 84 638 59 71

Nadleśnictwo Józefów
ul. Leśna 46, 23-460 Józefów

n0507



nasz znak: IN.III.5183./159 . 4 .2022

Data: 04 LIS. 2022

dotyczy: opinii konserwatorskiej do projektu przebudowy ścieżki przyrodniczo-leśnej przy wzgórzu „Kościółek” na działce nr ewid. 1751 w m. Susiec
 obiekt: grodzisko zwane „Kościółkiem” w Suścu, wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem C/81 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 24 lipca 1967 r., znak: KI.V-7/165/67

W nawiązaniu do wniosku z dnia 12 października 2022 r., znak: S.20.8.2022, w sprawie uzgodnienia założeń projektowych przebudowy ścieżki przyrodniczo-leśnej przy wzgórzu „Kościółek” w miejscowości Susiec, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu **informuje** że teren objęty inwestycją wchodzi w obszar stanowiska archeologicznego nr 1 AZP nr 95-87/1. Stanowisko to zostało wpisane do księgi C rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem C/81 grodzisko zwane „Kościółkiem” w Suścu, Ob. Oseredek, gm. Susiec, pow. tomaszowski (d. nr A/285 – decyzja WKZ w Lublinie z dnia 24 lipca 1967 r., znak: KI.V-7/165/67). Podlega zatem prawnej ochronie konserwatorskiej według przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

W zaistniałej sytuacji WUOZ Lublin Delegatura Zamość **opiniuje pozytywnie** pod względem konserwatorskim możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji, **z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków konserwatorskich:**

1. Na całym odcinku przebudowywanej ścieżki obowiązuje ochrona przypadkowych odkryć co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami archeologicznymi (np.: monety historyczne; metalowe narzędzia i elementy uzbrojenia; ozdoby pradziejowe wykonane z bursztynu, szkła i metali szlachetnych; fragmenty pradziejowych naczyń glinianych; narzędzia krzemienne i kamienne; mieszkalne, gospodarcze i osadowe obiekty ziemne oraz groby).
2. W przypadku odkrycia wymienionych wyżej zabytków należy zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego odkrycia, wstrzymać roboty prowadzone w miejscu odkrycia oraz bezzwłocznie powiadomić o odkryciu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Kontynuacja robót będzie możliwa pod nadzorem archeologicznym, po wcześniejszym wykonaniu archeologicznych badań ratowniczych, a na prace archeologiczne należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Powyższe jest zgodne z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).
3. Uzyskać pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej na wykonanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego po złożeniu stosownego wniosku i załączonego projektu budowlanego lub jego części.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr o.s.p. arch. Olgiera Florka
Kierownik Delegatury w Zamościu

Otrzymują:

1. Adresat.

2. a/a.





REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Lublin, dn. 29 listopada 2022 r.

WPN.6205.4.19.2022.MO

Pan**Ryszard Teterycz**Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów
ul. Leśna 46
23 - 460 Józefów

Odpowiadając na pismo z dnia 12 października 2022 roku, znak S.20.8.2022, w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie przebudowy ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody „**Nad Tanwią**”, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, informuję, co następuje.

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie przyrody „Nad Tanwią” o długości około 745 m, przebiegająca przez oddziały: 179 g, 180 g, 180 h, 180 i, 180 j, 181 a leśnictwa Zagóra Nadleśnictwa Józefów, została wyznaczona do ruchu pieszego Zarządzeniem nr 22/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaku pieszego w rezerwacie przyrody „Nad Tanwią”.

Rezerwat przyrody „Nad Tanwią” został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody w celu zachowania malowniczego i charakterystycznego krajobrazu dolin potoków Tanwi i Jelenia z licznymi wodospadami w skalistym korycie potoku oraz z lasem mieszanym z udziałem jodły na granicy jej naturalnego zasięgu.

Niniejszy rezerwat przyrody położony jest w granicach obszarów Natura 2000: Puszcza Solska PLB060008 i Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034.

Zaplanowane przez Nadleśnictwo Józefów prace na trasie ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody „Nad Tanwią” mają polegać na:

- 1) usunięciu kamieni i wyrównaniu gruntu,
- 2) wykonaniu umocnień nawierzchni przy zastosowaniu kruszywa naturalnego tzw. kamienia józefowskiego oraz elementów drewnianych, na istniejącej ścieżce, na trasie podejścia na „wzgórze Kościółek”.

Wobec powyższego RDOŚ w Lublinie akceptuje wykonanie przebudowy ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody „Nad Tanwią”, w celu zabezpieczenia obszaru ścieżki przed dalszą erozją oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób poruszających się niniejszą trasą.

Ponadto informuję, że najważniejszą funkcją rezerwatu przyrody jest zachowanie w stanie naturalnym lub mało zmienionym całości przyrody, w tym ekosystemów, ostoi i siedlisk przyrodniczych oraz przyrody nieożywionej, wyróżniającej się szczególnymi wartościami



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo
w siedzibie RDOŚ w Lublinie i Wydziałach Spraw Terenowych
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, tel.: 81 71-06-500, fax: 81 71-06-501, sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

IV.

przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi i krajobrazowymi. Jednocześnie rezerваты przyrody pełnią funkcje naukowe i edukacyjne. Natomiast cel turystyczny jest celem pobocznym.

Wiele z rezerwatów przyrody jest udostępnianych turystycznie, ale nie może być to nadrzędne w stosunku do zachowania w jak najbardziej naturalnym stanie najcenniejszych fragmentów czy elementów przyrody oraz do utrzymania celów ochrony, dla których utworzono poszczególne rezerваты.

Jednocześnie zwracam uwagę, że infrastruktura turystyczna w rezerwacie przyrody ma służyć ukierunkowaniu ruchu turystycznego w celu minimalizowania antropopresji na przedmioty/ cele ochrony w rezerwacie. Natomiast jej budowa i funkcjonowanie nie może przyczyniać się do zwiększenia tej presji, na przykład poprzez zmianę naturalnego ukształtowania terenu.

z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Tomasz Wąsik

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
– Regionalnego Konserwatora Przyrody w Lublinie
/podpisano elektronicznie/



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo
w siedzibie RDOŚ w Lublinie i Wydziałach Spraw Terenowych
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, tel.: 81 71-06-500, fax: 81 71-06-501, sekretariat@lublin.rdos.gov.pl

V. POZWOLENIA (nie dotyczy)