

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTÓW WG. NORMY PN-86/B-02480/PN-EN ISO 14688

GRUNTY NASYPOWE

nN/Mg nasyp niebudowlany
nB/Mg nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H/OR grunt próchniczny $2\% < I_{om} < 5\%$
Nm/OR namuł $5\% < I_{om} < 30\%$
T/OR torf $I_{om} > 30\%$

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KO/Co	otoczaki	
Ż/Gr	zvir	
Żg/clGr	żwir gliniasty	gruboziarniste
Po/grSa	pospółka	
Pog/grsaCl	pospółka gliniasta	
Pr/Csa	piasek gruby	
Ps/MSa	piasek średni	drobnoziarniste
Pd/FSa	piasek drobny	niespoiste
P_π/siSa	piasek pylasty	
Pg/clSa	piasek gliniasty	
Πp/saSi	pył piaszczysty	drobnoziarniste
Π/Si	pył	
Gp/saCl	glina piaszczysta	
G/sasiCl	glina	
G_π/sacSi	glina pylasta	
Gpz/sasiCl	glina piaszczysta zwięzła	spoiste
Gz/sasiCl	glina zwięzła	
G_{πz}/elsaSi	glina pylasta zwięzła	
Ip/saCl	ił piaszczysty	
I/Cl	ił	
I_π/siCl	ił pylasty	

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJĘTE NORMĄ

Kr kreda
Gy gytia **młode osady jeziorne**
Łbi łupek bitumiczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU GRUNTU

+ domieszki
// przewarstwienia
() w nawiasie określenia uzupełniające, dotyczące składu nasypu, rodzaju gruntów organicznych.

1
77,70

numer wiercenia
rzędna wiercenia w m m.p.m.

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

poziom zwierciadła wód gruntowych w m p.p.t.

∇
2,2

nawiercony

∇
2,2

ustabilizowany

∇
2,2

sączenia

OZNACZENIE RODZAJU BADAŃ I SONDOWAŃ

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondą DPL, DPM, DPH, DPSH, CPT

DPL
|

OZNACZENIA STANU GRUNTU

$I_D = 0,65$ stopień zagęszczenia

$I_L = 0,35$ stopień plastyczności

INNE OZNACZENIA

II numer warstwy geotechnicznej,



podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne