

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - odcinek A			
1 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z transportem wskazanym przez Inwestora do 5km	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		280 * 5	m2	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
4 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość nowej warstwy po zagęszczeniu od 5 do 15 cm	m3		
		280 * 5 * 0,05 + 40 * 0,15	m3	76,000	
				RAZEM	76,000
5 d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		280 * 5	m2	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
6 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 4/31,5mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		280 * 2 * 0,5	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
2		Modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - odcinek B			
7 d.2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z transportem wskazanym przez Inwestora do 5km	m2		
		26 * 6	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
8 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2		
		100 * 2 * 0,75	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
9 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość nowej warstwy po zagęszczeniu od 5 cm do 20cm	m3		
		26 * 5 * 0,2 + 65 * 5 * 0,05	m3	42,250	
				RAZEM	42,250
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		90 * 5	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
11 d.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		90 * 5	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
12 d.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 4/31,5mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		90 * 2 * 0,75	m2	135,000	
				RAZEM	135,000