

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Remont podłogi w sali 77 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych i technicznych w szatni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” w Warszawie przy ul. Wolnej 36/38.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” w Warszawie przy ul. Wolnej 36/38, obejmujących montaż drzwi technicznych oraz drzwi przeciwpożarowych w szatni szkolnej oraz remont podłogi w sali nr 77.

2. Zakres zamówienia

2.1. Zadanie nr 1

Remont podłogi w sali nr 77

Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejących listew przypodłogowych,
- zerwanie istniejących płytek oraz wykładziny PVC,
- przygotowanie podłoża poprzez:
 - szlifowanie,
 - naprawę pęknięć i dylatacji żywicą,
 - naprawę podbudowy,
 - gruntowanie,
 - wykonanie warstwy wyrównującej,
 - usunięcie mleczka cementowego,
- naprawę tynków w pasie po zdemontowanych listwach,
- dostawę i montaż wykładziny PVC z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm,
- wykonanie spawania na gorąco połączeń wykładziny,
- wykończenie styków masami akrylowymi i silikonowymi.

2.2. Zadanie nr 2

Wymiana drzwi wewnętrznych w korytarzu piwnic w szatni

Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejących drzwi,

- dostawę i montaż drzwi stalowych technicznych o wymiarach: 80 × 200 cm – 2 szt.
- wykonanie obróbki gładkich drzwiowych,
- dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 o wymiarach 147 × 208 cm (100+30 cm), półtoraskrzydłowych, przeszklonych w części górnej, z panelem dolnym oraz samozamykaczem.

3. Wymagania dotyczące materiałów

3.1. Wykładzina PVC

Wymagana wykładzina homogeniczna tarkett PVC lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- klasa użytkowa: 34/43,
- grubość całkowita min. 3 mm,
- warstwa ścieralna min. 2 mm,
- grupa ścieralności T,
- antypoślizgowość R9,
- klasa reakcji na ogień Bfl-s1,
- ciężar całkowity minimum 2750 g/m²,
- przeznaczenie do obiektów użyteczności publicznej,
- aktualny atest dopuszczający do stosowania w placówkach oświatowych

3.2. Farby

Farby lateksowe klasy 1 odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300, przeznaczone do stosowania wewnętrznego, o wysokiej sile krycia i podwyższonej trwałości eksploatacyjnej

3.3. Drzwi techniczne

Drzwi stalowe techniczne:

- konstrukcja z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,
- skrzydło wypełnione materiałem wygłuszającym,
- ościeżnica stalowa malowana proszkowo,
- zamek pod wkładkę patentową,
- zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach,
- uszczelka przemykowa,
- kratka wentylacyjna w drzwiach do sanitariatów.

3.4. Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe EI30:

- półtoraskrzydłowe 100+30 cm,
- wymiar całkowity 147 × 208 cm,

- przeszklenie w części górnej,
- panel pełny w części dolnej,
- samozamykacz,
- deklaracja właściwości użytkowych i dokumenty potwierdzające klasę odporności ogniowej EI30.

4. Wymagania wykonawcze

Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP oraz Polskimi Normami,
- zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia prac,
- stosowania materiałów posiadających wymagane deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz certyfikaty,
- uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki drzwi, wykładzin i powłok malarskich,
- uzgodnienia kierunku otwierania drzwi przed zamówieniem stolarki,
- utrzymania porządku w trakcie robót oraz uprzątnięcia terenu po ich zakończeniu.

5. Warunki odbioru

Warunkiem odbioru robót będzie:

- wykonanie pełnego zakresu prac objętych zamówieniem,
- przedstawienie wymaganych dokumentów jakościowych zastosowanych materiałów,
- usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru,
- doprowadzenie pomieszczeń do stanu umożliwiającego ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

6. Rozwiązania równoważne

Jeżeli w dokumentacji wskazano konkretnego producenta lub nazwę handlową materiału, należy przyjąć, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność oferowanych rozwiązań.