




| ZESTAWIENIE DRZWI                            |                                    |                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie na rysunku                        |                                    |                                                                       | D1<br>PCV                                                                         | D2<br>STAL                                                                          |
| Schemat – Widok od zewnątrz<br>(Skala 1:100) |                                    |                                                                       |  |  |
| Wymiary                                      | zewnątrzny<br>wymiar drzwi (mm)    | Sp                                                                    | 1000                                                                              | 1700                                                                                |
|                                              |                                    | Hp                                                                    | 2300                                                                              | 2500                                                                                |
|                                              | Wymiar w świetle<br>przejścia (mm) | Sp                                                                    | 900                                                                               | 1600 (900)                                                                          |
|                                              |                                    | Hp                                                                    | 2200                                                                              | 2400 (2000)                                                                         |
|                                              |                                    |                                                                       | PRAWE                                                                             | PRAWE                                                                               |
| Ilość sztuk<br>na kondygnacji                |                                    | Parter ("P")                                                          | 1                                                                                 | 1                                                                                   |
| Ilość sztuk razem                            |                                    |                                                                       | <b>1</b>                                                                          | <b>1</b>                                                                            |
| Konstrukcja ościeżnicy                       |                                    |                                                                       | PCV                                                                               | STALOWA                                                                             |
| Konstrukcja skrzydła                         |                                    |                                                                       | PCV                                                                               | STALOWA                                                                             |
| Wypozażenie<br>skrzydła                      | Klamka                             | Typu "L" na rozecie okrągłej<br>– całość ze stali nierdzewnej         |                                                                                   | Typu "L" na rozecie okrągłej<br>– całość ze stali nierdzewnej                       |
|                                              | Zamek                              | Wkładka patentowa YALE<br>mocowana na rozecie<br>ze stali nierdzewnej |                                                                                   | Wkładka patentowa YALE<br>mocowana na rozecie<br>ze stali nierdzewnej               |
|                                              | Szklenie                           | Szyba zespolona –<br>obustronnie szkło bezpieczne                     |                                                                                   | –                                                                                   |
| Powłoka<br>/<br>Kolor materiału              | Ościeżnica                         | kolor BIAŁY                                                           |                                                                                   | kolor RAL 7040                                                                      |
|                                              | Skrzydło                           | kolor BIAŁY                                                           |                                                                                   | kolor RAL 7040                                                                      |
|                                              | Szklenie                           | Float / Bezbarwny                                                     |                                                                                   | –                                                                                   |
| Uwagi                                        |                                    |                                                                       | Drzwi wejściowe do budynku<br>– wzmocnione, ocieplane,<br>U=1,3 W/m²K             | Drzwi wejściowe do budynku<br>– wzmocnione, ocieplane,<br>U=1,3 W/m²K               |
| Wymagania P–POŻ                              |                                    |                                                                       | –                                                                                 | –                                                                                   |

| ZESTAWIENIE OKIEN PVC                        |                                   |              |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                   |              | <div>O1<br/>PVC</div>                                                               | <div>O2<br/>PVC</div>                                                               |
| Schemat – Widok od zewnątrz<br>(Skala 1:100) |                                   |              |  |  |
| Wymiary                                      | Zewnętrzny wymiar ościeżnicy (mm) | Szo          | 2210                                                                                | 700                                                                                 |
|                                              |                                   | Hzo          | 1600                                                                                | 700                                                                                 |
| Ilość sztuk na kondygnacji                   |                                   | Parter ("P") | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| Ilość sztuk razem                            |                                   |              | 1                                                                                   | 5                                                                                   |
| Konstrukcja ościeżnicy                       |                                   |              | Wielokomorowy profil PVC                                                            |                                                                                     |
| Konstrukcja skrzydła                         |                                   |              | Wielokomorowy profil PVC                                                            |                                                                                     |
| Wypozaenie skrzydła                          | Szklenie                          |              | Potrójna szyba zespolona – obustronnie szkło bezpieczne                             |                                                                                     |
|                                              | Okucia obwiedniowe                |              | Rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe                     |                                                                                     |
|                                              | Klamka                            |              | Z tworzywa sztucznego w kolorze białym                                              |                                                                                     |
| Powłoka / Kolor materiału                    | Profile PVC                       |              | Gładka / Biały                                                                      |                                                                                     |
|                                              | Szkło                             |              | Float / Bezbarwny                                                                   |                                                                                     |
| Uwagi                                        |                                   |              | Minimalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/m²K               |                                                                                     |
| Wymagania P–POŻ                              |                                   |              | –                                                                                   |                                                                                     |

UWAGA:  
Wymiary stolarki zweryfikować na budowie.

|                                                                                                                      |                                                                                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Usługi Projektowe Anna Krysztofiak<br>ul. Okrężna 38/36, 87-800 Włocławek<br>tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl |                                                                                                                   |                  |
| Obiekt:                                                                                                              | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubień Kujawski                                          |                  |
| Adres inwestycji:                                                                                                    | Gliznowo<br>jed.ewiden : Lubień Kujawski - obszar wiejski<br>obręb ewiden: 0014 Gliznowo,<br>dz. nr: 201/2, 201/3 |                  |
| Inwestor:                                                                                                            | Gmina Lubień Kujawski<br>ul. Wojska Polskiego 29<br>87-840 Lubień Kujawski                                        |                  |
| Tytuł rys:                                                                                                           | Zestawienie okien i drzwi do wymiany - inwentaryzacja                                                             |                  |
| Projektował:                                                                                                         | mgr inż. Anna Krysztofiak<br>upr. w spec. kon.-bud.<br>UA-V-7342-5/58/92Wk                                        |                  |
| Data: 23.02.2026 r.                                                                                                  | Skala: 1:100                                                                                                      | Rys. nr <b>3</b> |