

4.2. Opis techniczny podstawowych elementów budynkuTechnologia

Budynek użyteczności publicznej - dworzec autobusowy (z częścią gastronomiczną) w Połczynie-Zdroju to budynek parterowy, niepodpiwniczony, zbudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne nr 1: mur z cegły pełnej gr. 38 cm, obustronny tynk cem.-wap.

Dach / stropodach

Dach D1: o konstrukcji drewnianej, ocieplony, pokryty blachą stalową trapezową.

Okna, przegrody szklane i przezroczyste

Okna podwójnie szklone: drewniane - $U_{\text{śr.}} = 3,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$.

Drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne: drewniane nieocieplone - 6 szt - DZ1 - $U = 5,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$,

Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych					
L.p.	Opis	Położenie	Pow. do ocieplenia (netto) m ²	Pow. do obl. strat ciepła (netto) m ²	U W/(m ² .K)
1	Ściana zewnętrzna 1 (SZ1)	N-S-W-E	130,37	130,37	1,404
	razem:		130,37	130,37	
2	Dach D1		176,79	189,17	0,592
3	Podłoga na gr. w pom. ogrz. (PNG)			189,17	0,299