

Tabela 3.1 Parametry układów pompowych
RxL dla średnic w zakresie DN 225-280 PE do ścieków

Przepływ Q[dm ³ /s]	Długość L[m]	Średnica Ø[mm]	Prędkość przepływu V[m/s]	Strata jednostkowa [%]	Strata całkowita [mH ₂ O]	Chropowatość [mm]
40	10	225	1,3	10,55	0,11	0,4
35	10	225	1,13	8,12	0,08	0,4
30	10	225	0,97	6	0,06	0,4
25	10	225	0,81	4,21	0,04	0,4
45	10	225	1,46	13,3	0,13	0,4
30	10	250	0,79	3,47	0,03	0,4
35	10	250	0,92	4,68	0,05	0,4
40	10	250	1,05	6,08	0,06	0,4
45	10	250	1,18	7,66	0,08	0,4
50	10	250	1,31	9,42	0,09	0,4
55	10	250	1,44	11,37	0,11	0,4
40	10	280	0,84	3,39	0,03	0,4
45	10	280	0,94	4,27	0,04	0,4
50	10	280	1,05	5,24	0,05	0,4
55	10	280	1,15	6,32	0,06	0,4
60	10	280	1,25	7,5	0,07	0,4
65	10	280	1,36	8,77	0,09	0,4
70	10	280	1,46	10,15	0,1	0,4