

Tabela 3.2 Parametry układów pompowych
RxL dla średnic w zakresie DN 110-180 PE do ścieków

Przepływ Q[dm ³ /s]	Długość L[m]	Średnica Ø[mm]	Prędkość V[m/s]	Strata jednostkowa [‰]	Chropowatość [mm]
7	307	110	0,95	14,39	0,4
6,5	307	110	0,88	12,45	0,4
7,82	307	110	1,06	17,88	0,4
8	307	110	1,09	18,69	0,4
8,5	307	110	1,16	21,05	0,4
9	307	110	1,22	23,54	0,4
9,5	307	110	1,29	26,18	0,4
10	307	110	1,36	28,96	0,4
10	1	125	1,05	14,72	0,4
8	1	125	0,84	9,52	0,4
12	1	125	1,26	21,06	0,4
14	1	125	1,47	28,51	0,4
15	1	160	0,96	9,04	0,4
16	1	160	1,02	10,26	0,4
17	1	160	1,09	11,55	0,4
18	1	160	1,15	12,92	0,4
19	1	160	1,22	14,37	0,4
20	1	160	1,28	15,89	0,4
12	1	180	0,61	3,19	0,4
14	1	180	0,71	4,3	0,4
16	1	180	0,81	5,58	0,4
20	1	180	1,01	8,62	0,4
22	1	180	1,11	10,39	0,4
24	1	180	1,21	12,33	0,4
26	1	180	1,32	14,42	0,4