




Z-01 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARNEGO						
L.P.	Symbol na rysunku	Nazwa	Opis parametrów	Grafika referencyjna	Pomieszczenia (nr)	Ilość (szt.)
1.	Ba1	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa z mieszaczem	Bateria umywalkowa z wkładem ceramicznym z ogranicznikiem wody gorącej i przepływu. 2 elastyczne węże przyłączeniowe S G 3/8 GW x 370 mm materiał mocujący do montażu na umywalce przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia ciśnienie robocze: 1 - 8 bar Materiał: korpus z mosiądzu do wody pitnej, dźwignia obsługowa z odlewu cynkowego temperatura wody maks. 70 °C (80 °C dopuszczalna 10 min. dziennie)		0.1.3a; 0.1.5a;	2
2.	Ba2	Bateria jednouchwytowa, umywalkowa z mieszaczem i z wydłużonym uchwytem	Bateria umywalkowa z wkładem ceramicznym z ogranicznikiem wody gorącej i przepływu. 2 elastyczne węże przyłączeniowe S G 3/8 GW materiał mocujący do montażu na umywalce przepływ: maks. 7 l/min , ciśnienie robocze: 3 bar. Uchwyt kliniczny 180 mm. Bateria zawiera perlator. Kolor baterii chrom. Materiał: korpus z mosiądzu do wody pitnej, dźwignia obsługowa z odlewu cynkowego temperatura wody maks. 70 °C (80 °C dopuszczalna 10 min. dziennie)		0.1.4;	1
3.	U1	Umywalka ceramiczna, wisząca, 45 x 36 cm z przelewem	Wymiary: - głębokość: 36 cm, - szerokość: 45 cm. Umywalka wisząca z otworem, z przelewem. Umywalka ceramiczna, kolor biały. Mocowana na śrubach. Możliwość postawienia na blacie przy zachowaniu montażu do ściany.		0.1.3a; 0.1.5a;	2
4.	U2	Umywalka ceramiczna, wisząca, 60 x 50 cm z przelewem dla osób niepełnosprawnych	Wymiary: - głębokość: 50 cm, - szerokość: 60 cm. Umywalka dla osób niepełnosprawnych z otworem, z przelewem. Mocowana na śrubach.		0.1.4;	1

5.	P1	Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem	Wymiary: - głębokość: 34 cm, - szerokość: 34 cm, - wysokość: 57 cm. Dopływ z tyłu, odpływ pionowy/poziomy. Zakres splukiwania 1l.		0.1.5b;	1
6.		Stelaż do pisuaru podtynkowy	Stelaż do pisuaru podtynkowy. Zastosowanie: Do zabudowy lekkiej. Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej lub pełnej wysokości pomieszczenia. Do montażu pisuarów i zaworów splukujących do pisuaru. Odpowiedni dla warstw podłogi 0–20 cm. Główne cechy: Rama samonośna malowana proszkowo.. Nogi montażowe ocynkowane o regulowanej wysokości. Zawór odcinający z dławikiem wstępnie zamontowany. Rama samonośna malowana proszkowo i nogi montażowe ocynkowane gwarantują solidną konstrukcję. Zawór odcinający z dławikiem, elastyczny wężyk splukujący oraz możliwość regulacji wysokości i szerokości zapewniają wygodę montażu i konserwacji. - Maksymalne obciążenie: 100kg; - Szerokość stelaża: 500mm;			

7.	M1	Miska ustępowa lejowa, wisząca, bez kołnierza wewnętrznego bezkrawędziowa z deską sedesową, z pokrywą przykrywającą siedzisko.	Wymiary: - głębokość: 54 cm, - szerokość: 35,5 cm, - wysokość: 33 cm. Miska ustępowa lejowa, wisząca, bezkrawędziowa, bez kołnierza wewnętrznego. Miska ustępowa cermiczna w kolorze białym. • Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997 • Splukuje ilością 4 l • Ukryte mocowania Miska wyposażona w deskę sedesową z duroplastu, antybakteryjną z pokrywą przykrywającą siedzisko w kolorze białym.		0.1.3b; 0.1.5b;	2
8.		Przycisk uruchamiający do splukiwania dwudzielnego, okrągły	Przycisk do uruchamiania splukiwania dwudzielnego w spłuczках podtynkowych. Uruchamianie z przodu. Popychacze izolowane akustycznie. Kształt przycisków okrągły, kolor chrom błyszczący, Wymiary: - szerokość: 24,6 cm. - wysokość: 16,4 cm			
9.		Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC ze spłuczką podtynkową	PRZEZNACZENIE: • Do misek wiszących o dł. do 62 cm, • Do zabudowy lekkiej, • Do splukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub splukiwania z funkcją "stop", • Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm, CHARAKTERYSTYKA: • Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo, • Nogi montażowe ocynkowane, • Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm, • Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu, • Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwroszeniową, • Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku, DANE TECHNICZNE: - Ciśnienie 10–1000 kPa, - Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej 6 / 3 l, - Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l, - Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody 2–4 l, - Przepływ przy 3 bar 0.16 l/s, - Minimalne ciśnienie przepływu 10 kPa, - Przepływ obliczeniowy 0.09 l/s,			

10.	M2	Miska ustępowa dla os. niepełnosprawnych, długa, lejowa, bezkrawędziowa, wisząca z deską sedesową, z pokrywą przykrywającą siedzisko.	Wymiary: - głębokość: 70 cm, - szerokość: 35,5 cm, - wysokość: 34,5 cm. Miska ustępowa długa, lejowa, bezkrawędziowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca z częściowo ukrytymi mocowaniami. Miska ustępowa ceramiczna w kolorze białym. • Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997 • Typ 2 wg EN 997 • Sflukuje ilością 4 l Miska wyposażona w deskę sedesową antybakteryjną z pokrywą przykrywającą siedzisko w kolorze białym przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami. Deska mocowana od góry.		0.1.4;	1
11.		Przycisk uruchamiający do sflukowania dwudzielnego, okrągły	Przycisk do uruchamiania sflukowania dwudzielnego w sfluczkach podtynkowych. Uruchamianie z przodu. Popychacze izolowane akustycznie Kształt przycisków okrągły, kolor chrom błyszczący, Wymiary: - szerokość: 24,6 cm. - wysokość: 16,4 cm			
12.		Stelaż podtynkowy do wiszących misek WC ze sfluczką podtynkową do poręczy	PRZEZNACZENIE: • Do misek wiszących dla osób niepełnosprawnych, • Do zamocowania uchwytów i poręczy, • Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm, CHARAKTERYSTYKA: • Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo, • Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm, • Możliwość regulacji wysokości zawieszenia miski WC na etapie montażu stelaża, zakres regulacji 41–46 cm, • Nogi montażowe ocynkowane, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe, • Sfluczka podtynkowa uruchamiana z przodu, • Sfluczka podtynkowa z izolacją przeciwwrośzeniową, • Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku, DANE TECHNICZNE: - Ciśnienie 10–1000 kPa, - Ustawienia fabryczne ilości wody sflukującej 6 / 3 l, - Zakres regulacji sflukowania dużą ilością wody 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l, - Zakres regulacji sflukowania małą ilością wody 2–4 l, - Przepływ przy 3 bar 0.16 l/s, - Minimalne ciśnienie przepływu 10 kPa, - Przepływ obliczeniowy 0.09 l/s,			

13.	Po1	Poręcz ścienna łukowa 60 cm, stała	Poręcz ścienna łukowa stała. Średnica: $\varnothing$ 32 mm Długość: 60 cm Informacje dodatkowe: Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg.		0.1.4;	2
	Po2	Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna	Średnica: $\varnothing$ 32 mm Długość: 85 cm Informacje dodatkowe: Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.		0.1.4;	1
	Po3	Poręcz ścienna łukowa 70 cm, stała	Poręcz ścienna łukowa stała. Średnica: $\varnothing$ 32 mm Długość: 70 cm Informacje dodatkowe: Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg.		0.1.4;	1
15.	Lu1	Lustro uchylne 60 x 45 cm	Lustro uchylne, wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa. Lustro o grubości 5mm.		0.1.4;	1

16.	Lu2	Lustro wiszące prostokątne z zaokrąglonymi rogami	Lustro w cienkiej czarnej ramie z zaokrąglonymi rogami. Promień zaokrąglenia wynosi 5 cm. Rama ma szerokość jedynie 10 mm, a głębokość 38 mm - wąski profil o dużej głębokości. Lustro oprawiono w ramę w ten sposób, że krawędź szkła jest widoczna. Brzeg lustra jest szlifowany i polerowany, dzięki czemu na styku ramy z lustrem widać pięknie połyskującą krawędź szkła. Kolor ramy lustra czarny. Wymiary: 40 x 90 cm		0.1.3a; 0.1.5a;	2
17.	I1	Podajnik na mydło w płynie	Dozownik do mydła w płynie sprawdzi się w każdej łazience. Pasuje do szerokiej gamy produktów do pielęgnacji skóry w jednorazowych butelkach. Łatwy w użyciu, wysoce higieniczny. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem. • Higieniczne dozowanie. • Sprawdzona konstrukcja potwierdzona certyfikatem łatwego użytkowania zapewnia wysoki poziom higieny rąk wszystkim użytkownikom, w tym najmłodszym i osobom starszym • Pomaga zapewnić prawidłową higienę: Uzupełnianie wkładu każdorazowo za pomocą fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni formuły przez cały czas, aż do ich zaaplikowania przez użytkownika. • Skrócony czas pracy personelu sprząającego: bezproblemowe uzupełnianie wkładów w czasie krótszym niż 10 sekund potwierdzone certyfikatem. Kolor biały, materiał plastik. Wymiary: - szerokość: 11,2 cm, - wysokość 21,1 cm		0.1.3a; 0.1.4.; 0.1.5a;	3
18.	I2	Kosz na odpady 20 l, wiszący	20-litrowy kosz na odpady sprawdzi się w niemal każdej łazience. Może zostać zamontowany na ścianie w dogodnym miejscu. - Praktyczna konstrukcja mini pozwala zaoszczędzić przestrzeń - łatwa konserwacja i kilka opcji montażu zapewniają czysty wygląd. Wymiary: - szerokość: 20,5 cm, - wysokość: 43 cm, - długość: 32,2 cm.		0.1.3a; 0.1.4; 0.1.5a;	3

19.	I3	Podajnik na ręczniki papierowe	w których stawia się na komfort i higienę. Ten smukły, atrakcyjny dozownik sprawdzi się w łazienkach o małym i średnim natężeniu ruchu, gdzie konieczna jest oszczędność miejsca. Ogranicza zużycie dzięki dozowaniu odcinek po odcinku. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem, który zapada w pamięć gości. Dozownik w kolorze białym. • Dozowanie po jednym odcinku zmniejsza zużycie i poprawia higienę, • Bindy można łatwo uzupełnić, aby uniknąć wyczerpania się papieru, • Ultrasmukły design: atrakcyjny wygląd, oszczędność miejsca. Kolor biały, materiał plastik. Wymiary: - szerokość: 30,2 cm, - wysokość 29,5 cm		0.1.3a; 0.1.4; 0.1.5a;	3
20.	I4	Podajnik na papier toaletowy	Dozownik do papieru toaletowego w roli to nowoczesny, wydajny system dozowania, przeznaczony do łazienek o dużym natężeniu ruchu. Dozowanie pojedynczych odcinków pomaga ograniczyć zużycie nawet o 40% w porównaniu do tradycyjnych dozowników z rolkami jumbo, co przekłada się na więcej wizyt na rolkę. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem, który zapada w pamięć gości. Podajnik w kolorze białym. • Solidna konstrukcja z zamknięciem na kluczyk zabezpiecza rolkę i zapobiega kradzieży w wymagających środowiskach. • Dozowanie pojedynczych odcinków redukuje zużycie nawet o 40% • Duża pojemność – rzadsze wymiany i mniejsze ryzyko braku papieru. • Higieniczny: dotykasz jedynie odcinka, którego użyjesz. Wymiary: - szerokość: 26,9 cm, - wysokość 26,9 cm		0.1.3b; 0.1.4; 0.1.5b;	3
21.	I5	Kosz na odpady 5l, wiszący	Kosz na odpady 5 l z może służyć za tradycyjny kosz w małych łazienkach lub dodatkowy kosz na odpady higieniczne wewnątrz kabiny. Automatycznie zamykana pokrywa oraz system ukrywający worki na odpady zapewniają higienę i komfort. Dozowniki wyróżniają się praktycznym i nowoczesnym wyglądem. Kosz na odpady 5 l: • Łatwa konserwacja i kilka opcji montażu zapewniają czysty wygląd, • Mały rozmiar, idealny do ograniczonej przestrzeni. Wymiary: - szerokość: 19 cm, - wysokość 33,8 cm		0.1.3b; 0.1.4;	2

22.	16	Uchwyt na papier toaletowy montowany na poręczy	Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Do montażu do poręczy dla osób niepełnosprawnych o średnicy 3,2 cm. Mocnowanie zatrzaskowe. Wymiary: - szerokość: 13,5 cm, - głębokość: 3,5 cm, - wysokość: 16,5 cm.		0.1.4;	1
23.	17	Szczotka do WC, wisząca	Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany: tuba z przykrywką, metalowa, biała - uchwyt przykręcany do ściany, - wynajmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie, - rączka szczotki z przykrywką, - wykonana ze stali, malowana na biało.		0.1.3; 0.1.4b; 0.1.5b;	3
24.	-	Haczyk na ręczniki	Wykonany z mosiądzu chromowanego. Solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu. Wymiary: - głębokość: 5,5 cm, - średnica: 5 cm.		0.1.3b; 0.1.4; 0.1.5b;	3
UWAGA: Kolorystyka wyposażenia ma współgrać z kolorystyką wykończeń ścian i posadzek. Ostateczną kolorystykę należy dobrać na etapie wykonawczym. Próbki należy przedstawić Architektowi do akceptacji.						