











1	NAZWA																					
2	OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dw1			Dw2			Dws3**			Dw4		Dw5								
3	SCHEMAT																					
																						
4	WYMIAR S x H mm (wymiar przejścia)		900 x 2050			900 x 2050			1200 x 2050			900 x 2050		800 x 2050								
5	WYMIAR So x Ho mm (wymiar otworu)		1040 x 2110			1040 x 2110			1370 x 2080			1040 x 2110		940 x 2110								
6	KIERUNEK		L		P		L		P		L		P		L		P					
	ILOŚĆ	POZ. 0	1		3		2		2		1		-		2		2		1		-	
	SUMA		4		4		4		1		1		2		2		1		1			
7	UWAGI		- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnice regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze dębu - kolor tożsamy z kolorem posadzki P1.			- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnice regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykające, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze dębu - kolor tożsamy z kolorem posadzki P1.			- drzwi wewnętrzne stalowe pełne przylgowe, - ościeżnice obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w ukryty samozamykacz z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej EI30, - drzwi i ościeżnica w kolorze białym.			- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnice regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykające, - drzwi z podcięciem wentylacyjnym o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze dębu - kolor tożsamy z kolorem posadzki P1.			- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnice regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykające, - drzwi z podcięciem wentylacyjnym o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze dębu - kolor tożsamy z kolorem posadzki P1.							

UWAGI:

- rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z częścią opisową architektury;
- ewentualne rozbieżności lub kolizje zgłaszać Projektantowi niezwłocznie po ich wykryciu;
- poprawność wymiarów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie;
- ostateczną kolorystykę należy dobrać na podstawie próbek dostarczonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Projektanta, dopasowanych do kolorystyki posadzek i ścian,
- rysunek aranżacji należy rozpatrywać włącznie z zestawieniem wyposażenia oraz opisem wnętrz.

Obiekt: „Remont pomieszczeń budynku usługowego polegający na dostosowaniu wewnętrznych otworów drzwiowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz projekt wnętrz w Szarowie przy ulicy Wiejskiej na dz. o nr 521/3.”				S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70			
Inwestor: GMINA KŁAJ Kłaj 655 32-015 Kłaj	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	Stadium:	
	Projektant generalny:	dr inż. arch. M. MANECKI mgr inż. arch. S. MYCA-SKORUPA	MPOIA/036/2009	Architektura	Architektura	PROJEKT WNĘTRZ	
	Współpraca projektowa:					Treść rysunku:	
						Zestawienie drzwi wewnętrznych	
						Skala:	
					Nr rysunku:		
Data:	LISTOPAD 2025	Sprawdzający:	mgr inż. arch. M. ŚLEBIODA	MPOIA/019/2003	Architektura	1:50	AZ-04