

**KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA**

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1826C na terenie gminy Bobrowo

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Naz	Ilość		
1	2	4	5	6	6	7
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.9		
2	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	820		
4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	450		
x	x	PODBUDOWY	x	x	x	x
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów	m ²	209		
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia pobocza	m ²	1340		
7	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr 15cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	209		
8	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów bitumicznych	m ²	72		
9	D.04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.28cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	105		
10	D.04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia pobocza	m ²	1340		
11	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	72		
12	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	72		
13	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	9656		
14	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	9656		
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
15	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca/wyrównawcza AC 16 W o śr. gr. 4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4794		
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4cm - nawierzchnia jezdni	m ²	4610		
17	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4cm - nawierzchnia zjazdów bitumicznych	m ²	68		
18	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4cm - nawierzchnia zjazdów bitumicznych	m ²	65		
19	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 4cm - włączenia do istniejącej nawierzchni	m ²	922		
20	D.05.03.26a	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką- ułożenie geosiatki szklanej o wytrzymałości min. 120 kN	m ²	4610		
x	x	INNE ROBOTY	x	x	x	x
21	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.9		
22	D.06.04.01	Odtworzenie rowów odwadniających - pogłębienie, oczyszczenie i odmulenie wraz z profilowaniem skarp i dna rowu	m	1740		
					SUMA (netto)	
					VAT 23%	
					SUMA (brutto)	