



Część 3 Pomoce dydaktyczne i drobne wyposażenie pracowni hotelarskiej (w tym zamek do stacji dokującej cross financing)

(Wyposażenie stanowiące cross-financing (włączone w istniejące sieci wod-kan, elektryczne, montowane w drzwiach lub ścianach):

I. Tablica biała do mazaków suchościernych do pracowni ekonomicznej - 1 zestaw

- Tablica magnetyczna biała 200x100 cm suchościerna w aluminiowej ramie
- POWIERZCHNIA - magnetyczna tablica wykonana jest z blachy lakierowanej na biało, co zapewnia idealnie gładką powierzchnię, łatwość w czyszczeniu oraz długoletnią wytrzymałość. Powierzchnia tablicy pozwala na używanie markerów ściernych oraz wszelkiego rodzaju magnesów.
- RAMA - wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozją, wzmocniona konstrukcja zapewnia stabilność całej tablicy i odporność na uszkodzenia.
- MONTAŻ - montowana jest na ścianie za pomocą otworów w rogach tablicy. Tablica może być montowana w pionie oraz w poziomie.
- ZESTAW - wraz z tablicą w zestawie znajdziemy kompletne wyposażenie pozwalające na natychmiastowe użytkowanie: zestaw montażowy, gąbkę magnetyczną + 6 białych magnesów oraz 2 markery suchościerny.

II. Zamek do drzwi hotelowych na kartę ze stacją kodującą do pracowni hotelarskiej-crossfinancing – 1 zestaw

Pełna kompatybilność: System z integracją z programem ProHOTT

Zestaw zawiera:

Zestaw z terminalem drzwiowym;

Technologia -z otwartym interfejsem Bluetooth SPK, z zamontowaną na stałe rękojeścią klamki

Materiał - stal nierdzewna

Stacja dokująca z wyświetlaczem LCD,

Technologia transpondera Tag-it™-ISO®, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire®

Obszar zastosowania do programowania nośników transpondera

Wykonanie wyświetlacz LCD, podświetlane tło

Materiał obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor/powierzchnia obudowa: srebrna/szara

Rozdzielczość wyświetlacza 128 x 64 pikseli

Zasada działania -

Dane dotyczące uprawnień utworzone za pomocą oprogramowania Dialock są przesyłane za pośrednictwem sieci TCP/IP na ES 110 i zapisywane na przyłożonym nośniku transpondera.

Obsługa odbywa się za pomocą oprogramowania Dialock lub wbudowanego systemu zarządzania hotelem HMS.

Konfiguracja ES 110 odbywa się za pośrednictwem interfejsu przeglądarki.

Stacja kodująca ES 110 wraz z kablem krosowym 2tm i 1 zasilaczem wtórkowym.

Urządzenie do transmisji danych;

Technologia transpondera Tag-it™-ISO®, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV2

Język niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański

Obszar zastosowania do transmisji danych i konfiguracji z PC (oprogramowanie Dialock) do terminali offline

Wykonanie wyświetlacz LCD, podświetlane tło, możliwość ustawienia 5 języków (niemiecki, angielski, francuski, włoski i hiszpański)

Materiał obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor/powierzchnia obudowa: antracytowa, podobna do RAL 7020

Rozdzielczość wyświetlacza 128 x 64 pikseli, 6-wierszowy



Zasada działania - Obsługa odbywa się jedną ręką za pomocą „Clickwheel” na MDU 110. Komunikacja z komputerem następuje za pomocą interfejsu USB 2.0, który jest rozpoznawany na komputerze jako pamięć masowa, dzięki czemu nie jest wymagana instalacja sterowników.

Wymiana danych z terminalem odbywa się bezprzewodowo za pomocą interfejsu radiowego. Jest on stosowany również do ew. aktualizacji oprogramowania sprzętowego w przyszłości.

W zestawie - 1 kabel USB 2.0 (1,5 m) do podłączenia MDU 100 do komputera PC

III. Drobne wyposażenie do pracowni hotelarskiej (tablica biała, głośnik bezprzewodowy, wskaźnik do prezentera)

Tablica biała;

Wymiar 200x100cm, gładka, odporna na zarysowania, półka na markery, zestaw do montażu w komplecie,

- gładka, lakierowana powierzchnia
- rama wykonana z anodowanego aluminium
- możliwość montowania tablicy zarówno w pionie, jak i poziomie
- wyposażona w półkę na markery (wymiary półki: 40x5cm)
- zestaw do montażu w komplecie
- tył tablicy zabezpieczony blachą ocynkowaną

Głośnik bezprzewodowy;

Głośnik w kolorze czarnym,

Zgodność z urządzeniami z Bluetooth, z Wi-Fi

Dane podstawowe

Moc [W]: 40

Czas pracy na akumulatorze [h]: 20

Odporność na zachłapanie: Tak

Zgodność z urządzeniami: Urządzenia z Bluetooth

Zasilanie: Akumulatorowe

Złącza: USB, USB-C

Wyposażenie: Kabel USB Typu C

Kolor: Czarny

Informacje dodatkowe: Certyfikat IP67, Funkcja PowerBank, Ładowanie przez USB, Odporny na kurz i pył, Party Booster

Moc [W]:40

Odporność na zachłapanie: Tak

Zasilanie: Akumulatorowe

Zgodność z urządzeniami: Urządzenia z Bluetooth

Wodoszczelność: Tak

System dźwięku: Monofoniczny

Komunikacja

AirPlay: Nie

Bluetooth: Tak

NFC: Nie

Złącza: USB, USB-C

Kolor: Czarny

Kabel USB Typu C

Ładowanie przez port USB-C: Tak

Wskaźnik do prezentacji;

Dane techniczne: wskaźnik laserowy

Opis: Bezprzewodowa technologia 2,4 GHz o zasięgu do 12 metrów: pozwala na dynamiczne przeprowadzanie prezentacji, umożliwiając swobodne poruszanie się po pomieszczeniu.

Typ podłączenia: USB

Zasięg: 12 m

Kolor: czarny



IV. Wyposażenie do pracowni hotelarskiej (w tym stół, łóżko, minibar) – 1 zestaw

Stół koktajlowy 5 sztuk;

Dane techniczne:

średnica: 80 cm

wysokość: 110 cm

rodzaj produktu: stół okrągły

kolor: biały lub czarny

Stół cateringowy koktajlowy z okrągłym blatem o średnicy 80 cm. Wykonany z wytrzymałego polietylenu (HDPE). Może być użytkowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, na składane nóżki. Elementy stalowe malowane, nośność do 50 kg.

Pokrowiec na stół barowy biały lub czarny pasujący do stołów koktajlowych 800x1100 mm - 5 sztuk.

Stół bankietowy 5 sztuk:

Dane techniczne:

długość: 1830 mm

szerokość: 760 mm

wysokość: 740 mm

materiał: polietylen, stal malowana

kolor: biały (lub czarny)

Blat z wytrzymałego polietylenu HDPE, który jest odporny na zabrudzenia i szkodliwe działanie promieni UV.

Nogi stołu wykonane są z malowanej proszkowo stali, możliwość złożenia blatu i nóg.

Pokrowiec biały lub czarny pasujący do stołu - 10 sztuk.

Łóżko hotelowe kontynentalne:

łożko kontynentalne

pojemnik na pościel

materac kieszeniowy z systemem 7 stref twardości

pianka wysokoelastyczna T-30

materac nawierzchniowy (topper) z pianki T-25

pikowane, tapicerowane wezgłowie

wysoka jakość i trwałość materiałów

uniwersalny, minimalistyczny design

Skład zestawu:

tapicerowane wezgłowie

korpus łóżka z pojemnikiem na pościel

materac kieszeniowy z systemem 7 stref twardości

materac nawierzchniowy (topper) z pianki T-25

Dane techniczne

Rodzaj mebla: Łóżka kontynentalne

Szerokość [cm] :90

Wysokość [cm] :118

Głębokość [cm] :215

Powierzchnia spania [cm] : 90x200

Wysokość powierzchni spania [cm]: 65

Materac nawierzchniowy: Topper T25

Pojemnik na pościel: Tak

Twardość materaca: H3

Opcja wniesienia: Tak

Rodzaj materaca: Multipocket

Grubość Toppera : 5

Rodzaj tkaniny: Struktura

Kolor tkaniny: Szary lub do uzgodnienia

Sterowane elektrycznie: Nie

Rodzaj nóżek: Niskie

Narzutka hotelowa na łóżko; Trwała, materiał elastyczny nie zsuwający się, np. wierzch narzuty z welwetowej tkaniny, natomiast spód z gładkiej tkaniny - matowego mikrowłókna, kolorystyka do uzgodnienia.

Ochraniacz na materac na łóżko kontynentalne 90 x 200: 100% poliester + 100% membrana poliuretanowa (PU), wodoodporny



Krzesła hotelowe – 2 sztuki

- Miękka welurowa tapicerka
- Pikowanie oparcie
- Stabilne, metalowe nogi
- Regulowane stopki

Specyfikacja:

Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiej tkaniny welurowej

Nogi metalowe malowane proszkowo na czarny kolor

Ochronne podkładki pod nogami

Stópki z możliwością regulacji

Krzesło do samodzielnego montażu

Wymiary przykładowe:

Wysokość krzesła: 92 cm

Szerokość krzesła: 49 cm

Głębokość krzesła: 45 cm

Rozstaw nóg: 47 x 348 cm

Wysokość siedziska: 49 cm

Szerokość siedziska: 43 cm

Głębokość siedziska: 45 cm

Wysokość oparcia: 47 cm

Górna szerokość oparcia: 38 cm

Grubość nogi: 2,5 cm

Fotele - 2 sztuki

Cechy fotela skandynawskiego: pikowanie

typ: fotel uszak

Wykonanie podstawy: drewno bukowe

Kolor podstawy: buk naturalny

Rodzaj tapicerki: tkanina welurowa

Kolor tkaniny: niebieski (lub do uzgodnienia)

Wymiary przykładowe:

Szerokość mebla [cm] :68

Głębokość mebla [cm] :74

Wysokość mebla [cm] :108

Szerokość siedziska [cm] :43

Głębokość siedziska [cm] :50

Wysokość siedziska [cm]: 50

Minibar:

System chłodzenia - technologia termoelektryczna na bazie efektu Peltiera

Funkcjonowanie urządzenia całkowicie bezgłośnie i bezwibracyjne

Produkt nie zawiera freonów (CFC), co czyni go ekologicznym

Oświetlenie wewnętrzne typu LED

Zabezpieczenie - zamek na klucz

Liczba półek - 1

Możliwość zmiany strony, na którą otwierają się drzwi

Posiada certyfikaty - CE, RoHS, ETL

Gwarancja - 24 miesiące

Parametry techniczne:

Wymiary przykładowe (WxSxG) - 450 x 400 x 390 mm

Pojemność – 28 l

Front szklany

- Zasilanie - 220-240 V, moc - 63 W

Regulacja temperatury - 5-10 C (regulacja płynna)

Dopuszczalna temperatura otoczenia - do +25 C



Sejf/skrytka sejfowa hotelowa:

Wymiary przykładowe: wys. x szer. x głę. – 200 x 350 x 300 mm

Zamek elektroniczny z klawiaturą na wybrany kod od 3-6 cyfr

Możliwość otwarcia awaryjnego: masterkod, klucz master

Zamykanie i otwieranie silnikowe dwoma masywnymi ryglami o średnicy 20 mm

Wbudowana pamięć do 250 ostatnio wykonanych operacji

Czytelny wyświetlacz LED z białymi znakami

Wykładzina na dnie sejfu

Wskaźnik stanu baterii

Kolor: czarny mat, farba proszkowa

Grubość płyty drzwi: 5 mm

Grubość korpusu: 2 mm

Drzwi otwierane prawostronnie lub lewostronnie

Przystosowany do kotwienia w podłożu

Przystosowany do montażu w ścianie

Wbudowane oświetlenie wewnętrzne LED

Kąt otwarcia drzwi: 90°

Zasilanie zwykłymi bateriami alkalicznymi (4 x 1,5 V, w zestawie)

Instrukcja obsługi w dwóch językach (naklejka)

Dostępne kolory korpusu: czarny

Dowolny wymiar sejfu dopasowany do wnęki meblowej

Umieszczenie dowolnego logo na froncie sejfu

Umieszczenie wewnątrz sejfu gniazda do ładowania laptopa

Instrukcja obsługi w wybranym języku (standardowy polski i angielski)

Karty / klucze do stacji dokującej – 20 sztuk:

Karta zbliżeniowa NFC MIFARE

1k 13,56 MHz RFID 10szt

Karta zbliżeniowa ISO do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Odpowiada typowym formatom kart bankowych.

Współpracuje ze zbliżeniowym systemem kontroli dostępu RFID i pracuje w standardzie ISO 14443A w częstotliwości 13,56 MHz. Karta umożliwia bardzo szybką bezstykową transmisję danych (odczyt oraz zapis)

Zestaw zawiera 10 sztuk kart zbliżeniowych.

Dane techniczne:

Częstotliwość pracy: 13.56 MHz

Chip: ISO MIFARE S50 / 1K

Standard: ISO 14443A

R/W: odczyt / zapis

Kolor: biały (do uzgodnienia)

Suszarka do włosów hotelowa;

dwustopniowa regulacja mocy;

- podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem;

- włącznik naciskowy (zabezpiecza przed pozostawieniem włączonej suszarki);

- dodatkowy wyłącznik górny;

- chromowane elementy podkreślają wysoki standard.

Suszarka posiada dwustopniową regulację wydajności oraz włącznik naciskowy, wyposażona w uchwyt ścienny oraz przewód zasilający zakończony wtyczką.

Dane techniczne:

- napięcie zasilające: ~230V/50Hz

- moc grzewcza: co najmniej 1200W

- temperatura powietrza: 40-54°C

- stopień ochrony: IPX1

- klasa ochrony: co najmniej II

- poziom hałasu: najwyżej 65dB



Profesjonalny odkurzacz hotelowy 1 sztuka;

Moc urządzenia [W]: 700.00

Głośność [dB(A)]: 62.00

Pojemność zbiornika [l]: 12.00

Długość kabla zasilającego [m]: 12.00

Opis

przeznaczony jest do sprzątania w obiektach takich jak hotele, restauracje, biura i sklepy.

Natężenie (~V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Wydatek powietrza (l/s) 53

Moc turbiny (W) 800

Wąż ssący, 2 m, z kolankiem

Rura ssąca, 2 szt., 0.5 m, Metal

Torebka filtracyjna, 1 szt., Fazelina

Zmywalny filtr nylonowy (filtr główny)

Materiał wykonania zbiornika, Elementy z plastiku

Clip - system łączenia węży

Klasa bezpieczeństwa, co najmniej II

Odkurzacz piorący – 1 sztuka

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000

Szerokość robocza (mm) 227

Pojemność zbiornika czystej wody (l) 4

Pojemność zbiornika brudnej wody (l) 4

Kabel zasilający (m) 6

Długość węża ssącego: 2 m

Rury do ekstrakcji: 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne

Dysza podłogowa spryskująco-odsysająca z adapterem do posadzek twardych: 227 mm

Dysza do tapicerki spryskująco-odsysająca: 88 mm

Dysza szczelinowa spryskująco-odsysająca

Ssawka szczelinowa

Ssawka podłogowa do odkurzania na sucho: Przełączana

Ssawka do tapicerki

Płaski filtr falisty: Standard

Fazelinowa torebka filtracyjna: 1 szt.

2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z węzem ssącym

Wyposażenie;

Uchwyt pomocniczy

System dwóch zbiorników

Wózek do sprzątania dwuwaderekowy 2x 17 L z mopem płaskim 40 cm;

Materiał: polipropylen

Uchwyt prowadzący: metalowy

Oslony boczne: 4 sztuki

Kółka samoskrętne: 4 sztuki

Średnica kółek: 7 cm

Metalowe ramie wyciskarki zakończone rękojeścią

Wiadra: 1x czerwone 17 L z podziałką / 1x niebieskie 17 L z podziałką

1x wyciskarka mopów

1x mop płaski o szerokości 40 cm z uchwytem speedy i kijem

Koszyk na środki czystości;

koszyk umożliwiający utrzymanie porządku dla personelu sprzątającego. Przeznaczony do drobnych akcesoriów sprzątających (ściereczki, detergenty) oraz środków czyszczących. Wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Wykonany z trwałego tworzywa ABS.

Materiał: tworzywo sztuczne ABS

Kolor: szary (lub do uzgodnienia)

Wygodny uchwyt do przenoszenia

Wymiary przykładowe (+/- 0,5 cm): - długość: 40 cm, - szerokość: 27 cm, wysokość: 11 cm



Zestaw powitalny Tea/coffee set

Taca główna wykonana z ABS odporna na zabrudzenia, plamy oraz wysoką temperaturę

- Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej na stałe zintegrowany z tacą
- Podwójna ochrona termostatu i najnowsza technologia przeciwporażeniowego opatentowanego wewnętrznego bezpiecznika DUAL SAFE
- Automatyczny wyłącznik czajnika po zagotowaniu wody
- Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
- Pojemność 0.5 L lub 1L (obecnie dostępne tylko 0.5L czajniki)
- Gniazdo czajnika wbudowane w tacę główną znacząco zmniejsza ryzyko kradzieży
- Miejsce na łyżeczki oraz filiżanki z wyjmowaną tacą ociekową

Serwetki płócienne – 15 sztuk

Rozmiar 40 x 40

Materiał: 100% bawełna

Gramatura: 195 +/-3 g/m²

Deseń: gładki, kolor biały

Wykończenie: zakładka hotelowa ok. 1 cm

Konserwacja:

Maksymalna temperatura prania 40°C - proces normalny, Tkanina posiada Oeko-Tex® standard 100,

Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 150°C.

Komplet pościeli hotelowej (2 zestawy)

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. poszwa na kołdrę 160x200 cm

1 szt. poszewka na poduszkę 70x80 cm

Zakres temperatury prania: 20-95°C

Pościel można: maglować, krochmalić, wybielać.

Rozmiar: 160x200 + 1 szt. 70x80

Skład surowcowy: 100% bawełna

Gramatura: 150-160 GSM

Rodzaj zapięcia: zakład hotelowy

Kolor: biały

Komplet pościeli hotelowej adamaszek bawełniana 160x200 biała

Firany (2 sztuki);

Firana gładka biała, woalkowata, szerokość: 350 cm, długość: 270 cm, kolor: biały, Skład: 100% poliestr

Zasłony hotelowe – kolor szary lub do uzgodnienia (2 x sztuki);

Tkanina zaciemniająca, zasłony z taśmą umożliwiającą powieszenie zasłony bezpośrednio na drążku za pomocą tunelu lub zakładek.

Wymiary:

Długość: 300 cm

Szerokość: 145 cm

Powierzchnia: 4.35 m²

Lampy hotelowe stołowe – 4 sztuki;

Z tekstylnym koszem, nóżka w kolorze mosiądzu

Wymiary –

Maks.: 75 Wat

Wysokość: 55 cm

Średnica podstawy: 15 cm

Średnica klosza: 22 cm

Długość kabla: 203 cm

Dozowniki z uchwytami na kosmetyki – 2 sztuki

Zestaw dozowników mydła, płynu do kąpieli i szamponu,

3-częściowy do montażu na ścianie bez konieczności wiercenia,

Materiał: tworzywo sztuczne PETG,

Pojemność: 3 x 500ml



V. Zestaw ubrań hotelowych do pracowni hotelarskiej;

Uniformy hotelowe 2 sztuki:

Fartuch ochronny damski z krótkim rękawem.

- 1 w rozmiarze M, 1 w rozmiarze L
- 50% poliester, 50% bawełna
- gramatura 195 g/m²
- zasuwany na suwak
- dwie kieszenie w dolnej części
- kołnierz w formie stójki
- w tylnej dolnej części rozporek
- testowany na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
- idealny dla serwisu sprzątającego, a także do użytku w sklepach czy kwiaciarniach

Kamizelki z logo szkoły damskie (10 sztuk)

Skład materiału: 65% poliester / 35% bawełna

Gramatura materiału: 215 g/m²

Certyfikaty: Oeko-Tex® Standard 100 BSCI

Rozmiary: 36,38,40,42

Temperatura prania: 95 °

Kamizelki z logo szkoły męskie (5 sztuk)

Zapinana na zatrzaski lub guziki., z tyłu pasek z zatrzaskami do regulacji szerokości, wszywane patki imitujące kieszenie, zaszewki na plecach i na klatce piersiowej, tkanina uszlachetniana - tkanina dekatyzowana, materiał łatwy w pielęgnacji | Możliwość prania (bez nadruku) w temp. do 95°C

Skład materiału: 65% poliester / 35% bawełna

Gramatura materiału: 215 g/m²

Certyfikaty: Oeko-Tex® Standard 100 BSCI

Temperatura prania: 95 °C

Rozmiary: 40, 44,