

**Opis przedmiotu zamówienia dla części I po zmianie z dnia 19.08.2026 r.
(specyfikacja funkcjonalno-techniczna)**

1. Wymagania ogólne:

Zamawiający wymaga, aby fotele obrotowe:

- były fabrycznie nowe (bez śladu wcześniejszego użytkowania) pełnowartościowe, wolne od wad materiałowych, produkcyjnych oraz wolne od wad technicznych i prawnych;
- posiadały minimum 36-miesięczną gwarancję i rękojmię obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne, materiałowe i techniczne licząc od dnia podpisania **protokołu końcowego** stanowiącego **Załącznik nr 4 do umowy**;
- posiadały kolor tapicerki odporny na tarcie na mokro i sucho;
- przeznaczone było do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej;
- wyprodukowane były w 2025 r. lub 2026r.;
- spełniały wymagania przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 58) oraz wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie w zakresie jakości mebli i materiałów użytych do ich produkcji;
- użytkowane były zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem niezwłocznie po ich zmontowaniu i ustawieniu w wyznaczonym pomieszczeniu;
- zostały dostarczone, wyładowane, rozpakowane i zmontowane przy użyciu własnych narzędzi Dostawcy oraz ustawione w pomieszczeniach; wszelkie powstałe w wyniku wykonywania tych czynności odpady (tj. opakowania) i nieczystości winny zostać usunięte na koszt własny Dostawcy;
- przekazane zostały osobom wskazanym w **umowie**, na podstawie **protokołu ilościowo-rodzajowego** stanowiącego **Załącznik nr 3 do umowy**;

2. Pozostałe wymogi:

- a) kolory tapicerek muszą być w tym samym określonym przez Zamawiającego odcieniu. Nie dopuszcza się zastosowania koloru tapicerki w różnych odcieniach;
- b) wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań;
- c) parametry wskazanego w poniższym opisie standardu wyposażenia przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów.

CZ. I - FOTEL OBROTOWY - STANDARD

		Ilość szt.
Fotel obrotowy tapicerowany	<u>Fotel obrotowy tapicerowany:</u> • Wysokość oparcia: 580-670 mm; • Szerokość oparcia: 460-510 mm; • Szerokość siedziska: 480-500 mm; • Głębokość siedziska: 490-520 mm; • Oparcie z regulowaną wysokością w systemie zapadkowym; • Siedzisko przesuwane, zakres regulacji głębokości siedziska przód/tył: 0-5 cm; • Wysokość zagłówka: 18 cm - 23 cm; z regulacją 2 D, zagłówek tapicerowany siatką, kolor siatki identyczny jak kolor oparcia - w kolorze czarnym; • Podłokietniki: szerokość 9-10 cm, głębokość: 25-26 cm; z możliwością regulacji 3D; materiał – tzw. sztuczny, nakładki – tzw. sztuczne; • Oparcie: tapicerowane elastyczną siatką dopasowująca się do pleców, system anti-shock - powodujący blokadę oparcia, po przypadkowym zwolnieniu dźwigni mechanizmu, nie powodującego nagłego uderzenia w plecy; • Oparcie powinno posiadać regulację wypychania lędźwi 2 D;	200 szt. – zakres gwarantowany 400 szt. – prawo opcji

Postępowanie nr 1801-ILZ.260.16.2026
Dostawa foteli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostek

	• Powinien posiadać mechanizm jednoczesnego, zsynchronizowanego odchylania oparcia i siedziska przy zachowaniu stosownych proporcji ruchu – mechanizm wspomagający odciążenie kręgosłupa, wielostopniową blokadę pozycji wychylenia fotela w stałych punktach (w ilości 3-4 punkty), mechanizm powinien zapewnić również płynne „kołysanie się” - stymulacja siedzenia dynamicznego oraz regulację siły oporu – dopasowanie siły potrzebnej do odchylenia fotela stosownie do swojej wagi; • Podstawa: stabilna, pięcioramienna, materiał – chromowany; kółka do twardych powierzchni, samohamowne; • Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika standardowego, pneumatycznego; • Siedzisko wykonane z pianki formowanej (wylewanej/ wtryskiwanej) o gramaturze 40-50 kg/m³; • Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°; • Obciążenie min. 150 kg; • Fotel tapicerowane tkaniną o parametrach nie mniejszych niż: trudno-zapalność wg normy EN 1021-1 i EN 1021-2 lub inną równoważną tej normie; • Gramatura tkaniny tapicerki 270 g/m² - 450 g/m² ; • Ścieralność materiału minimum 100 000 cykli Martindale’a; zgodnie z normą EN ISO 12947-2:2017 lub inną równoważną tej normie; • Skład: 100% poliester; • Kolor tapicerki: czarny	
--	--	--