

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie zamiatarki chodnikowej o następujących parametrach (parametry minimalne):

1. Rok produkcji – co najmniej **2025**
2. Konstrukcja przegubowa, kąt skreśu co najmniej 50°
3. Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody
4. Dopuszczalna masa całkowita do 2,2 tony
5. Zbiornik paliwa min 40 l
6. Silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą, moc minimalnie 25 kW,
7. Norma emisji spalin co najmniej STAGE V
8. Rozstaw osi maksymalnie 1300 mm
9. Wewnętrzny promień skreśu – maksymalnie 700 mm
10. Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji
11. Prędkość transportowa co najmniej - 25 km/h
12. Tempomat
13. Napęd hydrostatyczny na 4 koła
14. Długość całkowita maksymalnie 3900 mm
15. Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm
16. Wysokość pojazdu maksymalnie 2000 mm (bez światła sygnalizacyjnego)
17. Rozmiar opon min 12 cali
18. Zewnętrzna średnica zawracania zamiatarki ze szczotkami pomiędzy ścianami – maksymalnie 4500 mm
19. Zbiornik wody czystej minimum 150 l
20. Ładowność zbiornika zamiatarki co najmniej 500 kg
21. Zbiornik na nieczystości wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej, minimum 1100 litrów pojemności nominalnej zgodnie z normą EN 15429 (potwierdzenie załączone do oferty)
22. Wysokość opróżniania zbiornika, co najmniej 140 cm
23. Ręczna pompa do podnoszenia zbiornika w przypadku awarii
24. Główny wyłącznik prądu
25. Zespół zmiatający dwu szczotkowy – szerokość zmiatania min. 180 cm sterowana z kabiny operatora, szczotki zmiatające z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej
26. Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel z zawieszeniem pneumatycznym umieszczony centralnie, ogrzewana, i klimatyzowana, regulowana kolumna kierownicza, otwierane drzwi po obu stronach kabiny, składane podgrzewane elektrycznie lusterka boczne, przystosowana do montażu radia cyfrowego DAB +
27. Lampa i akustyczny sygnał cofania
28. Oświetlenie LED zgodne z homologacją
29. Ręczny wąż ssawny o średnicy minimum 125 mm i długości minimum 3,5 m,
30. Myjka wysokociśnieniowa, ciśnienie min. 100 bar; wydajność min. 10 l/m; długość węża min. 10 metrów
31. Szerokość dyszy ssącej – co najmniej 500 mm
32. Kanał ssący o średnicy nie węższej niż 180 mm
33. Poziom hałasu urządzenia maksymalnie 80 db
34. Certyfikat PM 2,5; PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat)
35. System wymiany osprzętu z przodu i z tyłu maszyny bez konieczności stosowania narzędzi, kluczy itp.
36. Lekka szczotka do usuwania chwastów montowana w miejsce szczotki zmiatającej – 1 sztuka

37. Posypywarka silosowa o pojemności co najmniej 300 litrów, wyrzut ślimakowy, tarcza rozrzucająca stal nierdzewna
38. Pług odśnieżny dwu lemieszowy, szerokość robocza 135 – 145 cm, wysokość co najmniej 60 cm
39. Kosiarka rotacyjna z możliwością zbierania skoszonego materiału do zbiornika na nieczystości, szerokość robocza co najmniej 120 cm

Uwaga!

Zamiatarka musi być przystosowana do współpracy z systemem natrysku solanki

Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu:

- 1) instrukcję w języku polskim,
 - 2) katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej jako katalog książkowy bądź w formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym lub na portalu dostawcy,
 - 3) kartę gwarancyjną,
 - 4) certyfikat PM 2,5; PM10,
-
- Gwarancja wynosi minimum 24 miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
 - Wykonawca zapewni serwis w okresie gwarancyjnym.
 - Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonania jakichkolwiek napraw lub innych czynności serwisowych, a zakończenie naprawy nastąpi maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia. W przypadku nie usunięcia usterki w terminie 14 dni, Wykonawca dostarczy maszynę zastępczą o podobnych parametrach.