

Zestawienie stolarki drzwiowej
skala 1:100

OZNACZENIE NA RYS.		STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA				STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA PRZECIWPOŻAROWA			
		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	D1	D2	D3	D4
SCHEMAT (od zewnątrz)									
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S	106	96	100	198	100	90	90	90
	H	208	208	208	211	208	208	208	208
RODZAJ SKRZYDŁA		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ SZTUK		1 -	- 1	1 -	1 skrzydło bierne	1 -	- 1	- 1	1 -
MATERIAŁ		profile aluminiowe ciepłe	profile aluminiowe ciepłe	profile aluminiowe ciepłe	profile aluminiowe ciepłe	stalowe	stalowe	stalowe	stalowe
KOLORYSTYKA PROFILI		antracyt	antracyt	antracyt	antracyt	okleina drewnopodobna, kolor dąb	okleina drewnopodobna, kolor dąb	okleina drewnopodobna, kolor dąb	okleina drewnopodobna, kolor dąb
TYP SZKLENIA		panel pełny + szkło bezpieczne	panel pełny	panel pełny	panel pełny	panel pełny	panel pełny	panel pełny	panel pełny
WSPÓŁCZYNNIK DRZWI Uw		1,3 W/m²K	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K	-	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K
UWAGI:		panel górny szkło bezpieczne, panel dolny pełny, poziomy słupek, skrzydło wyposażone w samozamykacz z blokadą i elektrozaczepem, światło przejścia min. 90x200 cm	poziomy słupek, skrzydło wyposażone w samozamykacz z blokadą, światło przejścia min. 80x200 cm	poziomy słupek, skrzydło wyposażone w samozamykacz z blokadą, światło przejścia min. 90x200 cm	jedno skrzydło bierne, panel pełny, poziomy słupek, skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz z blokadą, światło przejścia panel czynny min. 90x200 cm	skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz, drzwi ppoż EI30, okleina drewnopodobna, kolor dąb, światło przejścia min. 90x200 cm	skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz, drzwi ppoż EI30, okleina drewnopodobna, kolor dąb, światło przejścia min. 80x200 cm	skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz, drzwi ppoż EI30, okleina drewnopodobna, kolor dąb, światło przejścia min. 80x200 cm	skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz, drzwi ppoż EI30, okleina drewnopodobna, kolor dąb, światło przejścia min. 80x200 cm

UWAGA:
Wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, ma dokonać na miejscu precyzyjnej weryfikacji obmiarów. W związku z tym, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, producent powinien bezwzględnie pobrać wymiary z placu budowy w celu sprawdzenia rozwiązań przyjętych w projekcie. W przypadku stwierdzenie niezgodności należy bezzwłocznie skontaktować się z Zamawiającym. Dopiero po wykonaniu tych czynności można rozpocząć produkcję elementów. Próbki kolorystyczne elementów stolarki należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed zleceniem ich produkcji."

Rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Opracowanie	„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Radoczy”		
Lokalizacja	Radocza, ul. Dęboa 49, 34-100 Radocza		
Zamawiający	Szkoła Podstawowa w Radoczy, ul. Dębowa 49, 34-100 Radocza		
Data	lipiec 2026r.	Imię i Nazwisko	Podpis
Skala 1:100	Sporządził	mgr inż. Grzegorz Graca 306/2002 w specj. konstr.-budowl.	
Nr rys. 10			