



- T1** Okładzina ceglana o pow. chropowatej
kolor: NATURAL BROWN
- T2** Tynk akrylowy - kolor biały - RAL 9003
- T3** Deska naturalna / kompozytowa
kolor: Orzech
- T4** Tynk akrylowy - kolor antracytowy - RAL 7016
- S** Stołarka okienna i drzwiowa - imitacja drewna - kolor orzech
- B1,B2,B3** Balustrady - deska naturalna / kompozytowa
kolor: Orzech
- OB** Obróbki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa
kolor antracytowy - RAL 7016
- D** Dach - papa bitumiczna
- DS** Daszek szklany w formie dwóch szyb hartowanych
klejonych z folią, mocowany na systemowych
ciągnach ze stali nierdzewnej
- R** Rampa / ścianły oporowe - beton architektoniczny

UWAGA:
1.Rysunki projektu technicznego (PT) traktować jako uszczegółowienie odpowiednich rysunków projektu budowlanego (PB). W przypadku rozbieżności za obowiązujący ustrąg się rozwiązanie z PB.
2.Rysunki architektury rozpatrywać łącznie z "Warunkami ochrony przedwypadkami".
3.Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury, informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (konstrukcja i instalacje).
4.Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład spełniający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne zgodzić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
5.Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.
6.Rozwiązania pomiędzy przyjętymi w projekcie wymiarami a stanem surowym obiektu należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac montażowych i wykończeniowych.
7.Na składowe wymiary z niniejszego rysunku.
8.Dopuszczalna tolerancja betonu +/- 10mm.
9.Nad schodami bezwzględnie zachować wysokość co najmniej 225 cm w świetle wykorzystania.
10.Prace pod prowadzeniem instalacji podłogowej wykonać i opisać na podstawie dokumentacji dostarczonej przez projektanta branżowych. LOKALIZACJE ZWIĘZKI WYKONAC Z PRZEDSIĘWZIAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU RÓŻNIC BEZWOLNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
11.Wszelkie przebiegi i przejścia przez ściany i stropy oddzielenia poszczególnych i ścianki przelotowe należy wykonać z uwzględnieniem przepływu powietrza, a także posiadać średnicy większe od 40mm przez pozostałe przegrody w stosunku do których jest wymóg odporności ogniowej EI60 lub wyższe, muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie górną (z wyjątkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, odprowadzających przez ścianę i strop) po wykończeniu.
12.Przyjęto wymiary sprawdzili na budowie. Ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje wykonawca, wymagające rozwiązania wyjaśnić z projektantem.
13.MATERIAŁY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPOW POMIESZCZEN W BUDYNKU.
14.Wymiary składowe, podłogowe i innych elementów zabudowy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej. W PRZYPADKU RÓŻNIC BEZWOLNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

ELEWACJA TYLNA
POLUDNIOWA

		Twierdzieta Budowlana Spółka z o.o. ul. Wolności 1, 05-400 Konstancja tel. 22 666 66 66 www.twierdzieta.pl	
Inwestor		Twierdzieta Budowlana Spółka z o.o. ul. Wolności 1, 05-400 Konstancja	
Obiekt		BUDYNEK WIEŻOWY WIELKOCYFROWY - 3.8.18.341 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
Adres		Głogów, Osiedle "Zimny" ul. Folwarczna, Włocławek, woj. łódzkie, 97-200 Głogów, ul. Północna 8	
Tytuł		BUDYNEK 2B - ELEWACJA TYLNA (S)	
Autor		mgr inż. arch. Piotr Skarżyński	
Sprawdzący		mgr inż. arch. Piotr Skarżyński	
Data		1.10.2024	