



- OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ (OŚWIETLENIE DROGOWE):**
- projektowana oświetleniowa linia kablowa typu YAKY 5x25
 - projektowany kabel zasilający szafkę oświetleniową YAKXS 4x50
 - 1 S-10 - oprawa typu: LED kl. II, 200mA, 35.4W, 6101lm, 4000K, IP66;
 - 2 S-10 - oprawa typu: LED kl. II, 200mA, 35.4W, 6101lm, 4000K, IP66;
 - 6/1 S-8 - oprawa typu: LED kl. II, 550mA, 32.7 W, 4714lm, 4000K, IP66;
 - 6/1/1 S-6 - oprawa typu: LED kl. II, 550mA, 68W, 9672lm, 5700K, IP66 z optyką do przejść dla pieszych (prawa strona);
 - 16(22)m - długość kopania rowu (długość kabla);
 - projektowany uziom: R<10Ω dla projektowanej szafki oświetleniowej i skłupa oświetleniowego
 - projektowany podział linii oświetleniowej

PROLUS PRACOWNIA PROJEKTOWA	PROJEKTOWANIE DRÓG I UZBROJENIA TERENU		
	email: prolus@o2.pl tel.: 85 722 25 19		
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ROZBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	
NAZWA RYS. SCHEMAT LINII OŚWIETLENIOWYCH		SKALA:	NR RYS.: DATA:
			2 08.2024
ZESPÓŁ AUTORSKI			
PROJEKTANT:		MGR INŻ. ROBERT PIOTR ARCISZEWSKI	
NR UPRAWNIENI:		PDL/0039/PWOE/05	
WSPÓŁPRACA:		MGR INŻ. TOMASZ WYSOCKI	