

UWAGA!

1. Przed wykonaniem i zamontowaniem drzwi należy dokonać weryfikacji ilościowej zamawianych okien i drzwi oraz należy dokonać pomiarów otworów w naturze.

SYMBOL	BG
SCHEMAT UWAGA !!! schemat bramy przedstawiony jest w widoku od zewn.	
wym. w świetle muru So x Ho	3000 x 3000
wym. światła przejścia Sz x Hz	2800 x 2800
CHARAKTERYSTYKA	brama garażowa segmentowa z napędem, izolowane termicznie U=0,48 W/m2*K wodoszczelność klasa 2, odporność na obciążenie wiatrem klasa 3 o gwarantowanej ilości cykli min. 25 000, pasmo doświetlające w górnej części, kolorystyka bramy do utalenia z zamawiającym
PARTER	1
IŁOŚĆ SZTUK RAZEM	1

OBJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ REMIZY OSP Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ				
ADRES OBIEKTU: Krzywda , ul. Łukowska, nr ewid. dz. 1442 obręb geodezyjny: Krzywda 0012				
TYTUŁ: ZESTAWIENIE STOLARKI			SKALA: 1:100	NUMER: A11
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Aneta Mazur	architektura	283/LBOKK/2021	2025-09	
SPRAWDZAJĄCY				
Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2025-09	