

Białystok, dnia 25.08.2026 r.

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Świerkowa 9
15-328 Białystok

Dotyczy postępowania na:

„Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9”.

Doprecyzowanie wymagań technicznych dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej (balkonowej)

Działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, w związku z licznymi pytaniami na podstawie obowiązujących procedur przedstawiam doprecyzowanie wymagań technicznych dotyczących stolarki okiennej:

Wytyczne szczegółowe:

- Profile PCV barwione w masie w kolorze zbliżonym do RAL 7006, min. 7 komorowe, gł. zabudowy min. 80mm;
- **Kolorystyka profili od zewnątrz: lakierowane w kolorze RAL7006, lub kolor bezpośrednio do niego zbliżony w postaci okleiny o strukturze drewnopodobnej;**
- Kolorystyka profili od wewnątrz - lakierowane w kolorze RAL7006, lub kolor bezpośrednio do niego zbliżony w postaci okleiny o strukturze drewnopodobnej (próbki przedstawić do akceptacji przez inwestora);
- $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Szklenie pakietem 3-szybowym z ciepłą ramką (czarną) 4 (lub 3.3.1 - poniżej 90cm)/18/4/18/4 Ar, wypełnienie pakietów Argonem;
- Szklenie bezpieczne szyby wewnętrznej pakietu w stolarce sięgającej poniżej 90cm od podłogi (VSG);
- Mikrowentylacja możliwa poprzez rozszczelnienie na okuciach okiennych (odpowiednie ustawienie klamki);
- Szprosy systemowe wewnątrz pakietów szybowych w kolorze zbliżonym do koloru okien PCV (próbki przedstawić do akceptacji przez inwestora) gr. ~12mm, szprosy oddalone równą odległość (max. 12cm) od profili, wzór -wg rys.;
- Nawiewniki ciśnieniowe automatyczne z możliwością ręcznego przysłonięcia, nawiewniki z tłumieniem akustycznym;
- Klamki w kolorze zbliżonym do koloru okien (próbki przedstawić do akceptacji przez inwestora) ;
- Okucia w kolorze ciemnym zbliżonym do RAL7006;
- W każdym oknie co najmniej jeden lufcik uchylny, z możliwością pełnego uchyłu do konserwacji. Lufcik uchylany za pomocą dedykowanej dźwigni;
- Dedykowany ciepły montaż (szczelny, warstwowy, z użyciem niskoprężnej piany wysokoelastycznej o drobnej strukturze komórkowej i płynnej membrany);
- Sposób kierunku rozwierania skrzydła (prawe/lewe) dla każdego z pomieszczeń, ustalić z inwestorem;
- Drzwi balkonowe z niskim ciepłym progiem;

Wytyczne ogólne:

1. WSZYSTKIE WYMIARY, RODZAJ OKIEN I DRZWI ORAZ ILOŚĆ SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM;
2. PROPORCJE PODZIAŁY OKIEN NA KWATERY UZGODNIĆ Z INWESTOREM;
3. STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ MONTOWAĆ ŚCIŚLE WG. ZALECEŃ PRODUCENTA;
4. NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z INWESTOREM;
5. OKNA NIE PRZEDSTAWIONE NA POWYŻSZYM SCHEMACIE WYKONAĆ W SPOSÓB ANALOGICZNY.

Z-ca DYREKTORA
Domu Pomocy Społecznej

Joanna Łabieniec