

część nadziemna
wyjścia zapasowego

wypełnić betonem
C12/15

studnia S-1

posadzka
betonowa 8cm


posadzka
betonowa 8cm

studnia S-1

UWAGA:
Studnie Su-1 zapuszczać na planowaną głębokość metoda studniarską.
Po zapuszczeniu studni Su-1 na planowaną głębokość należy wypełnić je betonem C12/15.
Wykonać część nadziemną wyjścia zapasowego posadawiać na studniach Su-1

UWAGA:
Wymiary konstrukcji sprawdzić w naturze
przed jej wykonaniem.

Stal # A-IIIN (B500SP)
Stal Ø A-I (S235J)
Beton C30/37
otulina: 30mm

przedmiot: Wyjście zapasowe		branża: KONSTR.
data: 15.06.2026 r.		skala 1:50
adres budowy:	Białytok, ul. A. Mickiewicza 3; dz. nr geod. 1777/5	
obiekt:	BUDYNEK PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO	
projektant konstrukcji:	mgr inż. Kamil Zimiński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr ewid. PDL/0045/POOK/05	podpis:
 BIURO PROJEKTÓW tel. 500 17 13 72		nr rys.: K-8
WSZYSTKIE PRAWA ZASERWIZOWANE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.		