

nia rezytacji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigu.

[illegible]

Obwód oświetlenia maszynowni i szyn:

Typ wyłącznika różnicowo-prądowego:

Wielkość prądu znamionowego: 2,5 A

Productent: FAFK

Wyniki pomiarów oporności izolacji :

08AM0HS nD0MqC

L. p.	1.	Linia zasilająca	Napięcie Robocze (volt)	Oporność izolacji w stosunku do: (M Ω)						Stan izolacji za-dowalający
				L1-L2	L1-L3	L2-L3	L1-N	L2-N	L3-N	
		Od wyłącznika dzwigu do wyłącznika głównego	380/220	100	100	100	100	100	100	tek
	2.	Obwód słowy od wyłącznika głównego	220	P E						tek

owodów elektrycznych nie połączonych metalicznie między sobą (z połączonymi aparatami i zamkniętymi łącznikami)

nazwa występujących

włód silowy	100	100	100	100	100
włód sterowy	Pomiar	100	100	100	100
włód wyl. krańc.	Oporności izolacji	100	100	100	100
włód oświetlenia	Przeprowadzono pomiarami typ:	100	100	100	100
włód sygnalizac.	IMI 1 o nap. 500 V nr fabr. 1208952	100	100	100	100

emienia - nie pozwalała na uruchomienie dźwigu w przypadku dozmiennia obwod sterowego gdy kabina znajduje się na postoju;

nowiec wyłącza dźwięk w czasie ruchu kabiny.
miki pomiarów skuteczności działania urządzeń ochronnych.

[illegible]

Nazwa urządzenia		V	A	K	Ω	Ω	Wymagana wartość impedancji pętli zwarcia lub rezystancja wg wzoru $R \leq 50 / I_{sc}$	Czy ochrona jest skuteczna TAK LUB NIE
Napięcie	Prąd różnicowy lub prąd wyłączenia zabezpieczającego	fazowe	urządzenia	Prąd różnicowy lub zabezpieczającego	uziemienia	rezystancja	zwarcia lub impedancja pętli	Pomierzona

Wykonano przytwardami: MRP1 nr 063667/98 oraz MZC2 nr 7315a/95.

oczenia przewodów ochronnych (ogólny zwrotny)

atkovu uvaž!

ENIE

wie wyników pomiarów oraz badań stwierdzam, że stan izolacji obwodów wyposażenia elektrycznego dzwigu oraz jego

nie obywateli, którzy nie są w stanie wyrazić swoich potrzeb i pragnień. W tym celu należy przede wszystkim stworzyć warunki, które umożliwią im to. W tym celu należy przede wszystkim stworzyć warunki, które umożliwią im to.

...w celu wyłączenia z eksploatacji.

Data wykonania badan: 2.04.1999

Решено: 10/10/2019

Jan Janszki
Nr. 267/95

NY REG. 267/95

N. št. št. 257/95

Prilomocnik d/s pomiarów

DOMIARY ELEKTROKONZERN
10-110 Lódz, ul. Sandemic
161 86 00 77
127-105 54 28