

Zestawienie pomocnicze wyposażenia budynku i placu rekreacyjnego

PARTER

Wiatrołap

1. Lustro wiszące, ściennie w czarnej ramie o wymiarach 60x140 cm, wyposażone w uchwyt pozwalający na zawieszenie w pionie, wąska rama wykonana z drewna, MDF lub aluminium, tafla lustra podklejona folią zabezpieczającą przed rozsypaniem się w razie uszkodzenia, powłoka lustrzana wolna od ołowiu oraz innych szkodliwych substancji.
2. Zabudowa meblowa wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do postępowania. Zawiasy z systemem cichego domyku, prowadnice szuflad z pełnym wysuwem i cichym domykiem. Drażki ubraniowe stalowe lub aluminiowe, uchwyty zgodne z dokumentacją projektową. Panel tapicerowany wykonany z płyty tapicerowanej, tkanina odporna na ścieranie, łatwa do utrzymania w czystości, kolor zgodny z dokumentacją projektową.
3. Zabudowa meblowa – garderoba. Zabudowę należy wykonać zgodnie z rysunkami projektowymi, stanowiącymi załącznik do postępowania. Zawiasy z systemem cichego domyku, prowadnice szuflad z pełnym wysuwem i cichym domykiem, Drażki ubraniowe stalowe lub aluminiowe, uchwyty zgodne z dokumentacją projektową.

Salon z jadalnią

4. Sofa modułowa o maksymalnym wymiarze 300x400 cm (2x element narożny, 1x otomana (od strony lewej), 4x element 1,5 osoby [po 2 elementy na stronę]). Tkanina obiciowa syntetyczna w kolorze średnio szarym, plamoodporna, niewchłaniająca płynów, ścieralność min. 100 000 cykli, odporność na światło min. 6.
 5. Stół prostokątny o wymiarach 120x360cm (na 14 osób). Standardowa wysokość w granicach 73-80 cm. Błat imitujący drewno (w jasnym odcieniu) lub w kolorze czarnym, nogi stalowe, czarne. Konstrukcja nośna wykonana w całości ze stali, spawana lub łączona za pomocą śrub o wysokiej klasie wytrzymałości. Konstrukcja wyposażona w podłużne stalowe belki wzmacniające na całej długości stołu, uniemożliwiające uginanie się blatu pod ciężarem. Konstrukcja malowana proszkowo, odporna na uderzenia i zarysowania. Błat z płyty MDF lub wysokogatunkowej płyty wiórowej.
 6. Krzesła PCV z poduszką na siedzisku (imitacja skóry), 4 nogi z drewna bukowego. Kolor miętowy - 6 szt., kolor szary - 6 szt, kolor czarny - 2 szt.
- Kubełek (siedzisko zintegrowane z oparciem) wykonany z wysokoudarowego, jednolicie barwionego polipropylenu (PP) o podwyższonej gęstości, o gładkiej powierzchni, odpornej na zarysowania, pęknięcia oraz działanie promieni UV. Grubość ścianki tworzywa w miejscach kluczowych naprężeń: minimum 5 mm. Kształt ergonomicznie profilowany, z delikatnym zaokrągleniem krawędzi. Zintegrowana poduszka mocowana do korpusu siedziska w sposób trwały, uniemożliwiający przesuwanie się poduszki w trakcie użytkowania. Wypełnienie z pianki poliuretanowej (PU) o wysokiej gęstości – minimum 30 kg/m³. Tapicerka o podwyższonej odporności na ścieranie (minimum 40 000 cykli w teście Martindale'a), łatwo zmywalna, odporna na pękanie. 4 nogi wykonane z litego drewna bukowego zabezpieczone bezbarwnym, matowym lakierem poliuretanowym o wysokiej odporności na obicia i wilgoć. Nogi trwale połączone z korpusem za pomocą ukrytego, wewnętrznego stelaża ze stali konstrukcyjnej, malowanego proszkowo na kolor czarny mat. Obowiązkowe wyposażenie stopek w trwałe podkładki filcowe lub z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem (mocowane na wcisk lub wkręt). Wysokość całkowita krzesła: 810 – 830 mm, wysokość do górnej krawędzi siedziska (z poduszką) 430 – 450 mm,

szerokość całkowita siedziska 470 – 490 mm, głębokość całkowita krzesła 500 – 530 mm. Maksymalne obciążenie statyczne krzesła: minimum 120 kg.

7. TV 75" w zestawie z dedykowanym uchwytem umożliwiającym mocowanie do ściany. Przekątna ekranu: minimum 75 cali. Rozdzielczość natywna: minimum 3840 x 2160 pikseli (Ultra HD / 4K). Technologia wyświetlacza: LCD z podświetleniem wielostrefowym typu Mini LED lub QD-Mini LED, ewentualnie matryca organiczna OLED. Częstotliwość odświeżania - matryca natywna minimum 120 Hz. Obsługa formatów: HDR10, HLG oraz Dolby Vision lub HDR10+. Łączna moc muzyczna minimum 30 W, zintegrowany system wielokanałowy (min. 2.1). Minimum 4 porty HDMI, w tym co najmniej 2 porty w standardzie HDMI 2.1 (obsługa sygnału 4K przy 120Hz), minimum 2 x USB, 1 x cyfrowe wyjście optyczne audio, 1 x RJ-45 (Ethernet), wbudowany moduł Wi-Fi (min. standard Wi-Fi 5 / 802.11ac) oraz Bluetooth (min. wersja 5.0). Zintegrowane tunery: DVB-T2 (z obsługą kodeka HEVC/H.265), DVB-C, DVB-S211. System Smart TV umożliwiający dostęp do sklepu z aplikacjami oraz serwisów streamingowych. Kompatybilność z uchwytami w standardzie VESA (np. 400x400 mm) - uchwyt w zestawie. Pilot w zestawie z bateriami, kabel zasilający. Minimum 24 miesiące gwarancji producenta lub autoryzowanego serwisu.

8. Zabudowa meblowa zgodna z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do postępowania. Zawiasy z systemem cichego domyku, prowadnice szuflad z pełnym wysuwem i cichym domykiem.

Kuchnia

9. Zabudowa meblowa: zgodna z dokumentacją projektową i rysunkami technicznymi, stanowiącymi załącznik do postępowania. W skład zamówienia wchodzi wykonanie, dostawa i montaż wszystkich elementów zabudowy meblowej, blatów roboczych, cokołów, listew wykończeniowych i okuć. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania pomiarów sprawdzających. Dopuszcza się korekty wymiarów wynikających z rzeczywistych wymiarów pomieszczenia pod warunkiem zachowania funkcji i estetyki zabudowy. Należy użyć materiałów zgodnych z dokumentacją projektową. Powierzchnia blatów powinna być odporna na działanie wilgoci i podwyższonej temperatury. Wszystkie szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i systemem cichego domyku. Wszystkie zawiasy wyposażone w system cichego domyku. Szafki wyposażone w półki o nośności dostosowanej do przechowywania wyposażenia kuchennego. W miejscach wskazanych w dokumentacji należy wykonać zabudowę sprzętu AGD. Zabudowa musi zostać trwale i stabilnie zamocowana do ścian. Wszystkie elementy należy wypoziomować i wyregulować. Widoczne połączenia i zakończenia należy estetycznie wykończyć.

10. Zlew granitowy, jednokomorowy bez ociekacza, wpuszczany w blat. Szerokość - 80cm, kolor czarny. Wykonany minimum w 80% z kruszywa granitowego, maksimum w 20% z dedykowanych żywic akrylowych. Minimum 2 otwory (lub podfrezowane miejsca do samodzielnego wybicia) o średnicy 35 mm pod baterię kuchenną i akcesoria (np. dozownik/pokrętło syfonu). Standardowy odpływ o średnicy 3,5 cala (90 mm) z sitkiem zatyczkowym. Wysoka odporność na szok termiczny (do min. 230°C), zarysowania, uderzenia oraz przebarwienia, potwierdzona deklaracją zgodności z normą PN-EN 13310. Kompletny syfon odpływowo-przelewowy (rekomendowany typ przyścienny/Space Saver uwalniający przestrzeń w szafce) wraz z klipsem zabezpieczającym.

11. Bateria kuchenna (zlewozmywakowa), stojąca (sztatowa), jednootworowa, jednouchwytyowa. Korpus wykonany z litego mosiądzu lub wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Obrotowa konstrukcja wylewki, gięte (elastyczne) ramię z pamięcią kształtu LUB wyciągana końcówka na elastycznym węźle w oplocie stalowym/nylonowym o zasięgu wyciągania minimum 30 cm. Powłoka i kolor - chrom polerowany na wysoki połysk,

nanoszony metodą galwaniczną. Wysokość całkowita baterii od 350 mm do 480 mm, zasięg strumienia wody (od osi montażu) minimum 210 mm. Wbudowany, wymienny perlator (aerator) napowietrzający strumień wody. Minimum dwufunkcyjny przełącznik strumienia wody na końcówce (strumień ciągły napowietrzony / strumień prysnicowy rozproszony). Bateria musi pasować do standardowego, otworu montażowego o średnicy 35 mm. W zestawie z baterią muszą znajdować się elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej, o długości minimum 400 mm, z gwintem 3/8 cala. Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną) oraz deklaracja zgodności z normą PN-EN 817. Minimum 24 miesiące gwarancji.

12. Zmywarka automatyczna, przeznaczona do pełnej zabudowy (panel sterowania ukryty na zintegrowanej krawędzi drzwi). Szerokość znamionowa - 60 cm. Pojemność znamionowa - minimum 14 kompletów naczyń. Dno oraz ścianki wewnętrzne wykonane w całości ze stali nierdzewnej. System 3-koszowy: dolny kosz, środkowy kosz (z regulacją wysokości) oraz niezależna, dedykowana górna szuflada na sztućce i drobne akcesoria kuchenne. Wysoka klasa efektywności energetycznej - rekomendowana minimum klasa C. Emisja hałasu do 44 dB. Minimum 5 fabrycznych programów zmywania, w tym obowiązkowo: Program automatyczny (dobór parametrów na podstawie czujnika mętności wody), Program Eco oraz Program szybki/krótki. System suszenia wspomagany technologią automatycznego uchylania drzwi zmywarki po zakończeniu fazy suszenia (w celu swobodnego odprowadzenia pary). Zabezpieczenie przed zalaniem w postaci zintegrowanego, elektromechanicznego systemu odcinającego dopływ wody przy awarii. Silnik urządzenia bezszczotkowy, inwerterowy. Urządzenie musi posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty dopuszczające sprzedaż i obrót na terenie Unii Europejskiej - deklarację zgodności CE, jak również pełną instrukcję montażu i obsługi dostarczoną w języku polskim. Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące.

13. Płyta indukcyjna 6-palnikowa w kolorze czarnym, bezramkowa. Płyta musi być przeznaczona do zabudowy w blacie kuchennym. Każde z sześciu pól grzewczych musi stanowić niezależny punkt/strefę indukcyjną. Brak bocznych metalowych listew, dopuszczalne wykończenie ze szlifem krawędziowym. Kolor czarny o wykończeniu błyszczącym lub matowym. Moc przyłączeniowa - minimum 10,5 kW., zasilanie trójfazowe - 400V. Wbudowana funkcja mostkowania pól, pozwalająca na połączenie minimum dwóch sąsiadujących stref w jedną dużą strefę grzewczą (obsługa naczyń typu brytfanna lub płyta grillowa). Sterowanie sensorowe/dotykowe, umieszczone z przodu płyty, z niezależnym suwakiem lub dedykowanym sterowaniem dla każdego pola osobno. Minimum 9 poziomów regulacji mocy dla każdej strefy grzewczej. Funkcja szybkiego zagotowania dla każdego pola oraz wbudowany minutnik/timer. Automatyczne wyłączanie po zalaniu panelu, blokada rodzicielska (przed dziećmi) oraz minimum dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego. Urządzenie musi posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty dopuszczające sprzedaż i obrót na terenie Unii Europejskiej - deklarację zgodności CE, jak również pełną instrukcję montażu i obsługi dostarczoną w języku polskim. Gwarancja na urządzenie - minimum 24 miesiące.

14. Okap kuchenny przeznaczony do pełnej zabudowy szafkowej. Szerokość w przedziale 80-90 cm (tolerancja +/- 2cm). Głębokość konstrukcji w przedziale od 270 mm do 310 mm (dopasowana do standardowych korpusów meblowych). Kolor czarny. Dwufunkcyjny tryb pracy - możliwość pracy w trybie wyciągu (odprowadzanie oparów do komina) LUB w trybie pochłaniacza (z użyciem opcjonalnych filtrów węglowych). Wydajność - minimum 550 m³/h w trybie standardowym (bieg najwyższy) oraz minimum 640 m³/h w trybie intensywnym. Maksymalna głośność - 65 dB przy pracy na najwyższym biegu standardowym. Klasa efektywności energetycznej - minimum klasa B. Minimum 3-stopniowa regulacja biegów oraz niezależny tryb intensywny. Wbudowane oświetlenie energooszczędne typu LED (minimum 2 punkty świetlne lub zintegrowany pasek LED) o łącznej mocy nie mniejszej niż 5W. W zestawie wielowarstwowe, aluminiowe filtry przeciw tłuszczowe, przystosowane do

wielokrotnego mycia (w tym w zmywarkach automatycznych). Standardowa średnica wylotu powietrza - średnica kołnierza: 150 mm. Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE oraz aktualny atest higieniczny PZH oraz gwarancję na okres minimum 24 miesięcy.

15. Lodówka dwuskrzydłowa typu Side-by-Side, wolnostojąca w kolorze czarnym, połysk. Maksymalna szerokość – 91 cm (+/- 1 cm), wysokość – 185 cm (+/- 5 cm). Zintegrowane (wpuszczane w krawędź drzwi) – brak elementów wystających poza obrys urządzenia.

Technologia bezszronowa - pełny system No Frost (zarówno dla części chłodzącej, jak i mrozącej) zapobiegający powstawaniu szronu i lodu. Inwerterowy kompresor (sterowany elektronicznie), charakteryzujący się niskim zużyciem energii i cichą pracą. Minimalna klasa efektywności energetycznej - E. Pojemność całkowita netto - minimum 640 litrów (w tym chłodziarka min. 390 litrów, zamrażarka min. 240 litrów). Niezależne obiegi powietrza dla komory chłodzenia i mrożenia (zapobiegające mieszaniu się zapachów oraz wysuszaniu żywności). Minimum jedna komora z możliwością niezależnej regulacji temperatury (funkcja zmiany zamrażalnika w chłodziarkę lub komorę zero). Elektroniczny panel sterowania (dotykowy) ukryty wewnątrz urządzenia lub zintegrowany z frontem. Urządzenie musi posiadać znak CE oraz deklarację zgodności dopuszczającą do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Gwarancja - minimum 24 miesiące.

16. Piekarnik do zabudowy w kolorze czarnym, połysk. Piekarnik musi odpowiadać standardowi zabudowy 60x60cm. Głębokość urządzenia - około 57,0 cm (w celu swobodnego montażu w szafce o głębokości 60 cm z uwzględnieniem przestrzeni wentylacyjnej i przyłącza elektrycznego). Otwieranie drzwi - klasyczne (do dołu) z systemem łagodnego i cichego domykania. Bezpieczna, nienagrzewająca się obudowa oraz drzwi z minimum potrójnym oszkleniem (tzw. chłodne drzwi), zapobiegające oparzeniom. Zakres temperatur od minimum 30°C (do wyrastania ciast/suszania) do minimum 250°C. Pojemność komory nie mniejsza niż 70 litrów. Zasilanie - 230V, kabel zasilający w zestawie. Wysoka klasa efektywności energetycznej. Pełny termoobieg (grzałka kołowa z wentylatorem) zapewniający równomierne rozprowadzanie temperatury na wszystkich poziomach. Możliwość podziału komory piekarnika na dwie niezależne strefy pieczenia (z osobną regulacją temperatury i czasu), umożliwiającą pieczenie dwóch różnych potraw jednocześnie bez mieszania się zapachów (tzw. technologia Dual Cook lub równoważna). Minimum podstawowa funkcja pieczenia z dodatkiem pary (np. ze zbiornikiem na wodę lub dedykowanym zagłębieniem na dnie komory) w celu uzyskania soczystości potraw. Panel sterowania w pełni elektroniczny, dotykowy lub dotykowo-pokrętny (chowane pokręta), czytelny pod kątem. Minimum 1 poziom w pełni stabilnych prowadnic teleskopowych, ułatwiających bezpieczne wysuwanie ciężkich naczyń na wysokości klatki piersiowej użytkownika. Urządzenie musi być wyposażone w zautomatyzowany system czyszczenia: katalityczny, pyrolityczny lub zaawansowany system czyszczenia parowego.

17. Mikrofalówka do zabudowy w kolorze czarnym, połysk. Wymiary umożliwiające montaż w szafce o wymiarach 40x60cm (wysokość x szerokość). Technologia inwerterowa - bez talerza obrotowego. Pojemność komory - około 22 litry. Moc mikrofal - minimum 850 W (z płynną, inwerterową regulacją mocy, która nie wysusza potraw). Funkcja grilla - minimum 1000 W. Stal nierdzewna o podwyższonej odporności na zarysowania lub emalia ceramiczna łatwoczyszcząca. Wbudowany program czyszczenia parowego.

18. Krzesła barowe - 3 sztuki. Wysokość siedziska na poziomie 65 cm (+/- 5 cm). Korpus / Siedzisko - wykonane z jednolitego, profilowanego tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości – polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu (PCV). Tworzywo musi charakteryzować się odpornością na zarysowania, pęknięcia oraz być łatwe w czyszczeniu. Poduszka zintegrowana na stałe z siedziskiem (mocowana śrubowo od spodu lub wpuszczana w konstrukcję), tapicerowana miękką skórą ekologiczną (PU / imitacja skóry) w kolorze dopasowanym do korpusu. Wypełnienie poduszki z elastycznej pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości,

odpornej na odkształcenia. Konstrukcja oparta na 4 stabilnych, skośnych nogach wykonanych z litego drewna bukowego. Drewno musi być gładko oszlifowane i zabezpieczone bezbarwnym lakierem matowym lub półmatowym przed wilgocią i zabrudzeniami. Krzesło musi posiadać zintegrowaną z nogami metalową lub drewnianą obręcz/poprzeczkę (podnózek) pełniącą funkcję wspornika dla nóg użytkownika oraz elementu usztywniającego konstrukcję. Metalowy podnózek lakierowany proszkowo na kolor czarny. Każda z 4 nóg musi być zakończona podkładką filcową lub stopką z tworzywa sztucznego chroniącą podłogę (np. panele, płytki) przed porysowaniem.

Spizarnia

19. Zabudowa meblowa zgodna z dokumentacją projektową i rysunkiem technicznym stanowiącym załącznik do postępowania.

20. Lodówka wolnostojąca z zamrażarką szerokość 60cm – Pełny No Frost, zmiana kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu do 35 dB, klasa energetyczna minimum C, szybkie chłodzenie, szybkie zamrażanie, pojemność(l): min. 250 l chłodziarka + min. 110 l zamrażarka.

Łazienka I

21. Bateria prysznicowa termostatyczna, z węzłem giętkim dł. min. 1,5m z możliwością regulacji wysokości, wykończenie chromowe, System Anti-Calc, odporna na zarysowania i korozję. W zestawie z baterią muszą znajdować się elastyczne wężyki przyłączeniowe.

22. Odpływ liniowy 80cm: wykonany z chromowanej stali nierdzewnej, przystosowany do montażu w strefie prysznicowej.

23. Poręcz stała, kątowna 90st, o wym. 60x30 cm, w kolorze chrom.

24. Krzesło prysznicowe o wym. 45x45cm, mocowane do ściany na wys. ok 45cm od podłogi, w kolorze białym.

25. Poręcz uchylna dł. 60cm, w kolorze chrom.

26. Parawan prysznicowy.

27. Stelaż WC dla misek ustępowych dł. 70cm, klawisz WC chromowany, możliwość splukiwania dwudzielnego, pojemność zbiornika minimum 6 litrów, regulowane nogi montażowe, izolacja akustyczna zbiornika, nośność stelaża minimum 400 kg, kompatybilność z przyciskiem splukującym danego systemu.

28. Miska ustępowa wisząca z deską wolnoopadającą dla osób z niepełnosprawnościami dł. 70cm w kolorze białym, bezkołnierzowa.

29. Poręcz uchylna dł. 75-90cm, w kolorze chrom.

30. Poręcz stała dł. 60cm, w kolorze chrom.

31. Umywalka dla osób z niepełnosprawnościami 60x55cm, w kolorze białym.

32. Bateria umywalkowa stojąca, z przeduchwytem, w kolorze chrom., odporna na zarysowania i korozję. W zestawie z baterią muszą znajdować się elastyczne wężyki przyłączeniowe.

33. Poręcz ścienna dł. 60cm, w kolorze chrom.

34. Lustro ścienna o wym. 60x80cm, w czarnej, aluminiowej ramie, wyposażone w uchwyt pozwalający na zawieszenie, tafla lustra wykonana ze szkła wysokiej jakości, odporność na działanie podwyższonej wilgotności powietrza, odporność na korozję i odkształcenia, powierzchnia lustra wolna od zniekształceń obrazu.

Łazienka II

22. Odpływ liniowy 80cm, wykonany z chromowanej stali nierdzewnej, przystosowany do montażu w strefie prysznicowej.

35. Bateria prysznicowa podtynkowa termostaticzna z deszczownicą i słuchawką w kolorze chrom, System Anti-Calc, odporna na zarysowania i korozję.
36. Kabina prysznicowa z drzwiami otwieranymi lub wahadłowymi w kolorze chrom., bezpieczne, hartowane szyby o grubości 6mm, szkło z powłoką ochronną.
37. Miska WC wisząca, z deską wolnoopadającą w kolorze białym, bezkołnierzowa.
38. Stelaż WC do niskiej zabudowy z klawiszem w kolorze chrom, możliwość splukiwania dwudzielnego, pojemność zbiornika minimum 6 litrów, regulowane nogi montażowe, izolacja akustyczna zbiornika, nośność stelaża minimum 400 kg, kompatybilność z przyciskiem splukującym danego systemu.
39. Szafka umywalkowa zgodna z dokumentacją projektową i rysunkiem technicznym stanowiącym załącznik do postępowania.
40. Baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe, w kolorze chrom (2 szt.), odporne na zarysowania i korozję. W zestawie z baterią muszą znajdować się elastyczne wężyki przyłączeniowe.
41. Lustro wiszące w czarnej, aluminiowej ramie o wym. 140x140cm, wyposażone w uchwyt pozwalający na zawieszenie, wyposażone w uchwyt pozwalający na zawieszenie, tafla lustra wykonana ze szkła wysokiej jakości, odporność na działanie podwyższonej wilgotności powietrza, odporność na korozję i odkształcenia, powierzchnia lustra wolna od zniekształceń obrazu.

Sypialnia główna

42. Łóżko tapicerowane z pojemnikiem na pościel z powierzchnią spania 160x200cm. Tkanina obiciowa syntetyczna w kolorze średnio szarym, plamoodporna, niewchłaniająca płynów, ścieralność min. 60 000 cykli, odporność na światło min. 6. Materac z pianką memory, pokrowcem z możliwością prania.
43. Stolik nocny o wym. od 40x40 do 50x50cm (2 szt.) z min. 1 szufladą w kolorze imitującym naturalny odcień dębu, zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkiem technicznym. Szuflada wyposażona w prowadnice z pełnym wysuwem i systemem cichego domyku.

Garderoba

44. Zabudowa meblowa przeznaczona do przechowywania odzieży, obuwia oraz innych elementów wyposażenia, szerokość zabudowy maksymalnie 300 cm, wysokość całkowita 300 cm, głębokość zgodnie z dokumentacją projektową oraz pomiarem wykonawczym. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów z natury. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm, obrzeża wykończone okleiną ABS o grubości minimum 1 mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF lub płyty meblowej o grubości zapewniającej odpowiednią sztywność konstrukcji. Kolor zabudowy jasnoszary (popielaty) lub równoważny. Konstrukcja powinna być stabilna, trwale zamocowana do ścian oraz dostosowana do obciążeń wynikających z przechowywania odzieży i wyposażenia. Zabudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami technicznymi. Uchwyty typu reling w kolorze czarnym, rozstaw 192 mm lub równoważne. Szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i systemem cichego domyku.

Sypialnia

45. Szafa ubraniowa o wym. 100x60x190cm na nóżkach drewnianych w kolorze naturalnego odcienia dębu, dwuskrzydłowa w kolorze szarym. Konstrukcja wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm. Wyposażona w część ubraniową z drążkiem do wieszania odzieży, wyposażona w minimum jedną półkę górną nad drążkiem i w minimum

3 półki w części półkowej. Zawiasy z systemem cichego domyku. Uchwyty metalowe lub wykonane z trwałego tworzywa. Konstrukcja stabilna i odporna na codzienne użytkowanie.

46. Biurko do nauki z regulacją wysokości o wym. blatu 70x140cm, nogi metalowe w kolorze czarnym, blat w kolorze naturalnego odcienia dębu.

47. Krzesło biurowe obrotowe z możliwością regulacji wysokości w kolorze czarnym, nogi chromowane. Pod krzesło przezroczysta mata ochronna o wym. 100x140cm.

48. Łóżko tapicerowane z powierzchnią spania 100x200cm, na nóżkach drewnianych w kolorze naturalnego odcienia dębu, z uchylnym pojemnikiem na pościel. Łóżko z zagłówkiem oraz panelem zabezpieczającym przy dłuższym boku. Całkowita wysokość łóżka z zagłówkiem 90-100cm. Tkanina obiciowa syntetyczna w kolorze średnio szarym, plamoodporna, niewchłaniająca płynów, ścieralność min. 60 000 cykli, odporność na światło min. 6. Materac z pianką memory, pokrowcem z możliwością prania.

Garaż

49. Stojak na 9 rowerów

Stojak rowerowy szeregowy z zastosowaniem dwupoziomowego systemu parkowania, umożliwiający umieszczenie na nim minimum 9 rowerów. Maksymalna długość stojaka - 400 mm. Mocowany do posadzki, wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006, podkład cynkowy. Konstrukcja z rury stalowej o średnicy zewnętrznej minimum 42 mm i grubości ścianki minimum 2 mm lub profil kwadratowy/prostokątny o przekroju minimum 40x40 mm. Wszystkie spawy ciągłe, gładko oszlifowane przed procesem lakierowania, brak ostrych krawędzi.

PIĘTRO

Sypialnia (5 pokoi tak samo wyposażonych)

45. Szafa ubraniowa o wym. 100x60x190cm 2 szt. w pokoju - na nóżkach drewnianych w kolorze naturalnego odcienia dębu, dwuskrzydłowa w kolorze szarym. Konstrukcja wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm. Wyposażona w część ubraniową z drążkiem do wieszania odzieży, wyposażona w minimum jedną półkę górną nad drążkiem i w minimum 3 półki w części półkowej. Zawiasy z systemem cichego domyku. Uchwyty metalowe lub wykonane z trwałego tworzywa. Konstrukcja stabilna i odporna na codzienne użytkowanie.

46. Biurko do nauki z regulacją wysokości o wym. blatu 70x140cm, nogi metalowe w kolorze czarnym, blat w kolorze naturalnego odcienia dębu.

47. Krzesło biurowe obrotowe z możliwością regulacji wysokości w kolorze czarnym, nogi chromowane. Pod krzesło przezroczysta mata ochronna o wym. 100x140cm - 2 szt. w pokoju.

48. Łóżko tapicerowane z powierzchnią spania 100x200cm na nóżkach drewnianych w kolorze naturalnego odcienia dębu, z uchylnym pojemnikiem na pościel. Łóżko z zagłówkiem oraz panelem zabezpieczającym przy dłuższym boku. Całkowita wysokość łóżka z zagłówkiem 90-100cm. Tkanina obiciowa syntetyczna w kolorze średnio szarym, plamoodporna, niewchłaniająca płynów, ścieralność min. 60 000 cykli, odporność na światło min. 6. Materac z pianką memory, pokrowcem z możliwością prania - 2 szt. w pokoju.

49. Komoda o wym. 100x50x90cm na nóżkach drewnianych w kolorze naturalnego odcienia dębu, z 3 szufladami w kolorze szarym - 2 szt. w pokoju. Konstrukcja wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm, szuflady zamontowane na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, system cichego domyku szuflad, konstrukcja zapewniająca stabilność i bezpieczne użytkowanie, powierzchnia odporna na ścieranie oraz łatwa do utrzymania w czystości.

Łazienka (2 szt.)

22. Odpływ liniowy 80cm - 1 szt. na łazienkę, wykonany z chromowanej stali nierdzewnej, przystosowany do montażu w strefie prysznicowej.
35. Bateria prysznicowa (1 szt. na łazienkę) termostatyczna z deszczownicą i słuchawką w kolorze chrom, System Anti-Calc, odporna na zarysowania i korozję.
37. Miska WC (2 szt. na łazienkę) wisząca z deską wolnoopadającą w kolorze białym, bezkołnierzowa.
40. Baterie umywalkowe (2 szt. na łazienkę) stojące jednouchwytowe, w kolorze chrom, odporne na zarysowania i korozję. W zestawie z baterią muszą znajdować się elastyczne wężyki przyłączeniowe. W zestawie z bateriami muszą znajdować się elastyczne wężyki przyłączeniowe.
41. Lustro wiszące (1 szt. na łazienkę) w czarnej aluminiowej ramie o wym. 140x140cm, wyposażone w uchwyt pozwalający na zawieszenie, tafla lustra wykonana ze szkła wysokiej jakości, odporność na działanie podwyższonej wilgotności powietrza, odporność na korozję i odkształcenia, powierzchnia lustra wolna od zniekształceń obrazu.
51. Stelaż WC do zabudowy z klawiszem w kolorze chrom – 2 szt. na łazienkę, możliwość splukiwania dwudzielnego, pojemność zbiornika minimum 6 litrów, regulowane nogi montażowe, izolacja akustyczna zbiornika, nośność stelaża minimum 400 kg, kompatybilność z przyciskiem splukującym danego systemu.
52. Szafka umywalkowa o wym.180x50xm z 4 szufladami, z blatem z 2 umywalkami w kolorze białym - 2 szt. na łazienkę, zgodnie z projektem i rysunkiem technicznym.
53. Słupek łazienkowy 30x60cm wysoki, w kolorze imitującym naturalny odcień dębu - 2 szt. na łazienkę, zgodnie z projektem i rysunkiem technicznym.

Pralnia

54. Pralka z ładunkiem min 11 kg. Ładunek od frontu, prędkość wirowania minimum 1400 obr./min, klasa efektywności energetycznej minimum C, funkcja opóźnienia startu, zabezpieczenie przed zalaniem, sygnalizacja zakończenia programu.
55. Suszarka automatyczna z ładunkiem min. 10kg z pompą ciepła, klasa efektywności energetycznej minimum C, czujnik wilgotności wsadu, programy suszenia dostosowane do różnych rodzajów tkanin, funkcja opóźnionego startu, zabezpieczenie przed dziećmi.
56. Zlew jednokomorowy, stalowy, nakładany do szafki 60cm, odporny na korozję, przebarwienia, grubość blachy minimum 0,8 mm, komora wyposażona w odpływ, komplet elementów montażowych.
11. Bateria kuchenna (zlewozmywakowa), stojąca (sztorcowa), jednootworowa, jednouchwytowa. Korpus wykonany z litego mosiądzu lub wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Obrotowa konstrukcja wylewki, gięte (elastyczne) ramię z pamięcią kształtu LUB wyciągana końcówka na elastycznym węży w oplocie stalowym/nylonowym o zasięgu wyciągania minimum 30 cm. Powłoka i kolor - chrom polerowany na wysoki połysk, nanoszony metodą galwaniczną. Wysokość całkowita baterii od 350 mm do 480 mm, zasięg strumienia wody (od osi montażu) minimum 210 mm. Wbudowany, wymienny perlator (aerator) napowietrzający strumień wody. Minimum dwufunkcyjny przełącznik strumienia wody na końcówce (strumień ciągły napowietrzony / strumień prysznicowy rozproszony). Bateria musi pasować do standardowego, otworu montażowego o średnicy 35 mm. W zestawie z baterią muszą znajdować się elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej, o długości minimum 400 mm, z gwintem 3/8 cala. Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną) oraz deklaracja zgodności z normą PN-EN 817. Minimum 24 miesiące gwarancji.
57. Zabudowa meblowa wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkiem technicznym.

Wiata

58. Stół ogrodowy z drewna sosnowego, lakierowanego w naturalnym kolorze drewna o wym. 70x200 cm - 2 szt.

59. Ławka ogrodowa z drewna sosnowego, lakierowanego w naturalnym kolorze drewna dł. 200 cm - 4 szt.

Plac rekreacyjny

60. Dostawa i montaż: urządzenia fitness, Rowerek ze stali malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie, ze stopniami z blachy aluminiowej, ryflowanej. Siedziska z tworzywa HDPE – 1 kpl.

61. Dostawa i montaż: urządzenia fitness 3w1 wahadło / biegacz / twister ze stali malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie, ze stopniami z blachy aluminiowej, ryflowanej. Siedziska z tworzywa HDPE – 1 kpl.

62. Dostawa i montaż: Domek na drzewie ze zjeżdżalnią, drabinką oraz ścianką wspinaczkową z drewna akacjowego – 1 kpl.

63. Dostawa i montaż: Sprężynowiec z drewna akacjowego połączonego ze stalową sprężyną-bujak motorek – 1 kpl.

64. Dostawa i montaż: huśtawka trzystanowiskowa z drewna akacjowego, podwójna z gniazdem – 1 kpl.

65. Dostawa i montaż: piaskownicy 2,45x2,45 m, wys. 20 cm z drewna akacjowego + piasek 0-2 mm – 1 kpl.

66. Dostawa i montaż: tablica regulaminowa – informacyjna – 1 kpl.

67. Ogrodzenie w postaci słupków z prefabrykowanych pustaków ogrodzeniowych o wymiarach 100x19x19 cm, murowanych do wysokości ok 140 cm, na fundamencie betonowym o wymiarach 0,25x1,0m.

68. Brama przesuwna z napędem, ocynkowana ogniowo i malowana na kolor Ral 9005 o wym. 5,0x1,4 m, Napęd do bramy- silnik do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg, szybkość zamykania 50 cm/s, przystosowany do pracy intensywnej (11 cykli/h), w komplecie z zestawem fotokomórek, nadajnika, odbiornika, lampy ostrzegawczej, 3 szt. pilota.

69. Furtka ocynkowana ogniowo i malowana na kolor Ral 9005 o wym. 1,0x1,4 m.

Wszystkie dostarczane produkty i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo dzieci. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt posiadający aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności CE (jeżeli są wymagane) lub certyfikaty zgodności z właściwymi normami technicznymi, potwierdzające dopuszczenie produktu do użytku przez dzieci.