

ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI
skala 1:100

SYMBOL W PROJEKCIE			D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT 1 : 100														
Wymiar w świetle otworu [cm]	H ₀		150		170		100		90		100		~172	
	S ₀		210		210		210		210		210		~212	
Wymiar w świetle ościeżnicy [cm]	H		100		90		90		80		90		80	
	S		200		200		200		200		200		200	
Typ drzwi			skrzydło gr. 77mm na profilu aluminiowym termoizolowanym, wypełnienie obustronne panelem nakładkowym. Skrzydło licowane z ościeżnicą		drzwi szklane w ramie stalowej, szklone szkłem bezpiecznym (VSG) transparentnym		Drzwi płytowe stalowe, z blachy powlekanej. Wypełnienie styropianem. Drzwi pełne, gładkie (bez szklenia, tłoczeń itp.)		Drzwi pokojowe bezprzylgowe, płytowe z wąskim szkleniem po stronie klamki (szkło VSG 221, mleczne). Wypełnienie płytą wiórową pełną. Konstrukcja pokryta płytą HDF 2 x 3 mm		Drzwi przesuwne, chowane w ścianie do kasety 125			
Okucia			3 zawiasy		-		min. 2 zawiasy czopowe		3 zawiasy ukryte, w kolorze czarnym					
Wykończenie			RAL 9006		RAL 9005		Blacha powlekana malowana proszkowo, w kolorze RAL 9006		okleina CPL w kolorze RAL9006		okleina CPL w kolorze RAL9006			
Wypozażenie dodatkowe			uszczelnienie gumowe po całym obwodzie, próg izolowany termicznie. Szklenie naświetla trzyszybowe, szyba zewnętrzna i wewnętrzna bezpieczna ESG, szkło przeziernie z refleksem		szprosy z profili stalowych (nie naklejane taśmy)		-		skrót rekuperacyjny		spowalniacz			
Ościeżnica			czterokomorowa z kształowników aluminiowych z przegrodą termiczną		profile stalowe mocowane do wnęki ściennej		Stalowa, regulowana z blachy w kolorze RAL9006, gr. min. 1,2 mm, z uszczelką po całym obwodzie		regulowana, bezprzylgowa MDF, wykończenie w okleinie CPL w kolorze RAL9006		tunelowa, wykończenie w okleinie CPL w kolorze RAL9006			
Zamek i klamka			trzypunktowy, hakowy, wkładki antywłamaniowe klasy C, bolce przeciwwyważeniowe. Pochwyt wys. 100cm		pochwyt w kolorze drzwi zamek magnetyczny		zamek na wkładkę patentową. Klamka typu Fit Stinger KSR B00 szyld kwadratowy, kolor czarny, firmy Infinity Line		zamek magnetyczny w kolorze czarnym, na wkładkę patentową do pokoi oraz zamek łazienkowy do łazienek. Klamka typu Fit Stinger KSR B00 szyld kwadratowy, kolor czarny, firmy Infinity Line		pochwyt prostokątny w kolorze czarnym			
Kierunek otwierania			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	-	
Ilość	PARTER		-	1	1	-	-	1	2	3	-	2	1	
	PODDASZE		-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	
	RAZEM		-	1	1	-	-	1	8	9	-	2	1	
UWAGI			DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW DO USTALENIA PO WYBORZE DOSTAWCY STOLARKI											

SYMBOL W PROJEKCIE	B1
SCHEMAT 1 : 100	
SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S w [cm]	-
WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY H w [cm]	-
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE So w [cm]	500
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE Ho w [cm]	210
KIERUNEK OTWIERANIA	-
ILOŚĆ	1
UWAGI	Brama garażowa, segmentowa bez przetłoczeń. Kolor RAL9006. Otwierana pionowo do góry z napędem. Współczynnik przenikania ciepła Uk=1,3 W/m²K
	DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW DO USTALENIA PO WYBORZE DOSTAWCY STOLARKI

UWAGI:

- NALEŻY SPRAWDZIĆ POWYKONAWCZO WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM (ZAMÓWIENIEM) DRZWI I BRAMY
- DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW NA BUDOWIE PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI I PRZYJĘCIA TOLERANCJI NA MONTAŻ
- SCHEMATY BRAMY GARAŻOWEJ POKAZANO W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU
- SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA UZGODNIĆ Z INWESTOREM

		PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl	
Temat:		Budowa Rodzinnego Domu dziecka w powiecie Brodnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą 87-313 Brzozie dz. nr 404/35 obręb 0001 Brzozie, Gmina Brzozie, powiat Brodnicki	
Adres:		Powiat Brodnicki ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica	
Inwestor:		Powiat Brodnicki ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica	
Rysunek:		Zestawienie stolarki - drzwi	
Projektant :		mgr inż. Zdzisław Świerczyński nr upr. BP-RN-V/30/TO/84 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Podpisy:
Opracowanie :		mgr inż. Wiesław Dąbrowski nr upr. KUP/0113/PBKb/16 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
Data:		Skala:	Branża:
05.2025		1:100	Architektura
			Nr rys:
			T8