

ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI
skala 1:100

SYMBOL W PROJEKCIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	
SCHEMAT 1 : 100								
Wymiar w świetle otworu [cm]	H ₀	150	170	100	90	100	~172	
	S ₀	210	210	210	210	210	~212	
Wymiar w świetle ościeżnicy [cm]	H	100	90	90	80	90	80	
	S	200	200	200	200	200	200	
Typ drzwi		skrzydło gr. 77mm na profilu aluminiowym termozolowanym, wypełnienie obustronne panelem nakładkowym. Skrzydło lcowane z ościeżnicą	drzwi szklane w ramie stalowej szklone szkłem bezpiecznym (VSG) transparentnym	Drzwi płytowe stalowe, z blachy powlekanej. Wypełnienie styropianem. Drzwi pełne, gładkie (bez szklenia, tłoczeń itp.)	Drzwi pokojowe bezprzylgowe, płytowe z wąskim szkleniem po stronie klamki (szkło VSG 221, miedczne). Wypełnienie płytą wiórową pełną. Konstrukcja pokryta płytą HDF 2 x 3 mm		Drzwi przesuwne, chowane w ścianie do kasety 125	
Okucia		3 zawiasy	-	min. 2 zawiasy czopowe	3 zawiasy ukryte, w kolorze czarnym			
Wykończenie		RAL 9006	RAL 9005	Blacha powlekana malowana proszkowo, w kolorze RAL 9006	okleina CPL w kolorze RAL9006		okleina CPL w kolorze RAL9006	
Wypożażenie dodatkowe		uszczelnienie gumowe po całym obwodzie, próg izolowany termicznie. Szklenie nasświetla trzyszybowe, szyba zewnętrzna i wewnętrzna bezpieczna ESG, szkło przezielne z refleksem	szprosy z profili stalowych (nie naklejane taśmy)	-	skłot rekuperacyjny		spowalnicz	
Ościeżnica		czterokomorowa z kształtkowników aluminiowych z przegrodą termiczną	profile stalowe mocowane do wnęk ściennych	Stalowa, regulowana z blachy w kolorze RAL9006, gr. min. 1,2 mm, z uszczelką po całym obwodzie	regulowana, bezprzylgowa MDF, wykończenie w okleinie CPL w kolorze RAL9006		tunełowa, wykończenie w okleinie CPL w kolorze RAL9006	
Zamek i klamka		trzy punktowy, hakowy, wkładki antywłamaniowe klasy C, bolce przeciwwywazeniowe. Pochwył wys. 100cm	pochwył w kolorze drzwi zamek magnetyczny	zamek na wkładkę patentową. Klamka typu Fit Stinger KSR B00 sztyd kwadratowy, kolor czarny, firmy Infinity Line	zamek magnetyczny w kolorze czarnym, na wkładkę patentową do pokoi oraz zamek łazienkowy do łazienek. Klamka typu Fit Stinger KSR B00 sztyd kwadratowy, kolor czarny, firmy Infinity Line		pochwył prostokątny w kolorze czarnym	
Kierunek otwierania	L	P	L	P	L	L	P	
	P	L	P	L	P	L	P	
	P	L	P	L	P	L	P	
Ilość	PARTER	-	1	-	1	2	2	3
	PODDASZE	-	-	-	-	6	6	-
	RAZEM	-	1	1	-	1	8	8
UWAGI		DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW DO USTALENIA PO WYBORZE DOSTAWCY STOLARKI						

SYMBOL W PROJEKCIE		B1
SCHEMAT 1 : 100		
SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIEITLE OŚCIEŻNICY s w [cm]		-
WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIEITLE OŚCIEŻNICY H w [cm]		-
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE So w [cm]		500
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE Ho w [cm]		210
KIERUNEK OTWIERANIA		-
ILOŚĆ		1
UWAGI		Brama garażowa, segmentowa bez przeloczeń. Kolor RAL9006. Otwierana pionowo do góry z napędem. Współczynnik przenikania ciepła Uk=1,3 W/m²K
		DOKŁADNE WYMIARY OTWORÓW DO USTALENIA PO WYBORZE DOSTAWCY STOLARKI

- UWAGI:
- NALEŻY SPRAWDZIĆ POWYKONAWCZO WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM (ZAMÓWIENIEM) DRZWI I BRAMY
 - DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW NA BUDOWIE PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI I PRZYJĘCIA TOLERANCJI NA MONTAŻ
 - SCHEMATY BRAMY GARAŻOWEJ POKAZANO W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU
 - SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA UZGODNIĆ Z INWESTOREM

		PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl
Temat:		Budowa Rodzinnego Domu dziecka w powiecie Brodnickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Adres:		87-313 Brozole dz. nr 404/35 obręb 0001 Brozole, Gmina Brozole, powiat Brodnicki
Inwestor:		Powiat Brodnicki ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica
Rysunek:		Zestawienie stolarki - drzwi
Projektant :		mgr inż. Zdzisław Świerczyński nr upr. BP-RN-V/30/TO/84
Opracowanie :		mgr inż. Wiesław Dąbrowski nr upr. KUP/0113/PBkb/16
Data:		05.2025
Skala:		1:100
Branża:		Architektura
Nr rys:		T8