

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : 89-240 Kcynia ul. Jana Kantego 1
INWESTOR : Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Kcyni
ADRES INWESTORA : 89-240 Kcynia ul. Jana Kantego 1
WYKONAWCA ROBÓT : NN
ADRES WYKONAWCY : NN
BRANŻA : budowlana i elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gabriel Makowiecki (budowlana i elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 22.07.2026

Stawka roboczogodziny :
: 2 kw. 26 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2026

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	REMONT DACHU						
2	INSTALACJA ODGROMOWA						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Kcyni 89-240 Kcynia ul. Jana Kantego 1						
1	45260000-7	REMONT DACHU				
d.1	1 KNR AT-05 1655a-17	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szer. 1,57 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 15 m	m ²	(2.40+6.90-2.86+8.00*2+13.08-6.90+15.15*2)*15.00 = 883.800		
d.1	2 KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	51.100		
d.1	3 KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	50.000		
d.1	4 KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	56.372		
d.1	5 KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	355.810		
d.1	6 KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	15.20*2+8.00*2+2.40*2 = 51.200		
d.1	7 KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²	(15.20+8.00+2.40)*0.60 = 15.360		
d.1	8 KNR-W 4-01 0434-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²	(8.50*2*4.50*2+1.50*2)*0.60 = 93.600		
d.1	9 KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	2.40*1.20 = 2.880		
d.1	10 KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	355.81		
d.1	11 KNR-W 4-01 0423-01 analiza indywidualna	Odbudowa wywiewników (dymników) RMSx7	szt.	5		
d.1	12 KNR 4-01 0310-01 analogia	Przemurowanie attek i kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ (30%)	m ³	2.418		
d.1	13 KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²	355.81		
d.1	14 KNR-W 2-02 0509-02	Pokrycie dachów blachą z cynkowo-tytanową grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 57 cm	m ²	355.81		
d.1	15 KNR 2-02 0509-07	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm z blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0.55-0.65 mm	m	poz.2 = 51.100		
d.1	16 KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach z blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0.55-0.65 mm	szt.	6		
d.1	17 KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem	m	poz.15 = 51.100		
d.1	18 KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0.55-0.65 mm	m	poz.3 = 50.000		
d.1	19 KNR-W 2-02 0517-01-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynkowo-tytanowej 0,60 mm	m ²	17.050		
d.1	20 KNR-W 2-02 0517-02-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynkowo-tytanowej 0,60 mm	m ²	56.372-17.050 = 39.322		
d.1	21 KNR K-05 0402-01	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie	m	8.94*2*2 = 35.760		
d.1	22 KNR K-05 0402-02	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne	m	1.96*2+4.72*2 = 13.360		
d.1	23 KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów	m	(0.38+(0.90/0.707))*2*3 = 9.918		
d.1	24 KNR 7-02 0215-08 z.o.3.1.	Winda do blach o masie do 3.5 t Demontaż do ponownego montażu.	kpl.	1		
Razem dział: REMONT DACHU						
2	45312310-3	INSTALACJA ODGROMOWA				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2	KNR-W 5-08 0601-01 z.o. 9901-11	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	3*4 = 12.000		
26 d.2	KNR-W 5-08 0601-10 z.o. 9901-5 analogia	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu krytym papą lub blachą - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m	szt.	4		
27 d.2	KNR-W 5-08 0622-01 z.o. 9901-5	Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m	kpl.	2		
28 d.2	KNR-W 5-08 0604-05 z.o. 9901-5	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m	m	15.00*3+ 8.90*2+2.80* 2*2 = 74.000		
29 d.2	KNR-W 5-08 0618-02 z.o. 9901-11	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	4		
30 d.2	KNR-W 5-08 0618-03 z.o. 9901-11	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	6		
31 d.2	KNR-W 5-08 0606-03 z.o. 9901-11	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	m	12.00*4 = 48.000		
32 d.2	KNR-W 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	4		
33 d.2	KNR-W 5-08 0621-02 z.o. 9901-11	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m	szt.	4		
34 d.2	KNR-W 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-11	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	pomiar.	4		
35 d.2	KNR-W 4-03 1205-04 z.o.3.1. 9901-11	Następny pomiar instalacji odgromowej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	pomiar.	4		
Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: