













STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																		
RODZAJ STOLARKI		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		
OZNACZENIE		Dz1		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dw7		
SCHEMAT																		
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]		S	1400 (900+500)		1400 (900+500)		900		900		800		800		900		900	
		H	2200		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
ILOŚĆ SZTUK		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	PARTER	0	1	0	1	2	0	2	2	2	1	2	1	0	1	0	1	
	PIĘTRO	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2	2	0	0	0	0	
	RAZEM	1		1		2		9		7		7		1		1		
UWAGI		- drzwi wykonane z aluminium - drzwi przeszkłone (szkło bezpieczne) - współczynnik U_{max}=1,3 W/m²K - wysokość progu nie może przekraczać 2 cm - kolor antracytowy, np. RAL 7016		- drzwi wykonane z aluminium - drzwi przeszkłone (szkło bezpieczne) - wysokość progu nie może przekraczać 2 cm - kolor antracytowy, np. RAL 7016		- drzwi wykonane z aluminium - drzwi pełne - drzwi z samozamykaczem - wysokość progu nie może przekraczać 2 cm - kolor antracytowy, np. RAL 7016 - drzwi o odporności ogniowej EI30		- drzwi pełne płytowe - wysokość progu nie może przekraczać 2 cm - kolor jasny dąb - Rw 42dB		- drzwi pełne płytowe - kolor jasny dąb		- drzwi pełne płytowe - drzwi do łazienki z podcięciem wentylacyjnym - kolor jasny dąb		- drzwi pełne płytowe - kolor jasny dąb		- drzwi pełne płytowe - drzwi do łazienki z podcięciem wentylacyjnym - kolor jasny dąb		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
RODZAJ STOLARKI		OKNO ZEWNĘTRZNE PCV		OKNO ZEWNĘTRZNE PCV	
OZNACZENIE		O1		O2	
SCHEMAT					
					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]	So	1500		1800	
	Ho	1500		2300	
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	8		4	
	PIĘTRO	9		4	
	RAZEM	17		8	
UWAGI		- okno PCV rozwierno-uchylne - współczynnik $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - nawiewniki higrosterowane - kolor antracytowy np. RAL 7016		- okno PCV rozwierno-uchylne - współczynnik $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - nawiewniki higrosterowane - kolor antracytowy np. RAL 7016	
				- okno PCV rozwierno-uchylne - współczynnik $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - nawiewniki higrosterowane - kolor antracytowy np. RAL 7016	
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	1		1	
	PIĘTRO	1		1	
	RAZEM	2		2	
UWAGI		- okno PCV rozwierno-uchylne - współczynnik $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - nawiewniki higrosterowane - kolor antracytowy np. RAL 7016		- okno PCV rozwierno-uchylne - współczynnik $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - nawiewniki higrosterowane - kolor antracytowy np. RAL 7016	
				- okno PCV rozwierno-uchylne - współczynnik $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - nawiewniki higrosterowane - kolor antracytowy np. RAL 7016	

UWAGA
Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów okiennych, drzwiowych, a także ilość zamawianych elementów.



MG PROJEKT

MICHAŁ GOLATOWSKI

mg projekt Michał Gołatowski

Nowe Miszewo, ul. Kwiatowa 27, 09-470 Bodzanów

tel.: 660-741-940 /wszelkie prawa zastrzeżone/

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
Adres obiektu	Wyszogród dz. nr 241/1, gm. Wyszogród		
Inwestor	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "Wyszogród" sp. z o.o. ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród		
Temat rysunku	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
Faza projektu	Projekt techniczny - architektura		
Projektant	dr hab. inż. arch. Adam Jerzy Baryłka uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 2/WMOKK/2018	Nr rys.: A-08	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Joanna Kwiatkowska-Kacprzak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 4/WMOKK/2018	Skala: 1:100	
Współpraca	mgr inż. arch. Michał Gołatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr MAZ/0318/PWBKb/23	Data: 10.03.2026	