

MEMBRANA DACHOWA EPDM
PLYTY Z ROŻENIEM POLIURETANOWYM GR 10 CM
PLATWE STALOWE 16 CM
WIĄZAR STALOWY KRĄTOWY 18MM
TWARDA WELNA SKALNA Z WELONEM SZKLANYM 2X10 CM
PAROIZOLACJA
SUITY PODWIESZANY WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO

współczynnik $U = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
TYNK CEM.-WAP. – istniejący
GAZOBETON 25CM – istniejący
STYROPIAN 10 CM – istniejący
STYROPIAN EPS $\lambda 0,031 - 10\text{CM}$
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

współczynnik $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
BLACHA DACHOWKOWA – istniejąca
LATY 4X5 cm – istniejąca
KONTAKTY 3X5 cm – istniejąca
FOLIA DACHOWA – istniejąca
KROKWE 8X18 cm + WĘZNA MIN. 18 cm – istniejąca
LATY 4X5 cm + WĘZNA MIN. 5 cm – istniejąca
PLYTY GIPS-KARTON, 2,5 cm – istniejąca

Wyrzutnia słabowa kolowa DN 630mm i zamontowana na kanale DN 630mm i

Kanał wentylacyjny z centrali wentylacyjnej 630 DN montowany do sady budynku, otwór $\varnothing 15 \text{ mm}$ do odprowadzenia skropli umieścić w najbliższym punkcie kanału

współczynnik $U = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

TYNK CEM.-WAP. – istniejący
GAZOBETON 25CM – istniejący
STYROPIAN 10 CM – istniejący

współczynnik $U = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
TYNK CEM.-WAP. – istniejący
GAZOBETON 25CM – istniejący
STYROPIAN 10 CM – istniejący
STYROPIAN EPS $\lambda 0,031 - 10\text{CM}$
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

PARKIET LITY SPORTOWY 22MM
LISTWA PRZYŚCIEGNA DREWNO LITE Z OTWORAMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA
ŚLEPA PODŁOGA GR 22MM
LEGAR DOLNY GR. 22MM W ROZSTAWIE OK. 500 MM
PODLEGARMI ELEMENTY SPRZĘŻYSTIE POZIOMUJĄCE LEGARY
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SZLICHTA 10 CM ZBRUJONA SIATKA $\varnothing 3 \text{ MM}$
STYROPIAN EPS 200 (F330) 10 CM
IZOLACJA P.WŁGOCIOWA
CHUDY BETON 15 CM
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 30 CM I STABILIZOWANY CEMENTEM
GRUNT RODZINY

PARKIET LITY SPORTOWY 22MM
LISTWA PRZYŚCIEGNA DREWNO LITE Z OTWORAMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA
ŚLEPA PODŁOGA GR 22MM
LEGAR DOLNY GR. 22MM W ROZSTAWIE OK. 500 MM
PODLEGARMI ELEMENTY SPRZĘŻYSTIE POZIOMUJĄCE LEGARY
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SZLICHTA 10 CM ZBRUJONA SIATKA $\varnothing 3 \text{ MM}$
CHUDY BETON 10 CM
IZOLACJA P.WŁGOCIOWA
CHUDY BETON 15 CM
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 30 CM I STABILIZOWANY CEMENTEM
GRUNT RODZINY

SCIANA FUNDAMENTOWA – istniejąca
DOCIEPLENIE – STYROPIAN 6 CM – istniejące
WYKONCZENIE – TYNK – istniejące
DOCIEPLENIE - STYROPIAN 10 CM EPS 100 $\lambda 0,031$
TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE /RAPOWKA PONIŻEJ POZIOMU TERENU

DOCIEPLENIE WYKONAĆ DO POZIOMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH

POSADZKA - GRES/PVC
SZLICHTA 3CM
1x PAPA ASFALTOWA
STYROPIAN 6 CM
2x PAPA ASFALTOWA NA LEPKU ASF.
GRUZOBETON 15 CM
POSYPKA ZMR. – PIASEK, 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY

SCIANA FUNDAMENTOWA – istniejąca
DOCIEPLENIE – STYROPIAN 6 CM – istniejące
WYKONCZENIE – TYNK – istniejące
DOCIEPLENIE - STYROPIAN 10 CM
EPS 100 $\lambda 0,031$
TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE / RAPOWKA PONIŻEJ POZIOMU TERENU

DOCIEPLENIE WYKONAĆ DO POZIOMU ŁAW FUNDAMENTOWYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI
"PROBUD" SP. Z O.O.
Konteczki 15 B/A, 19-300 Ełk

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Sada gimnastyczne budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie, DZ. NR EW. GR. 1607/6
------------------------	--

A4

NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A
----------------	--------------

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Bartosz Żyliński
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 31/PDO/KK/2017

Podpis:

CZERWIEC 2026r.

SKALA: 1:100