

WA.4.8.434.4.4.2022.MK

F.B. BIO-SYSTEM
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrków Trybunalski

W nawiązaniu do wniosku Nr PF.100/MS/2022 z dn. 15.11.2022 r. (data wpływu 16.11.2022) dotyczącego uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych inwestycji dotyczącej dobudowy sieci wodociągowej na dz. nr 357, 5439, 5328/1, 5327/1, 249/1, 248/1, 5323/4, 5323/3, 246/1, 245/1, 325 w m. Brogowa gm. Rusinów, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Przysusze informuje:

I. Planowana inwestycja przekracza odcinek końcowy rowu melioracyjnego R-B (zaznaczony kolorem czerwonym na mapie powykonawczej w skali 1:2000 - rów R-7), który figuruje w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez PGW Wody Polskie.

1. W odniesieniu do gruntów pod rowami nadmienia się, że zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549 z późn. zm.) PGW Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych. Natomiast zgodnie z art. 214 ww. ustawy Prawo wodne śródlądowe wody stojące, woda w rowie oraz woda w stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości. W związku z powyższym PGW Wody Polskie nie jest właściwym organem do wyrażenia zgody na przejście przez grunty, dla których nie wykonuje praw właścicielskich. Natomiast stosownie do art. 16 pkt 65 cytowanej ustawy Prawo Wodne rów stanowi urządzenie wodne w związku z tym proponuje się zachowanie poniższych parametrów:

- prowadzone prace nie mogą utrudniać swobodnego przepływu wody w rowie.
- należy dążyć aby wszelkie prace w rowach były prowadzone przy niskich stanach wód.
- projektowane przejście siecią wodociągową pod dnem rowu wykonać w rurze osłonowej na głębokości min. 1,5 m (od góry rury osłonowej) poniżej istniejącego dna, długość rury dobrać tak aby jej końce sięgały min 2,0 m poza górne krawędzie skarp rowu.
- miejsce przejścia pod dnem rowu oznaczyć znakami trwałymi (np. słupkami betonowymi).
- po zakończeniu prac teren robót oraz teren przyległy do inwestycji należy uporządkować.

Jednocześnie informujemy, że rów R-B jest objęty działalnością Spółki Wodnej w Rusinowie zrzeszonej w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Przysusze i przejście pod rowem należy wykonać przy udziale przedstawiciela Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Przysusze.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu

Nadzór Wodny w Przysusze


Al. Jana Pawła II 5/1, 26-400 Przysucha

T. 48 675 26 02 • F. 48 675 26 02 • E: nw-przysucha@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

II. Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami oraz po analizie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez PGW Wody Polskie, planowane przedsięwzięcie koliduje z terenem zdrenowanym. W związku z powyższym Nadzór Wodny w Przysusze uzgadnia lokalizację planowanego do wykonania przedsięwzięcia pod następującymi warunkami:

1. Na załączonej kopii mapy powykonawczej w skali 1 : 2000 naniesiono: kolorem zielonym obszar na którym planowana jest inwestycja, kolorem czerwonym rów R-B, kolorem niebieskim orientacyjną trasę istniejących rurociągów drenarskich, celem ich ochrony w trakcie budowy.
2. Urządzenia drenarskie nie podlegają obowiązkowi inwentaryzacji geodezyjnej, w związku z czym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do urządzeń naniesionych na przedłożonej mapie, a trasami rurociągów w terenie.
3. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać odkrywki w celu ustalenia trasy istniejących rurociągów drenarskich i oznaczyć ich faktyczny przebieg. Brak występowania rurociągów drenarskich w miejscu inwestycji winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem przez uprawnioną osobę.
4. W przypadku kolizji z urządzeniami wodnymi należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę tych urządzeń zgodnie z art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549 z późn. zm.).
5. Roboty naprawcze uszkodzonych rurociągów bądź wykonanie przebudowy należy wykonać w sposób nie pogarszający funkcjonowania obiektu melioracyjnego, przy udziale uprawnionej osoby i przedstawiciela Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Przysusze, która sprawuje opiekę nad urządzeniami melioracyjnymi na terenie gminy.
6. W sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej w czasie wykonywania inwestycji za usunięcie awarii i pokrycie kosztów odpowiadać będzie inwestor.
7. Dokumentację powykonawczą przebudowy oraz wprowadzenia zmian w układzie drenowania należy przekazać do Nadzoru Wodnego w Przysusze i Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Przysusze (ul. Krakowska 35, 26-400 Przysucha).
8. W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów prawa, a w szczególności przepisów dotyczących ochrony środowiska i porządku publicznego oraz należy uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

KIEROWNIK

Mirosław Wojski

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35, 26-400 Przysucha
2. ad acta

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu

Nadzór Wodny w Przysusze

Al. Jana Pawła II 5/1, 26-400 Przysucha

T. 48 675 26 02 • F. 48 675 26 02 • E: nw-przysucha@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl