

furtka jednoskrzydłowa, zamykana na zamek patentowy, wypełnienie jak panele ogrodzeniowe, światło 120cm, wysokość dopasowana do wysokości ogrodzenia.

Pod furtką zamontować deskę betonową, zakopaną na równo z terenem przed i za ogrodzeniem. Prześwit pod furtką, nad deską nie może być większy niż 12,0cm.

panel 2D - 2400x1830mm, krata ze zgrzanego drutu o wzmocnionych parametrach (gr. drutu 8/6/8mm) krańcowe pręty podwójne Ø8mm, oczka w dolnym pasie kraty 50x200mm, w górnych pasach krat 100x200, montowany do słupków 3 obejmami skręcanymi śrubami i nakrętkami M8 z gumowymi "tłumikami"

słupki 60x40x1,5mm lub Ø48mm, h=2400mm mocowane w fundamencie betonowym 25x25x80cm z betonu C25/30

bramka do piłki nożnej 7,32x2,44x2,00m profesjonalna z odciegami

furtka jednoskrzydłowa, zamykana na zamek patentowy, wypełnienie jak panele ogrodzeniowe, światło 120cm, wysokość dopasowana do wysokości ogrodzenia.

Pod furtką zamontować deskę betonową, zakopaną na równo z terenem przed i za ogrodzeniem. Prześwit pod furtką, nad deską nie może być większy niż 12,0cm.

słupki 60x40x1,5mm lub Ø48mm, h=2400mm mocowane w fundamencie betonowym 25x25x80cm z betonu C25/30

panel 2D - 2400x1830mm, krata ze zgrzanego drutu o wzmocnionych parametrach (gr. drutu 8/6/8mm) krańcowe pręty podwójne Ø8mm, oczka w dolnym pasie kraty 50x200mm, w górnych pasach krat 100x200, montowany do słupków 3 obejmami skręcanymi śrubami i nakrętkami M8 z gumowymi "tłumikami"

bramka do piłki nożnej 7,32x2,44x2,00m profesjonalna z odciegami

słupki 60x40x1,5mm lub Ø48mm, h=2400mm mocowane w fundamencie betonowym 25x25x80cm z betonu C25/30

panel 2D - 2400x1830mm, krata ze zgrzanego drutu o wzmocnionych parametrach (gr. drutu 8/6/8mm) krańcowe pręty podwójne Ø8mm, oczka w dolnym pasie kraty 50x200mm, w górnych pasach krat 100x200, montowany do słupków 3 obejmami skręcanymi śrubami i nakrętkami M8 z gumowymi "tłumikami"

projektowana ławka dla zawodników, utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie, pow. 11,40m²

furtka jednoskrzydłowa, zamykana na zamek patentowy, wypełnienie jak panele ogrodzeniowe, światło 120cm, wysokość dopasowana do wysokości ogrodzenia.

Pod furtką zamontować deskę betonową, zakopaną na równo z terenem przed i za ogrodzeniem. Prześwit pod furtką, nad deską nie może być większy niż 12,0cm.

Brama przesuwna, światło - szerokość 400cm, wysokość dopasowana do wysokości ogrodzenia, samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy). Przekrój szyny jezdnej ok. 95 x 85mm. Wypełnienie skrzydła: analogicznie jak panele ogrodzeniowe. Pod bramą wylać podmurówkę betonową, na równo z terenem przed i za bramą. Podmurówka o rozmiarach ok. 395x25x80cm. Prześwit pod bramą, nad podmurówką nie może być większy niż 12,0cm.

projektowana ławka dla zawodników, utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie, pow. 10,80m²




WJAZD




WEJŚCIE



OGRODZENIE PANELOWE Z BELKĄ BETONOWĄ
WYS. OKOŁO 2,0m - WYKONANE W 1 ETAPIE PRAC



PIŁKOCHWYTY WYS. 6,0m -
WYKONANE W 1 ETAPIE PRAC



BOISKO 50,0x100,0m
WRAZ ZE STREFAMI OCHRONNYMI 6160,00m²

projektowana trybuna -
33 miejsca - utwardzenie z kostki
betonowej na podbudowie zakończone
obrzeżem betonowym, pow. 29,00m²

ściana oporowa prefabrykowana
wys.130cm, gr.ścianki 12cm,
długość stopy 85cm,
długość zabudowy 99cm - 7szt.
długość zabudowy 49cm - 1szt.

ściana oporowa prefabrykowana
wys.130cm, gr.ścianki 12cm,
długość stopy 85cm,
długość zabudowy 99cm - 11szt.
długość zabudowy 49cm - 3szt.

projektowana trybuna -
39 miejsc - utwardzenie z kostki
betonowej na podbudowie zakończone
obrzeżem betonowym, pow. 33,30m²

brama przesuwna
światło 400cm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 31-063 Kraków, Plac Dominikański 1/6 mgr inż. arch. Joanna Kolodziej mgr inż. arch. Marcin Kolodziej	INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE 30-633 KRAKÓW, UL. WALECIEGO ŚLAWKA 10.		NR RYSUNKU:
	OBJEKT: TEREN KLUBU K.S. "TYNEC" 30-388 KRAKÓW, UL. JURANDA ZE SPYCHOWA 20 OZ. NR 132, 127/113, OBRĘB 0076 PODGORZE.		A-1.2
	PROJEKTANT: dr inż. arch. Joanna Kolodziej UPB 306/2000		SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Marcin Kolodziej UPB SW -6/2003
	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT	SKALA: 1:200	DATA: 08.2025 AKTUALIZACJA 05.2026